

Déclaration de Performance

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

Soudal Fix All Crystal

Version: 24/04/2014

Page 1 sur 3

Nr de Reference du DdP: 230212

Code d'identification unique du produit type:

Soudal Fix All Crystal

Usages prévus du produit de construction:

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures.

Mastics sanitaires.

Conforme à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

EN 15651-1:2012: Type F -INT

EN 15651-3:2012: Type S: CLASSE XS1

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3

Système 3: pour la réaction au feu

Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11(5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgique

L'organisme notifié:

IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 a réalisé: La détermination du produit type sur la base d'essais de type selon système 3.

Déclaration de Performance

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

Soudal Fix All Crystal

Version: 24/04/2014

Page 2 sur 3

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
La résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Stabilité dimensionnelle	≤ 20%	
Propriétés sous traction maintenue	NF	
Adhésion / Cohésion par températures variables	NF	
Adhésion/ Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Déformation à la rupture	≥ 25%	
Croissance biologique	0	
Durabilité	Passe	

Conditionnement:

Méthode B

Substrat:

Aluminium

Béton

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 24/04/2014

Marquage CE

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

Version: 24/04/2014

Page 3 sur 3



NB 0757

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgique

14

Nr de Reference du DdP: 230212

EN 15651-1: 2012

EN 15651-3: 2012

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures.

Mastics sanitaires.

Soudal Fix All Crystal

EN 15651-1:2012: Type F -INT

EN 15651-3:2012: Type S: CLASSE XS1

Conditionnement:

Méthode B

Substrat:

Aluminium

Béton

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
La résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Stabilité dimensionnelle	≤ 20%	
Propriétés sous traction maintenue	NF	
Adhésion / Cohésion par températures variables	NF	
Adhésion/ Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Déformation à la rupture	≥ 25%	
Croissance biologique	0	
Durabilité	Passe	