



Gamme de produits 2019

FLEX
Das Original

Caractéristiques du produit

Vous identifierez les principales caractéristiques de nos appareils aux symboles suivants.

 Moteur long life Nouvelle moteur avec haute capacité et longue durée de vie.	 Poignée latérale Poignée à monter à gauche ou à droite.	 Puissance absorbée max. ECO – moteur de ventilateur économique à haut rendement.
 Electronique CDC continu Un Générateur tacho évite perte des tours en marche.	 Poignée SoftVib Poignée atténuant les vibrations pour soulager les articulations.	 Fonction d'aspiration à sec Aspiration de poussières/saletés non inflammables et non explosives.
 Blocage de la remise en marche Blocage de la remise en marche après une panne de secteur.	 Poignée réglable Poignée peut être tournée à l'arrière.	 Fonction d'aspiration à eau Aspiration de liquides non inflammables et non toxiques.
 Démarrage progressif Courant de démarrage progressif pour travailler facile.	 Fermeture auto-agrippante Fermeture rapide pour fixer les disques abrasifs – sans colle et sans serrage.	 Puissance connectée Prise de 100 watts à ... pour le raccordement d'outils électriques.
 Réglage des tours Pour chaque travail la bonne vitesse.	 Arrivée d'eau centrale Pour le ponçage à l'eau du granit et du marbre.	 Sous-Pression En Pascal.
 Contrôle de la température Par capteur, pour éviter que la machine surchauffe.	 Raccord rapide Raccord rapide en laiton : flexible à eau 1/2"	 Câble secteur Longueur de câble
 Contrôle des surcharge Si la machine est surchargée, il sera coupé.	 Disjoncteur différentiel PRCD Intégré dans le câble d'alimentation. Les machines sont équipées d'une prise de courant 230 V standard.	 Câble secteur Câble secteur
 Freine Freine mécanique qui arrête la machine.	 Aspiration de poussière Raccordement possible pour aspiration.	 Câble secteur Câble secteur avec fiche rouge Flex.
 Anti-Kick Back Evite des chocs si la machine se bloque.	 Équipement antistatique Fonction de dérivation contre les charges statiques.	 Technique lithium-ions Pas de décharge spontanée, pas d'effet de mémoire.
 Reduction chocs Pour travailler agréable.	 Flexible d'aspiration Longueur du flexible d'aspiration.	 Tension accu En Volt.
 Oscillation de lame de scie Course pendulaire commutable. Spécialement pour le sciage rapide du bois.	 Décolmatage automatique du filtre principal Décolmatage programmé du filtre. Assure une puissance d'aspiration constamment élevée.	 Tension accu En Volt.
 Changement d'outil sans clé Changement d'outil simple sans outil supplémentaire.	 Décolmatage manuel du filtre principal Décolmatage manuel du filtre. Assure une puissance d'aspiration constamment élevée.	 Technologie EC Moteur sans charbons pour de la puissance.
 Dispositif d'arrêt de broche Arrêt de la broche d' entraînement par pression de bouton permettant un changement de disque rapide.	 Capacité du réservoir Capacité de remplissage brut max.	 L-BOXX Système de transport et de rangement FLEX.
 Ecrou à serrage rapide FixTec Changement de disque sans outil	 Catégorie de poussière L Classification pour machines de dépoussiérage.	 Coffret Malette stable en métal ou en plastique.
 Changer mandrin Sans utiliser des outils.	 Catégorie de poussière M Classification pour machines de dépoussiérage.	 Sac de transport Sacoche de transport stable, rembourrée, robuste et légère.
 Poignée étrier Poignée supplémentaire pour un travail plus confortable.	 Catégorie de poussière H Classification pour machines de dépoussiérage.	

Index

	Meuleuses d'angle / Meuleuses droites	4
	Accessoires pour meuleuses d'angle / meuleuses droites	7
	Traitement de surface métallique	10
	Accessoires pour le traitement superficiel du métal	13
	Scies Sabres	20
	Accessoires pour scies	21
	Machines à batterie	22
	Accessoires pour machines de batterie	29
	Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds	31
	Accessoires pour les travaux du plafonds et des murs	34
	Traitement de surface poncer	37
	Accessoires pour le traitement de surface poncer	41
	Machines d'assainissement	47
	Accessoires pour les machines d'assainissement	51
	Outils spéciaux	55
	Accessoires pour outils spéciaux	55
	Marteaux	56
	Accessoires pour marteaux	57
	Aspirateur de sécurité / Épurateur d'air de chantier	59/66
	Accessoires pour aspirateurs industriels / Épurateur d'air de chantier	61/66
	Mélangeurs	67
	Accessoires pour mélangeurs	68
	Matériel de mesure/Laser	70
	Accessoires pour laser de mesure	71
	Polisseuses	71
	Accessoires pour polisseuses	76
	Traitement de la pierre	78
	Accessoires pour le travail de la pierre	81
	Système de coffre de transport L-BOXX®	83

Gamme de produits 2019


Meuleuses d'angle



L 8-11 115
Meuleuse d'angle 800 Watt, Ø 115 mm
N°-Article 458.341

Diamètre maxi de l'outil	115 mm
Vitesse de rotation à vide	11500/min
Puissance absorbée	800 Watt
Puissance utile	460 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,0 kg
Clé de produit	101

Equipement de base:
1 carter de protection Ø 115 (436.852) ·
1 poignée (437.921) ·
1 bride de serrage (335.282) ·
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·
1 clé à ergots (100.110)



LE 9-11 125 L-BOXX
Meuleuse d'angle de 900 Watt, usage universel, 125 mm
N°-Article 436.739

Diamètre maxi de l'outil	125 mm
Vitesse de rotation à vide	6000-11500/min
Puissance absorbée	900 Watt
Puissance utile	600 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,0 kg
Clé de produit	101

Equipement de base:
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·
1 poignée (437.921) ·
1 bride de serrage (335.282) ·
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·
1 clé à ergots (100.110) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insert de coffret (414.204)



L 8-11 125
Meuleuse d'angle 800 Watt, Ø 125 mm
N°-Article 458.333

Diamètre maxi de l'outil	125 mm
Vitesse de rotation à vide	11500/min
Puissance absorbée	800 Watt
Puissance utile	460 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,0 kg
Clé de produit	101

Equipement de base:
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·
1 poignée (437.921) ·
1 bride de serrage (335.282) ·
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·
1 clé à ergots (100.110)



L 10-11 125
Meuleuse d'angle de 1050 Watt, usage universel, 125 mm
N°-Article 447.552

Diamètre maxi de l'outil	125 mm
Vitesse de rotation à vide	11500/min
Puissance absorbée	1050 Watt
Puissance utile	650 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x H)	300 x 105 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,0 kg
Clé de produit	101

Equipement de base:
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·
1 poignée (437.921) ·
1 bride de serrage (335.282) ·
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·
1 clé à ergots (100.110)



LE 9-11 125
Meuleuse d'angle de 900 Watt, usage universel, 125 mm
N°-Article 436.291

Diamètre maxi de l'outil	125 mm
Vitesse de rotation à vide	6000-11500/min
Puissance absorbée	900 Watt
Puissance utile	600 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,0 kg
Clé de produit	101

Equipement de base:
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·
1 poignée (437.921) ·
1 bride de serrage (335.282) ·
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·
1 clé à ergots (100.110)



L 1506 VR
Meuleuse 1200 Watt, Ø 125 mm
N°-Article 437.972

Diamètre maxi de l'outil	125 mm
Vitesse de rotation à vide	2200-6800/min
Puissance absorbée	1200 Watt
Puissance utile	700 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids (sans capot de protection, poignée)	1,9 kg
Clé de produit	101


Equipement de base:
1 poignée latérale (194.034) ·
1 carter de protection Ø 125 (394.394) ·
1 clé à ergots (100.110) ·
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·
1 bride de serrage (191.612) ·
1 plateau velcro 115 Ø (208.817)



L 14-11 125
Meuleuse d'angle 1400 Watt, Ø 125 mm
N°-Article 447.560

Diamètre maxi de l'outil	125 mm
Vitesse de rotation à vide	11500/min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x H)	310 x 105 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,3 kg
Clé de produit	101


Equipement de base:
 1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·
 1 poignée SoftVib (316.857) ·
 1 bride de serrage (335.282) ·
 1 écrou de serrage M 14 (100.080)



L 3406 VRG
Meuleuse d'angle 1400 Watt à vitesse de rotation variable, Ø 125 mm
N°-Article 406.503

Diamètre maxi de l'outil	125 mm
Ø ponçage maxi	160 mm
Vitesse de rotation à vide	2100-7500/min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,2 kg
Clé de produit	101

Equipement de base:
 1 carter de protection Ø 125 (394.394) ·
 1 poignée SoftVib (316.857) ·
 1 bride de serrage (191.612) ·
 1 écrou de serrage rapide FixTec M 14 (313.459)



LE 14-11 125
Meuleuse d'angle 1400 Watt à vitesse de rotation variable, Ø 125 mm
N°-Article 447.587

Diamètre maxi de l'outil	125 mm
Vitesse de rotation à vide	2800-11500/min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x H)	310 x 105 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,3 kg
Clé de produit	101

Equipement de base:
 1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·
 1 poignée SoftVib (316.857) ·
 1 bride de serrage (335.282) ·
 1 écrou de serrage M 14 (100.080)



LB 17-11 125
Meuleuse d'angle de 1 700 watts avec frein, 125 mm
N°-Article 447.625

Diamètre maxi de l'outil	125 mm
Vitesse de rotation à vide	11500/min
Puissance absorbée	1700 Watt
Puissance utile	1050 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x H)	340 x 105 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,6 kg
Clé de produit	102


Equipement de base:
 1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·
 1 poignée SoftVib (316.857) ·
 1 bride de serrage (335.282) ·
 1 écrou de serrage M 14 (100.080)



LE 14-7 125 INOX
INOXFLEX 1400 Watt, la spécialiste de l'usinage d'aciers inoxydables et d'aciers alliés, 125 mm
N°-Article 406.546

Diamètre maxi de l'outil	125 mm
Ø ponçage maxi	160 mm
Vitesse de rotation à vide	2100-7500/min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,4 kg
Clé de produit	101


Equipement de base:
 1 carter de protection Ø 125 (394.394) ·
 1 poignée SoftVib (325.376) ·
 1 bride de serrage (191.612) ·
 1 écrou de serrage rapide FixTec M 14 (313.459)



LBE 17-11 125
Meuleuse d'angle de 1 700 watts avec vitesse de rotation variable et frein, 125 mm
N°-Article 447.668

Diamètre maxi de l'outil	125 mm
Vitesse de rotation à vide	2800-11500/min
Puissance absorbée	1700 Watt
Puissance utile	1050 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x H)	340 x 105 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,6 kg
Clé de produit	102

Equipement de base:
 1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·
 1 poignée SoftVib (316.857) ·
 1 bride de serrage (335.282) ·
 1 écrou de serrage M 14 (100.080)



Gamme de produits 2019



L 15-10 150
Meuleuse d'angle 1500 Watt, Ø 150 mm
N°-Article 447.609

Diamètre maxi de l'outil	150 mm
Vitesse de rotation à vide	10000/min
Puissance absorbée	1500 Watt
Puissance utile	880 Watt
Emmanchement	M 14
Ø collier de serrage	45 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,6 kg
Clé de produit	102


Équipement de base:
1 carter de protection Ø 150 (461.881) ·
1 poignée (461.873) ·
1 bride de serrage (335.282) ·
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·
1 clé à ergots (100.110)



L 24-6 230
Meuleuse d'angle 2400 Watt, Ø 230 mm
N°-Article 391.522

Diamètre maxi de l'outil	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6500/min
Puissance absorbée	2400 Watt
Puissance utile	1450 Watt
Emmanchement	M 14
Ø collier de serrage	64 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	5,8 kg
Clé de produit	102

Équipement de base:
1 carter de protection Ø 230 (338.729) ·
1 poignée SoftVib (325.384) ·
1 clé à ergots BL 5 (100.110) ·
1 bride de serrage (338.753) ·
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·
1 clé six pans SW 6 (104.167)



L 21-8 180
Meuleuse d'angle 2100 Watt, 180 mm
N°-Article 392.782

Diamètre maxi de l'outil	180 mm
Vitesse de rotation à vide	8300/min
Puissance absorbée	2100 Watt
Puissance utile	1250 Watt
Emmanchement	M 14
Ø collier de serrage	64 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	5,2 kg
Clé de produit	102

Équipement de base:
1 carter de protection Ø 180 (416.517) ·
1 poignée SoftVib (325.384) ·
1 clé à ergots BL 5 (100.110) ·
1 bride de serrage (338.753) ·
1 écrou de serrage M 14 (100.080)



L 26-6 230
2600 Watt meuleuse T-Rex avec énorme réserve de puissance, 230 mm
N°-Article 436.704

Diamètre maxi de l'outil	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6500/min
Puissance absorbée	2600 Watt
Puissance utile	1800 Watt
Emmanchement	M 14
Ø collier de serrage	64 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	6,35 kg
Clé de produit	102

Équipement de base:
1 carter de protection Ø 230 (338.729) ·
1 poignée SoftVib (325.384) ·
1 clé à ergots BL 5 (100.110) ·
1 bride de serrage (338.753) ·
1 clé six pans SW 6 (104.167) ·
1 écrou de serrage rapide SDS-Clic M 14 (253.049)



L 21-6 230
Meuleuse d'angle 2100 Watt, 230 mm
N°-Article 391.514

Diamètre maxi de l'outil	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6500/min
Puissance absorbée	2100 Watt
Puissance utile	1250 Watt
Emmanchement	M 14
Ø collier de serrage	64 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	5,4 kg
Clé de produit	102

Équipement de base:
1 carter de protection Ø 230 (338.729) ·
1 poignée SoftVib (325.384) ·
1 clé à ergots BL 5 (100.110) ·
1 bride de serrage (338.753) ·
1 écrou de serrage M 14 (100.080)




Meuleuses droites



H 1105 VE
Meuleuse droite 710 Watt
N°-Article 269.956

Diamètre maxi de la meule, résine synthétique / céramique jusqu'à 30 mm
Diamètre maxi de la meule, renforcée jusqu'à 50 mm
Emmanchement Ø 3, 6, 8 mm, 1/4"
Vitesse de rotation à vide 2500-6500/min
Puissance absorbée 710 Watt
Puissance utile 420 Watt
Longueur de câble 4,0 m
Poids 2,1 kg
Clé de produit 104


Equipement de base:
1 pince de serrage Ø 6 mm avec écrou de serrage (228.656) ·
1 clé plate SW 14 (254.917) ·
1 clé à fourche simple SW 19 (104.914)



H 1127 VE
Meuleuse droite 710 Watt à haute vitesse
N°-Article 270.067

Diamètre maxi de la meule, résine synthétique / céramique jusqu'à 30 mm
Diamètre maxi de la meule, renforcée jusqu'à 50 mm
Emmanchement Ø 3, 6, 8 mm, 1/4"
Vitesse de rotation à vide 10000-30000/min
Puissance absorbée 710 Watt
Puissance utile 420 Watt
Longueur de câble 4,0 m
Poids 1,8 kg
Clé de produit 104

Equipement de base:
1 pince de serrage Ø 6 mm avec écrou de serrage (228.656) ·
1 clé plate SW 14 (254.917) ·
1 clé à fourche simple SW 19 (104.914)



Accessoires pour meuleuses d'angle

Capots d'aspiration



Jupe d'aspiration
Clé de produit 229

Désignation	Diamètre en mm	UE	N°-Article
DE AG D125 Set	125	1	445.479
DE AG D230 Set	230	1	445.487

Couvercle pour capot de protection
Clé de produit 229



Désignation	Diamètre en mm	UE	N°-Article
GU-AD D125	125	1	446.041
GU-AD D150	150	1	454.087
GU-AD D180	180	1	446.718
GU-AD D230	230	1	446.068

Carter de protection avec segment amovible
Clé de produit 229



Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SG-R D125	125 Ø	1	452.572

Couronne de brosses
Clé de produit 300



Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
Couronne de brossage SG-RD 125	125 Ø	1	454.656

Disques de tronçonnage



Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté pour béton standard

Clé de produit 221

Dimensions en mm	UE	N°-Article
125 Ø x 22,2	1	349.046
230 Ø x 22,2	1	349.054

Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté pour carrelage Premium
Clé de produit 221



Dimensions en mm	UE	N°-Article
115 Ø x 22,2	1	349.011
125 Ø x 22,2	1	349.038

Gamme de produits 2019

Meules en éventail



Conique, ZIRCONIUM
Clé de produit 222

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925	
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933	



SC-VL disque à lamelles coniques pour métal et acier en inox
Clé de produit 222

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
125 Ø x 22,2	medium	5	358.606	

Velcro pour LE 14-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR



Plateau de ponçage velcro M 14
Clé de produit 205

Dimensions en mm	UE	N°-Article	
115 Ø	1	208.817	
125 Ø	1	231.983	



Plateau velcro M 14
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article	
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311	
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737	



Papier abrasif velcro PURFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195	
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209	
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217	
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225	
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233	
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241	
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268	
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276	



Papier abrasif ZIRCOFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393.185	
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393.193	
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393.207	



Papier abrasif CERAFLEx
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
D125 CE-K80 VE50	125 Ø	K 80	50	393.215	
D125 CE-K120 VE50	125 Ø	K 120	50	393.223	
D125 CE-K180 VE50	125 Ø	K 180	50	393.231	



Pad feutre
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article	
FP D125 S VE5	125 Ø	soft	5	393.355	
FP D125 H VE5	125 Ø	dur	5	393.347	

Brosses pour meuleuses d'angle



Brosse, fil d'acier 0,3 mm
Clé de produit 209

Dimensions en mm	UE	N°-Article	
60 Ø	1	124.516	



Brosse, fil d'acier, 0,5 mm
Clé de produit 209

Dimensions en mm	UE	N°-Article	
65 Ø	1	124.524	

Ecrou de serrage rapide



Ecrou de serrage rapide FixTec M 14
Clé de produit 299

UE	N°-Article	
1	313.459	



Ecrou de serrage rapide SDS
Clé de produit 299

UE	N°-Article	
1	253.049	

Poignée



Désignation	Type	UE	N°-Article	
GS-M M8 SV/S	M 8	1	316.857	

Poignée SoftVib
Clé de produit 299



Désignation	Type	UE	N°-Article	
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376	
GS-M M14 SV	M 14	1	325.384	

Poignée SoftVib
Clé de produit 299



Désignation	Type	UE	N°-Article	
GS-K/II M8	M 8	1	437.921	

Poignée latérale
Clé de produit 300



Désignation	Type	UE	N°-Article	
GS-K M10	M 10	1	461.873	

Poignée latérale
Clé de produit 300

Coffret



Coffret de transport L -BOXX®
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article	
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	

Insert pour coffre
Clé de produit 299

Désignation		UE	N°-Article	
TKE 1 HD		1	414.204	



Coffret de transport
Clé de produit 299

Désignation	Poids	UE	N°-Article	
TK-S L230/LD180/LD150	4,0	1	444.391	

Accessoires pour meuleuses droites

Pince de serrage pour H 1105 VE et H 1127 VE



Pince de serrage
Clé de produit 299

Dimensions en mm	UE	N°-Article	
3 Ø	1	229.741	
1/4" Ø	1	229.776	
6 Ø	1	228.656	
8 Ø	1	229.768	


Gamme de produits 2019

Traitement de surface métallique



BME 8-4
Moteur de base TRINOXFLEX
N°-Article 459.305

Puissance absorbée	800 Watt
Puissance utile	325 Watt
Largeur de l'outil	50 mm
Emmanchement	Raccord rapide
Vitesse de rotation à vide	1400-4000/min
Longueur de câble	4,0 m
Poids	1,8 kg
Clé de produit	104



BRE 8-4 INOX Set
Ponceuse à bande pour tubes et lime à bande TRINOXFLEX en set
N°-Article 453.463

Puissance absorbée	800 Watt
Puissance utile	325 Watt
Vitesse de défilement	3-8 m/sec
Dimensions de la bande	533 x 4 / 9 / 30 mm
Diamètre maximum du tube	50 mm
Vitesse de rotation à vide	1400-4000/min
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,6 kg
Clé de produit	104


Equipement de base:
 1 adaptateur de ponçage à bande pour tubes BR 50 (459.585) ·
 1 adaptateur de ponçage lime à bande BF 140 (459.593) ·
 1 jeu de roulettes interchangeables set BR 30 (459.607) ·
 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 4 mm (2 pièces de 303.615) ·
 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 120, 4 mm (2 pièces de 303.623) ·
 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 9 mm (2 pièces de 257.105) ·
 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 120, 9 mm (2 pièces de 257.102) ·
 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 30 mm (2 pièces de 255.328) ·
 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 4 mm (2 pièces de 255.329) ·
 1 bande abrasive MESHFLEX A 240, 9 mm (1 pièce de 318.663) ·
 1 bande abrasive MESHFLEX A 240, 30 mm (1 pièce de 318.647) ·
 1 poignée latérale (194.034) ·
 1 clé six pans SW 4 (102.229) ·
 1 clé six pans SW 5 (115.460) ·
 1 clé six pans SW 6 (104.167) ·
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (457.337)



BSE 8-4 50
Satineuse TRINOXFLEX
N°-Article 453.404

Puissance absorbée	800 Watt
Puissance utile	325 Watt
Ø outil max.	125 mm
Largeur de l'outil	50 mm
Emmanchement	19 mm
Vitesse de rotation à vide	1400-4000/min
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,3 kg
Clé de produit	104


Equipement de base:
 1 adaptateur de ponçage pour satinage BS 50 (459.577) ·
 1 clé six pans SW 4 (102.229)



BRE 8-4 9
Ponceuse à bande pour tubes
TRINOXFLEX en set
N°-Article 453.420

Puissance absorbée	800 Watt
Puissance utile	325 Watt
Vitesse de défilement	3-8 m/sec
Dimensions de la bande	533 x 4 / 9 / 30 mm
Diamètre maximum du tube	50 mm
Vitesse de rotation à vide	1400-4000/min
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,7 kg
Clé de produit	104

Equipement de base:
 1 adaptateur de ponçage à bande pour tubes BR 50 (459.585) ·
 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 9 mm (2 pièces de 257.105) ·
 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 120, 9 mm (2 pièces de 257.102) ·
 1 clé six pans SW 4 (102.229) ·
 1 clé six pans SW 6 (104.167) ·
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
 1 insert de coffret (457.337)




FBE 8-4 140
Ponceuse à bande TRINOXFLEX
N°-Article 453.455

Puissance absorbée	800 Watt
Puissance utile	325 Watt
Vitesse de défilement	3-8 m/sec
Dimensions de la bande	533 x 4-9 / 4-30 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,6 kg
Clé de produit	104

Equipement de base:
 1 adaptateur de ponçage lime à bande BF 140 (459.593) ·
 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 4 mm (2 pièces de 303.615) ·
 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 120, 4 mm (2 pièces de 303.623) ·
 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 9 mm (2 pièces de 257.105) ·
 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 120, 9 mm (2 pièces de 257.102) ·
 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 30 mm (2 pièces de 255.328) ·
 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 4 mm (2 pièces de 255.329) ·
 1 bande abrasive MESHFLEX A 240, 9 mm (1 pièce de 318.663) ·
 1 bande abrasive MESHFLEX A 240, 30 mm (1 pièce de 318.647) ·
 1 poignée latérale (194.034) ·
 1 clé six pans SW 5 (115.460) ·
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (457.337)




BME 14-3 L
Moteur de base TRINOXFLEX
N°-Article 433.403



Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Ø outil max.	125 mm
Largueur de l'outil	100 mm
Emmanchement	Raccord rapide
Vitesse de rotation à vide	1000-3500/min
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,1 kg
Clé de produit	104



BRE 14-3 125 Set
Ponceuse à bande pour tubes
TRINOXFLEX en set
N°-Article 433.446




Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Vitesse de défilement	3,5-10 m/sec
Dimensions de la bande	760 x 40 mm
Diamètre maximum du tube	125 mm
Vitesse de rotation à vide	1000-3500/min
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,6 kg
Clé de produit	104

Equipement de base:

- 1 adaptateur de ponçage à bande pour tubes BR 125 (433.470) ·
- 1 bande abrasive S 600 (326.917) ·
- 1 bande à poncer velcro S 1500 (326.933) · 1 bande abrasive MESHFLEX A 240 (1 pièce de 326.879) ·
- 1 bande abrasive MESHFLEX A 400 (1 pièce de 326.852) · 5 bandes abrasives CORUFLEX P 80 (5 pièces de 326.739) ·
- 5 bandes abrasives CORUFLEX P 120 (5 pièces de 326.755) · 5 bandes abrasives CORUFLEX P 240 (5 pièces de 434.914) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) · 1 insert de coffret (433.918)



BSE 14-3 100
Satineuse TRINOXFLEX
N°-Article 433.411




Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Ø outil max.	125 mm
Largueur de l'outil	100 mm
Emmanchement	19 mm
Vitesse de rotation à vide	1000-3500/min
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,9 kg
Clé de produit	104

Equipement de base:

- 1 adaptateur de ponçage pour satinage BS 100 (433.462)



BSE 14-3 INOX Set
Satineuse et ponceuse à bande pour tubes TRINOXFLEX en set
N°-Article 433.454



Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Ø outil max.	125 mm
Largueur de l'outil	100 mm
Emmanchement	19 mm
Vitesse de défilement	3,5-10 m/sec
Dimensions de la bande	760 x 40 mm
Diamètre maximum du tube	125 mm
Vitesse de rotation à vide	1000-3500/min
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,6 kg
Clé de produit	104

Equipement de base:

- 1 adaptateur de ponçage à bande pour tubes BR 125 (433.470) ·
- 1 adaptateur de ponçage pour satinage BS 100 (433.462) ·
- 1 cylindre à air en caoutchouc (433.896) ·
- 1 pompe (256.284) ·
- 1 bande abrasive S 600 (326.917) ·
- 1 bande à poncer velcro S 1500 (326.933) ·
- 1 bande abrasive MESHFLEX A 240 (1 pièce de 326.879) ·
- 1 bande abrasive MESHFLEX A 400 (1 pièce de 326.852) ·
- 5 bandes abrasives CORUFLEX P 80 (5 pièces de 326.739) ·
- 5 bandes abrasives CORUFLEX P 120 (5 pièces de 326.755) ·
- 5 bandes abrasives CORUFLEX P 240 (5 pièces de 434.914) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 insert de coffret (433.918)



BSE 14-3 100 Set
Satineuse TRINOXFLEX en set
N°-Article 433.438




Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Ø outil max.	125 mm
Largueur de l'outil	100 mm
Emmanchement	19 mm
Vitesse de rotation à vide	1000-3500/min
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,9 kg
Clé de produit	104

Equipement de base:

- 1 adaptateur de ponçage pour satinage BS 100 (433.462) ·
- 1 cylindre à air en caoutchouc (433.896) ·
- 1 pompe (256.284) ·
- 1 toile abrasive A 280/fine (256.975) ·
- 1 Manchon abrasif pour polir, S 600 (436.429) ·
- 1 Manchon abrasif pour polir, S 1500 (436.437) ·
- 1 manchon abrasif MESHFLEX A 400 (434.612) ·
- 3 manchon abrasifs ZIRCOFLEX P 80 (3 pièces de 434.515) ·
- 3 manchon abrasifs ZIRCOFLEX P 120 (3 pièces de 434.523) ·
- 3 manchon abrasifs CERAFLEX K 120 (3 pièces de 434.566) ·
- 3 manchon abrasifs CORUFLEX P 180 (3 pièces de 434.574) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) · 1 insert de coffret (433.918)

Gamme de produits 2019




BBE 14-3 110 Brosseuse TRINOXFLEX N°-Article 471.097

Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Ø outil max.	120 mm
Largeur de l'outil	100 mm
Emmanchement	19 mm
Vitesse de rotation à vide	1000-3500/min
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	335 x 190 x 210 mm
Poids	2,9 kg
Clé de produit	104

Equipement de base:

- 1 adaptateur de brosse BB 100 (461.555) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 insert de coffret (451.991)




LLK 1503 VR Ponceuse pour soudure d'angle N°-Article 315.257

Puissance absorbée	1200 Watt
Puissance utile	700 Watt
Diamètre maxi de l'outil	152 mm
Vitesse de rotation à vide	1500-4700/min
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,4 kg
Clé de produit	104

Equipement de base:

- 1 pierre profilée (315.494) ·
- 1 écrou de serrage rapide FixTec M 14 (313.459) ·
- 1 disque à meuler compact, 3 mm, souple (313.416) ·
- 1 disque à meuler compact, 3 mm, dur (313.424) ·
- 1 disque à meuler compact, 6 mm, souple (313.432) ·
- 1 disque à meuler compact, 6 mm, dur (313.440) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) · 1 insert de coffret (436.658)




BBE 14-3 110 Set Brosseuse TRINOXFLEX N°-Article 461.504

Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Ø outil max.	120 mm
Largeur de l'outil	100 mm
Emmanchement	19 mm
Vitesse de rotation à vide	1000-3500/min
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	335 x 190 x 210 mm
Poids	2,9 kg
Clé de produit	105

Equipement de base:

- 1 adaptateur de brosse BB 100 (461.555) ·
- 1 brosse nylon D110/85 P46 (465.135) ·
- 1 brosse acier à fils torsadés D100/85 (465.178) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 insert de coffret (451.991)




ST 1005 VE Ponceuse un doigt N°-Article 259.540

Puissance absorbée	400 Watt
Puissance utile	220 Watt
Plateau	39 x 60 mm
Course	8 mm
Vitesse cycle à vide	1200-4500/min
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,2 kg
Clé de produit	104

Equipement de base:

- 2 patins de ponçage avec coussin à poncer velcro (1 set) ·
- 10 papiers abrasifs velcro, P 60 (258.299) ·
- 10 papiers abrasifs velcro, P 120 (258.300) ·
- 10 papiers abrasifs velcro, P 180 (258.301) ·
- 10 non tissés velcro, A 240, 39 x 60 mm (258.302) ·
- 1 clé six pans SW 3 (217.794)



LBR 1506 VRA Ponceuse à bande 1200 Watt pour cordons de soudure et tubes N°-Article 282.499

Puissance absorbée	1200 Watt
Puissance utile	700 Watt
Vitesse de défilement	10-30 m/sec
Dimensions de la bande	618 x 40 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	4,2 kg
Clé de produit	104

Equipement de base:

- 1 poignée latérale (252.721) ·
- 1 bande abrasive ZIRCOFLEX P 60 (1 pièce de 445.061) ·
- 1 bande abrasive ZIRCOFLEX P 120 (1 pièce de 266.132) ·
- 1 bande abrasive MESHFLEX A 240 (1 pièce de 317.977) ·
- 1 clé six pans SW 5 (115.460) ·
- 1 clé six pans SW 6 (104.167) ·
- 1 clé six pans SW 3 (178.772)

Accessoires pour le traitement superficiel du métal

Accessoires INOXFLEX LE 14-7 125



Dimensions en mm

125 Ø x 1 x 22,2

Disque de tronçonnage mince pour inox Clé de produit 220

UE N°-Article

10 349.836




Dimensions en mm

125 Ø x 22,2

125 Ø x 22,2

Conique, ZIRCONIUM Clé de produit 222

SC-VL disque à lamelles coniques pour métal et acier en inox Clé de produit 222



Dimensions en mm

125 Ø x 22,2

Grain

UE N°-Article

medium 5 358.606



Disque pour soudure d'angle Clé de produit 225

Dimensions en mm

125 Ø x 6 x 22,2

Grain

UE N°-Article

6 A medium 10 358.711

125 Ø x 6 x 22,2

3 S fine

10 358.703

Disque de ponçage PYRAFLEX Clé de produit 200



Désignation

D125 PY-A30 VE10

Dimensions en mm

Grain

UE N°-Article

A 30 (K 600) 10 358.819

D125 PY-A45 VE10

A 45 (K 400)

10 358.800

D125 PY-A65 VE10

A 65 (K 280)

10 358.797

D125 PY-A160 VE10

A 160 (K 120)

10 364.592

Toile à poncer SC Clé de produit 201



Désignation

D125 SC-C VE10

Dimensions en mm

Grain

UE N°-Article


coarse 10 358.614

D125 SC-M VE10

medium 10 358.622

D125 SC-VF VE10

very fine 10 358.630



Superfinishing pad
Clé de produit 211

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125 SU-S600	125 Ø	S 600	1	318.191
D125 SU-S1500	125 Ø	S 1500	1	318.205
D125 SU-S2500	125 Ø	S 2500	1	320.234

Pad feutre
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
FP D125 H VE5	125 Ø	dur	5	393.347
FP D125 S VE5	125 Ø	soft	5	393.355

Pâte de polissage Poli white
Clé de produit 212

Poids en kg	UE	N°-Article
0,7	1	255.004

Pâte de polissage Poli blue
Clé de produit 212


Poids en kg	UE	N°-Article
0,7	1	255.005

Crème de polissage Poli creme
Clé de produit 212

Poids en kg	UE	N°-Article
1	1	255.006

Poli Set mini (white/blue/creme)
Clé de produit 212

Désignation	Poids en kg	UE	N°-Article
PP-W/B/C	3 x 0,1	1	365.041



Plateau de ponçage velcro
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391.727



Plateau de ponçage à revêtement velcro «Hook»
Clé de produit 205

Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
125 Ø x M 14	Crochet velcro «Hook»	1	364.584

Gamme de produits 2019



Ecrou de serrage rapide FixTec M 14
Clé de produit 299

	UE	N°-Article	
	1	313.459	



Coffret de transport
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions (L x l x H)	UE	N°-Article	
TK-L 530x375x130	530 x 375 x 130	1	367.192	

Insert pour coffre
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article	
TKE LE14-7 INOX	1	367.206	

Accessoires TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3



Adaptateur de ponçage pour satinage
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article	
BS 100	1	433.462	



Adaptateur de ponçage à bande pour tubes
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article	
BR 125	1	433.470	



Adaptateur de ponçage brossage
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article	
BB 110	1	461.555	



Jupe d'aspiration
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article	
BG D 110	1	461.547	

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
100 Ø x 100	extra coarse	1	257.375	

Inserts
Clé de produit 300



Désignation

BL-S BG

UE

1

461.563



Coffret de transport
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions (L x l x H)	UE	N°-Article	
TK-L 530x375x130	530 x 375 x 130	1	367.192	



Désignation

AS 100x100

Dimensions en mm

100 Ø x 100

UE

1

433.896

AS 90x100

90 Ø x 100

1

256.415

Cylindre à air en caoutchouc
Clé de produit 209



Pompe d'air
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article	
TKE LE14-7 INOX	1	367.206	



Rouleau d'expansion
Clé de produit 209

Désignation

ES 100x100

Dimensions en mm

100 Ø x 100

UE

1

433.926



Rouleau d'entraînement
Clé de produit 209

Désignation

RA 60x100

Dimensions en mm

60 Ø x 100

UE

1

255.731



Rouleau d'entraînement
Clé de produit 209

Désignation

RA 62x70 INOX

Dimensions en mm

62 Ø x 70

UE

1

303.054



Jeu de rondelles d'écartement
Clé de produit 209

Désignation

UE

6

250.522



Poli-clean
Clé de produit 203

Dimensions en mm

100 Ø x 100

Grain

extra coarse

UE

1

257.375

Gamme de produits 2019

Accessoires TRINOXFLEX BSE/BRE 14-3, 8-4



Désignation

	Largeur	UE	N°-Article	
BS 50	50	1	459.577	

Adaptateur de ponçage pour satinage Clé de produit 299



Désignation

	UE	N°-Article	
BR 50	1	459.585	

Adaptateur de ponçage à bande pour tubes Clé de produit 299



Désignation

	UE	N°-Article	
Set BR 9	1	459.615	

Jeu de roulettes interchangeables Clé de produit 299



Désignation

	UE	N°-Article	
Set BR 30	1	459.607	

Jeu de roulettes interchangeables Clé de produit 299



Désignation

	UE	N°-Article	
BF 140	1	459.593	


Adaptateur de ponçage lime à bande Clé de produit 299



Dimensions en mm

	Grain	UE	N°-Article	
100 Ø x 50	P 40	1	250.496	
100 Ø x 50	P 60	1	250.498	
100 Ø x 50	P 80	1	250.499	
100 Ø x 50	P 120	1	250.501	
100 Ø x 50	P 180	1	250.504	
100 Ø x 50	P 240	1	250.505	
100 Ø x 100	P 40	1	358.827	
100 Ø x 100	P 60	1	358.835	
100 Ø x 100	P 80	1	358.843	
100 Ø x 100	P 120	1	358.851	
100 Ø x 100	P 180	1	358.878	
100 Ø x 100	P 240	1	358.886	

Roues à lamelles Clé de produit 203



Dimensions en mm

	Grain	UE	N°-Article	
100 Ø x 50	P 40	1	250.496	
100 Ø x 50	P 60	1	250.498	
100 Ø x 50	P 80	1	250.499	
100 Ø x 50	P 120	1	250.501	
100 Ø x 50	P 180	1	250.504	
100 Ø x 50	P 240	1	250.505	
100 Ø x 100	P 40	1	358.827	
100 Ø x 100	P 60	1	358.835	
100 Ø x 100	P 80	1	358.843	
100 Ø x 100	P 120	1	358.851	
100 Ø x 100	P 180	1	358.878	
100 Ø x 100	P 240	1	358.886	



Dimensions en mm

	Grain	UE	N°-Article	
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	377.910	
100 Ø x 100	A 180 (medium)	1	377.929	
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	377.937	

Revêtement en toison de polissage

Clé de produit 203



Dimensions en mm

	Grain	UE	N°-Article	
100 Ø x 50	A 80 (coarse)	1	250.509	
100 Ø x 50	A 160 (medium)	1	250.510	
100 Ø x 50	A 280 (fine)	1	250.512	
100 Ø x 50	A 400 (very fine)	1	250.513	
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	256.973	
100 Ø x 100	A 160 (medium)	1	256.974	
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	256.975	
100 Ø x 100	A 400 (very fine)	1	256.976	

Toile abrasive

Clé de produit 203



Dimensions en mm

	Grain	UE	N°-Article	
100 Ø x 50	P 80/A 160	1	250.515	
100 Ø x 50	P 150/A 280	1	250.516	
100 Ø x 50	P 240/A 280	1	358.894	
100 Ø x 100	P 80/A 160	1	256.977	
100 Ø x 100	P 150/A 280	1	256.978	
100 Ø x 100	P 240/A 280	1	358.908	

Tambour à lamelles et toiles abrasives (mixte)

Clé de produit 203



Dimensions en mm

	Grain	UE	N°-Article	
100 Ø x 100	A 100	1	347.272	
100 Ø x 100	A 180	1	347.280	
100 Ø x 100	A 280	1	347.299	

Papier émeri plié

Clé de produit 203



Désignation

	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
Tambour de finition K60 D100x50	100 Ø x 50	K 60	1	250.525	
Tambour de finition K180 D100x50	100 Ø x 50	K 180	1	250.526	



Dimensions en mm

	Grain	UE	N°-Article	
100 Ø x 70	S 80	1	251.624	

Brosse nylon

Clé de produit 203

Gamme de produits 2019



Brosse nylon
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
BW-NY D110/85 P46	110 Ø x 85	P 46	1	465.135
BW-NY D110/85 P120	110 Ø x 85	P 120	1	465.143



Manchon abrasif ZIRCOFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
90x100 ZI-P60 VE5	90 Ø x 100	P 60	5	256.285
90x100 ZI-P100 VE5	90 Ø x 100	P 100	5	256.286
90x100 ZI-P180 VE5	90 Ø x 100	P 180	5	256.287
100x100 ZI-P60 VE5	100 Ø x 100	P 60	5	434.507
100x100 ZI-P80 VE5	100 Ø x 100	P 80	5	434.515
100x100 ZI-P120 VE5	100 Ø x 100	P 120	5	434.523



Brosse métallique inoxydable
Clé de produit 203

Dimensions en mm	UE	N°-Article
100 Ø x 70	1	251.625



Brosse métallique en fils torsadés
Clé de produit 203

Dimensions en mm	UE	N°-Article
100 Ø x 70	1	251.626



Brosse acier à fils torsadés
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BW-S D100/85	100 Ø x 85	1	465.178



Brosse inox à fils torsadés
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BW-INOX D100/85	100 Ø x 85	1	465.151



Feutre à polir
Clé de produit 210

Dimensions en mm	UE	N°-Article
100 Ø x 50	1	257.374



Disques toile en coton
Clé de produit 210

Dimensions en mm	UE	N°-Article
100 Ø x 10	8	317.950



Manchon abrasif pour polir
Clé de produit 211

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
90x100 SU-S600	90 Ø x 100	S 600	1	318.175
90x100 SU-S1500	90 Ø x 100	S 1500	1	318.183
100x100 SU-S600	100 Ø x 100	S 600	1	436.429
100x100 SU-S1500	100 Ø x 100	S 1500	1	436.437



Manchon abrasif CERAFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
100x100 CE-K60 VE5	100 Ø x 100	60	5	434.531
100x100 CE-K80 VE5	100 Ø x 100	80	5	434.558
100x100 CE-K120 VE5	100 Ø x 100	120	5	434.566



Manchon abrasif CORUFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
100x100 CR-P180 VE5	100 Ø x 100	P 180	5	434.574
100x100 CR-P240 VE5	100 Ø x 100	P 240	5	434.582



Manchon abrasif MESHFLEX
Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
90x100 ME-A100	90 Ø x 100	A 100	1	256.288
90x100 ME-A240	90 Ø x 100	A 240	1	256.289
90x100 ME-A400	90 Ø x 100	A 400	1	256.290
100x100 ME-A100	100 Ø x 100	A 100	1	434.590
100x100 ME-A240	100 Ø x 100	A 240	1	434.604
100x100 ME-A400	100 Ø x 100	A 400	1	434.612



Bande abrasive velcro
Clé de produit 200

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
600 x 40	P 60	10	284.718
600 x 40	P 120	10	284.726



Toile velcro
Clé de produit 201

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
600 x 40	A 100	2	281.069
600 x 40	A 180	2	281.077
600 x 40	S 400	2	281.085

Gamme de produits 2019



Bandé de polissage velcro finition
Clé de produit 211

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
600 x 40	S 1500	2	318.736		



Courroie d'ent. velcro, bleu
Clé de produit 209

Dimensions en mm	UE	N°-Article		
700 x 30	2	281.050		



Ruban adhésif pour bandes abrasives
Clé de produit 209

Dimensions en mm	UE	N°-Article		
40 x 5000	1	251.838		



Bandé abrasive ZIRCOFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
760x40 ZI-P36 VE10	760 x 40	P 36	10	438.464		
760x40 ZI-P40 VE10	760 x 40	P 40	10	438.472		
760x40 ZI-P60 VE10	760 x 40	P 60	10	438.480		
760x40 ZI-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	438.499		
760x40 ZI-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	438.502		



Bandé abrasive CERAFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
760x40 CE-K60 VE10	760 x 40	60	10	438.510		
760x40 CE-K80 VE10	760 x 40	80	10	438.529		
760x40 CE-K120 VE10	760 x 40	120	10	438.537		



Bandé abrasive CORUFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
760x40 CR-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	326.739		
760x40 CR-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	326.755		
760x40 CR-P180 VE10	760 x 40	P 180	10	434.906		
760x40 CR-P240 VE10	760 x 40	P 240	10	434.914		



Bandé abrasive MESHFLEX
Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
760x40 ME-A100 VE3	760 x 40	A 100	3	326.895		
760x40 ME-A240 VE3	760 x 40	A 240	3	326.879		
760x40 ME-A400 VE3	760 x 40	A 400	3	326.852		



Bandé de polissage velcro finition
Clé de produit 211

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
760x40 SU-S600	760 x 40	S 600	1	326.917		
760x40 SU-S1500	760 x 40	S 1500	1	326.933		



Coffret de transport L -BOXX®
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article	
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	

Insert pour coffre
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article	
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	1	457.337	
TKE BSE/BRE14-3	1	433.918	
TKE BBE	1	451.991	

Accessoires pour FBE 8-4 140



Bras de ponçage, 9 mm, en pointe
Clé de produit 209

Dimension du rouleau en mm	UE	N°-Article	
25 Ø x 9	1	256.525	



Bras de ponçage, 9 mm, convexe
Clé de produit 209

Dimension du rouleau en mm	UE	N°-Article	
25 Ø x 9	1	256.532	



Bras de ponçage, 30 mm, petite poulie
Clé de produit 209

Dimension du rouleau en mm	UE	N°-Article	
20 Ø x 30	1	255.282	



Bras de ponçage, 30 mm, grande poulie
Clé de produit 209

Dimension du rouleau en mm	UE	N°-Article	
30 Ø x 30	1	258.888	

Gamme de produits 2019



Bandé abrasive ZIRCOFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
533x4 ZI-P60 VE10	533 x 4	P 60	10	303.615
533x4 ZI-P80 VE10	533 x 4	P 80	10	434.620
533x4 ZI-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	303.623
533x9 ZI-P40 VE10	533 x 9	P 40	10	257.101
533x9 ZI-P60 VE10	533 x 9	P 60	10	257.105
533x9 ZI-P80 VE10	533 x 9	P 80	10	434.639
533x9 ZI-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	257.102
533x30 ZI-P40 VE10	533 x 30	P 40	10	256.538
533x30 ZI-P60 VE10	533 x 30	P 60	10	255.328
533x30 ZI-P80 VE10	533 x 30	P 80	10	434.647
533x30 ZI-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	255.329



Feutre, 9 mm
Clé de produit 210



Bandé abrasive CERAFLX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
533x4 CE-K60 VE10	533 x 4	60	10	434.655
533x4 CE-K80 VE10	533 x 4	80	10	434.663
533x4 CE-K120 VE10	533 x 4	120	10	434.671
533x9 CE-K60 VE10	533 x 9	60	10	434.698
533x9 CE-K80 VE10	533 x 9	80	10	434.701
533x9 CE-K120 VE10	533 x 9	120	10	434.728
533x30 CE-K60 VE10	533 x 30	60	10	434.736
533x30 CE-K80 VE10	533 x 30	80	10	434.744
533x30 CE-K120 VE10	533 x 30	120	10	434.752



Bandé abrasive CORUFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
533x4 CR-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	434.760
533x4 CR-P180 VE10	533 x 4	P 180	10	434.779
533x4 CR-P240 VE10	533 x 4	P 240	10	434.787
533x9 CR-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	434.795
533x9 CR-P180 VE10	533 x 9	P 180	10	434.809
533x9 CR-P240 VE10	533 x 9	P 240	10	434.817
533x30 CR-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	434.825
533x30 CR-P180 VE10	533 x 30	P 180	10	434.833
533x30 CR-P240 VE10	533 x 30	P 240	10	434.841



Bandé abrasive MESHFLEX
Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
533x9 ME-A240 VE3	533 x 9	A 240	3	318.663
533x9 ME-A400 VE3	533 x 9	A 400	3	318.671
533x30 ME-A100 VE3	533 x 30	A 100	3	434.868
533x30 ME-A240 VE3	533 x 30	A 240	3	318.647
533x30 ME-A400 VE3	533 x 30	A 400	3	318.655




Bandé de polissage velcro finition
Clé de produit 211


Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
533x30 SU-S600	533 x 30	S 600	1	318.132
533x30 SU-S1500	533 x 30	S 1500	1	318.140




Feutre, 9 mm
Clé de produit 210



Dimensions en mm	UE	N°-Article
533 x 9	1	259.420




Feutre, 30 mm
Clé de produit 210



Dimensions en mm	UE	N°-Article
533 x 30	1	259.419



Pâte de polissage Poli white
Clé de produit 212



Poids en kg	UE	N°-Article
0,7	1	255.004




Pâte de polissage Poli blue
Clé de produit 212



Poids en kg	UE	N°-Article
0,7	1	255.005



Crème de polissage Poli creme
Clé de produit 212



Désignation	Poids en kg	UE	N°-Article
1	1	255.006	



Poli Set mini (white/blue/creme)
Clé de produit 212



Désignation	Poids en kg	UE	N°-Article
PP-W/B/C	3 x 0,1	365.041	

Accessoires LBR 1506 VRA



Bandé abrasive ZIRCOFLEX
Clé de produit 200



Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
618x40 ZI-P36 VE10	618 x 40	P 36	10	223.670
618x40 ZI-P60 VE10	618 x 40	P 60	10	223.689
618x40 ZI-P80 VE10	618 x 40	P 80	10	434.876
618x40 ZI-P120 VE10	618 x 40	P 120	10	266.132

Gamme de produits 2019



Bande abrasive CORUFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
618x40 CR-P180 VE10	618 x 40	P 180	10	434.884		
618x40 CR-P240 VE10	618 x 40	P 240	10	434.892		



Bande abrasive MESHFLEX
Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
618x40 ME-A100 VE3	618 x 40	A 100	3	317.969		
618x40 ME-A240 VE3	618 x 40	A 240	3	317.977		
618x40 ME-A400 VE3	618 x 40	A 400	3	317.985		



Bande toile
Clé de produit 210

Dimensions en mm	UE	N°-Article		
618 x 40	1	255.003		

Accessoires pour LLK 1503 VR



Disque pour soudure d'angle
Clé de produit 225

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
152 x 3 x 25	souple	1	313.416		
152 x 3 x 25	dur	1	313.424		
152 x 6 x 25	souple	1	313.432		
152 x 6 x 25	dur	1	313.440		



Pierre à viver
Clé de produit 299

UE	N°-Article		
1	315.494		



Ecrou de serrage rapide FixTec M 14
Clé de produit 299

UE	N°-Article		
1	313.459		



Coffret de transport L-BOXX®
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		

Insert pour coffre

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TKE LLK1503	1	436.658		

Accessoires pour ST 1005 VE



Papier abrasif velcro
Clé de produit 200

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
39 x 60	P 60	10	258.299		
39 x 60	P 120	10	258.300		
39 x 60	P 180	10	258.301		



Toile velcro
Clé de produit 201

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
39 x 60	A 240	10	258.302		



Patin de ponçage, rectangulaire
Clé de produit 300

UE	N°-Article		
1	258.031		



Patin de ponçage, pointu
Clé de produit 300

UE	N°-Article		
1	255.265		




Coffret de transport avec insert
Clé de produit 299

UE	N°-Article		
1	319.074		

Gamme de produits 2019

Scies Sabres



RS 11-28
Scie sabre universelle 1100 Watt à gâchette à variateur
N°-Article 432.776

Vitesse cycle à vide	0-2700/min
Course	28 mm
Puissance absorbée	1100 Watt
Puissance utile	600 Watt
Épaisseur max. du matériau bois	230 mm
Épaisseur max. du matériau métal	20 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,6 kg
Clé de produit	109


Equipement de base:
1 assortiment de lames de scie (198.757) ·
1 coffret de transport (436.607)



SBG 4910
Scie à ruban métallique avec bâti pivotant
N°-Article 390.518

Puissance absorbée	850 Watt
Puissance utile	445 Watt
Dimensions du ruban	1335x13x0,65 mm
Vitesse de défilement	60 / 80 m/min
Dimensions (L x L x H)	640x310x390 mm
Zone de coupe maximale: section circulaire à 45°/90°	68 mm / 80 mm
Zone de coupe maximale: section carrée à 45°/90°	60 mm / 80 mm
Zone de coupe maximale: section rectangulaire à 45°/90°	68x55 mm / 100x80 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids archet de scie	7,9 kg
Poids (unité complète)	18,0 kg
Clé de produit	109


Equipement de base:
1 guide parallèle (385.247) ·
1 ruban de scie bimétal (1 pièce)



RS 13-32
Scie-sabre de 1 300 watts à vitesse variable
N°-Article 438.383

Vitesse cycle à vide	0-3000/min
Course	32 mm
Puissance absorbée	1300 Watt
Puissance utile	600 Watt
Épaisseur max. du matériau bois	230 mm
Épaisseur max. du matériau métal	20 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x H)	510 x 175 mm
Poids	4,6 kg
Clé de produit	109


Equipement de base:
1 assortiment de lames de scie (198.757) ·
1 coffret de transport (455.059)



CSM 4060
Scie circulaire à métaux à lame carbure
N°-Article 307.815

Diamètre de la lame	185 mm
Alésage lames de scie	20 mm
Profondeur maxi de la coupe à 90°	0-63 mm
Epaisseur de matériaux maximale dans l'aluminium	250 N/mm ² 6 mm
Epaisseur de matériaux maximale dans l'acier	400 N/mm ² 10 mm
Vitesse de rotation à vide	3800/min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	720 Watt
Longueur de câble	4,0 m
Poids	5,4 kg
Clé de produit	109

Equipement de base:
2 lames carbure pour l'acier, 38 dents (185 x 20 mm) (312.304 (2x)) ·
1 guide parallèle (312.312) ·
1 clé polygonale/1 clé fourche (312.347) ·
1 paire de lunettes de protection (1 pièce) ·
1 coffret de transport (1 pièce)



RSP 13-32
Scie sabre pendulaire 1300 Watt
N°-Article 438.367

Vitesse cycle à vide	0-3000/min
Course	32 mm
Puissance absorbée	1300 Watt
Puissance utile	600 Watt
Épaisseur max. du matériau bois	230 mm
Épaisseur max. du matériau métal	20 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x H)	510 x 175 mm
Poids	4,6 kg
Clé de produit	109

Equipement de base:
1 assortiment de lames de scie (198.757) ·
1 coffret de transport (455.059)

Accessoires pour scies

Accessoires scies-sabres



Lames de scie sabre pour métaux et tôle

Clé de produit 251

Désignation	Dents au pouce	Longueur en mm	UE	N°-Article		
RS/Bi-150 6 VE5	6	150	5	462.055		
RS/Bi-150 18 VE5	18	150	5	462.063		
RS/Bi-230 14 VE5	14	230	5	462.071		



Lames de scie-sabre pour métal, bois, plastiques

Clé de produit 251

Désignation	Dents au pouce	Longueur en mm	UE	N°-Article		
RS/Bi-150 6 VE5	6	150	5	462.098		
RS/Bi-150 10 VE5	10	150	5	462.101		
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.128		



Lames de scie-sabre pour démentélement

Clé de produit 251

Désignation	Dents au pouce	Longueur en mm	UE	N°-Article		
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.136		



Lames de scie-sabre pour isolant

Clé de produit 251

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
RS/CV-300 W VE2	300	2	462.144		



Lames de scie-sabre pour bois

Clé de produit 251

Désignation	Dents au pouce	Longueur en mm	UE	N°-Article		
RS/CV-230 10 VE2	10	230	2	462.152		



Lames de scie-sabre pour palettes

Clé de produit 251

Désignation	Dents au pouce	Longueur en mm	UE	N°-Article		
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.160		



Assortiment de lames de scie sabre pour PVC/Bois/Métaux

Clé de produit 251

Désignation	UE	N°-Article		
RS/Bi Set VE3	3	462.179		



Coffret de transport

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TK-S RS 11-28	1	436.607		
TK-S RS13-32	1	455.059		

Accessoires pour SBG 4910, 4908



Rubans

Clé de produit 252

Désignation	Dents au pouce	Dimensions (L x l x H)	UE	N°-Article		
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	18	1335 x 13 x 0,65	2	399.485		
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	8/12	1335 x 13 x 0,65	3	359.289		
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	10/14	1335 x 13 x 0,65	3	359.130		
SB 1335x13x0,65 WS 18 VE3	18	1335 x 13 x 0,65	3	359.106		
SB 1335x13x0,65 WS 24 VE3	24	1335 x 13 x 0,65	3	359.270		

Griffe de serrage

Clé de produit 259



Désignation	UE	N°-Article	
SBG-SP 10 VE2	2	388.718	

Accessoires pour CSM 4060



Lames carbure pour l'acier

Clé de produit 250

Dimensions en mm	Dents	UE	N°-Article	
185 Ø x 20	38	1	312.304	

Gamme de produits 2019

Accessoire CSE 55 T (Ø 160 mm)



Lame de scie circulaire pour coupe fine avec denture plate, trapézoïdale
Clé de produit 250

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
D160x1,8x20 HM Z48-FZ/TR	160 Ø x 20	1	386.774



Lame de scie circulaire à diamant
Clé de produit 250

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
D160x2,2x20 DIA Z4-S	160 Ø x 20	1	386.766




Lame de scie circulaire en métal avec denture interchangeable
Clé de produit 250

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
D160x1,8x20 HM Z38-WZ	160 Ø x 20	1	386.782

Machines à batterie 10,8 V



DD 2G 10.8-LD/4.0 Set
Visseuse / perceuse à 2 vitesses 10,8 V
«Light Duty»
N°-Article 418.064



Voltage 10,8 V
Capacité 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Couple max. soft/hard 17 / 34 Nm
Positions du réglage du couple 17+1
Vitesse de rotation à vide
1ère vitesse 0-350/min
2ème vitesse 0-1300/min
Capacité du mandrin 0,8 - 10 mm
Ø de perçage maximum de l'acier 10 mm
Ø de perçage maximum du bois 25 mm
Poids sans batteries 0,875 kg
Clé de produit 113

Equipement de base:
1 clip ceinture (430.714) · 1 stockage bits (430.862) · 2 Accus 4.0 Ah AP 10.8/4.0 (439.657) · 1 chargeur CA 10.8 (418.021) · 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (440.841)



DD 2G 10.8-EC
Visseuse / perceuse à 2 vitesses 10,8 V
N°-Article 418.005



Voltage 10,8 V
Capacité 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Couple max. soft/hard 32 / 58 Nm
Positions du réglage du couple 20+1
Vitesse de rotation à vide
1ère vitesse 0-450/min
2ème vitesse 0-1700/min
Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm
Ø de perçage maximum du bois 25 mm
Poids sans batteries 1,09 kg
Clé de produit 113

Equipement de base:
1 porte bits (442.380) · 1 clip ceinture (430.714) · 1 stockage bits (430.862) · 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (440.841)



DD 2G 10.8-EC/4.0 Set
Visseuse / perceuse à 2 vitesses 10,8 V
N°-Article 462.764



Voltage 10,8 V
Capacité 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Couple max. soft/hard 32 / 58 Nm
Positions du réglage du couple 20+1
Vitesse de rotation à vide
1ère vitesse 0-450/min
2ème vitesse 0-1700/min
Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm
Ø de perçage maximum du bois 25 mm
Poids sans batteries 1,09 kg
Clé de produit 113

Equipement de base:
1 porte bits (442.380) · 1 clip ceinture (430.714) · 1 stockage bits (430.862) · 2 Accus 4.0 Ah AP 10.8/4.0 (439.657) · 1 chargeur CA 10.8 (418.021) · 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (440.841)



PD 2G 10.8-EC
Perceuse / visseuse à 2 vitesses 10,8 V
N°-Article 418.013



Voltage	10,8 V
Capacité	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Couple max. soft/hard	32 / 58 Nm
Positions du réglage du couple	24+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-450/min
2ème vitesse	0-1700/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	
1ère vitesse	0-5850/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	
2ème vitesse	0-22100/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	25 mm
Ø de forage maximum béton maçonnerie	13 mm
Poids sans batteries	1,14 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:
1 porte bits (442.380) · 1 clip ceinture (430.714) · 1 stockage bits (430.862) · 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (440.841)



PD 2G 10.8-EC/6.0 Set
Perceuse / visseuse à 2 vitesses 10,8 V
N°-Article 462.772



Voltage	10,8 V
Capacité	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Couple max. soft/hard	32 / 58 Nm
Positions du réglage du couple	24+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-450/min
2ème vitesse	0-1700/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	
1ère vitesse	0-5850/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	
2ème vitesse	0-22100/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	25 mm
Ø de forage maximum béton maçonnerie	13 mm
Poids sans batteries	1,14 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:
1 porte bits (442.380) · 1 clip ceinture (430.714) · 1 stockage bits (430.862) · 2 Accus 6.0 Ah AP 10.8/6.0 (438.294) · 1 chargeur CA 10.8 (418.021) · 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (440.841)

Machines à batterie 18,0 V



DD 2G 18.0
Visseuse / perceuse à 2 vitesses 18,0 V
N°-Article 417.831



Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft/hard	52 / 68 Nm
Positions du réglage du couple	20+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-380/min
2ème vitesse	0-1650/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	30 mm
Poids sans batteries	1,4 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:
1 poignée (428.698) · 1 clip ceinture (430.714) · 1 stockage bits (430.862) · 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (423.238)



DD 2G 18.0/2.5 Set
Visseuse / perceuse à 2 vitesses 18,0 V
N°-Article 436.577



Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft/hard	52 / 68 Nm
Positions du réglage du couple	20+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-380/min
2ème vitesse	0-1650/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	30 mm
Poids sans batteries	1,4 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:
1 poignée (428.698) · 1 clip ceinture (430.714) · 1 stockage bits (430.862) · 2 Accus 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) · 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (423.238)



PD 2G 18.0
Perceuse / visseuse à 2 vitesses 18,0 V
N°-Article 417.858



Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft/hard	52 / 65 Nm
Positions du réglage du couple	24+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-380/min
2ème vitesse	0-1650/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	
1ère vitesse	0-4940/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	
2ème vitesse	0-21450/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de forage maximum béton maçonnerie	16 mm
Ø de perçage maximum du bois	30 mm
Poids sans batteries	1,4 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:
1 poignée (428.698) · 1 clip ceinture (430.714) · 1 stockage bits (430.862) · 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (423.238)

Gamme de produits 2019



PD 2G 18.0/2.5 Set Perceuse / visseuse à 2 vitesses 18,0 V N°-Article 436.585

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft/hard	52/65 Nm
Positions du réglage du couple	24+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-380/min
2ème vitesse	0-1650/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	
1ère vitesse	0-4940/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	
2ème vitesse	0-21450/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de forage maximum béton maçonnerie	16 mm
Ø de perçage maximum du bois	30 mm
Poids sans batteries	1,4 kg
Clé de produit	113




Equipement de base:
1 poignée (428.698) · 1 clip ceinture (430.714) ·
1 stockage bits (430.862) · 2 Accus 2.5 Ah
AP 18.0/2.5 (417.890) · 1 chargeur CA 10.8/18.0
(417.882) · 1 coffret de transport L-BOXX® 136
(414.085) · 1 insert de coffret (423.238)



DD 2G 18.0-EC Visseuse / perceuse à 2 vitesses 18,0 V N°-Article 447.498

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft/hard	56 / 90 Nm
Positions du réglage du couple	23+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-600/min
2ème vitesse	0-2300/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	60 mm
Poids sans batteries	1,5 kg
Clé de produit	113



Equipement de base:
1 poignée (428.698) · 1 clip ceinture
(430.714) · 1 porte bits (453.994) ·
1 stockage bits (430.862) · 1 coffret de
transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insert de coffret (454.125)



DD 2G 18.0-EC/2.5 Set Visseuse / perceuse à 2 vitesses 18,0 V N°-Article 461.733

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft/hard	56 / 90 Nm
Positions du réglage du couple	23+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-600/min
2ème vitesse	0-2300/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	60 mm
Poids sans batteries	1,5 kg
Clé de produit	113



Equipement de base:
1 poignée (428.698) ·
1 clip ceinture (430.714) ·
1 porte bits (453.994) ·
1 stockage bits (430.862) ·
2 Accus 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) ·
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136
(414.085) · 1 insert de coffret (454.125)




PD 2G 18.0-EC Perceuse / visseuse à 2 vitesses 18,0 V N°-Article 447.501

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft/hard	56 / 90 Nm
Positions du réglage du couple	24+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-600/min
2ème vitesse	0-2300/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	
1ère vitesse	9600-37000/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de forage maximum béton maçonnerie	16 mm
Ø de perçage maximum du bois	60 mm
Poids sans batteries	1,6 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:
1 poignée (428.698) · 1 clip ceinture
(430.714) · 1 porte bits (453.994) ·
1 stockage bits (430.862) · 1 coffret de
transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 in-
sert de coffret (454.125)

PD 2G 18.0-EC/2.5 Set Perceuse / visseuse à 2 vitesses 18,0 V N°-Article 461.741



Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft/hard	56 / 90 Nm
Positions du réglage du couple	24+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-600/min
2ème vitesse	0-2300/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	
1ère vitesse	9600-37000/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de forage maximum béton maçonnerie	16 mm
Ø de perçage maximum du bois	60 mm
Poids sans batteries	1,6 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:
1 poignée (428.698) · 1 clip ceinture
(430.714) · 1 porte bits (453.994) · 1 stockage bits
(430.862) · 2 Accus 2.5 Ah AP 18.0/2.5
(445.886) · 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insert de coffret (454.125)



ID 1/4" 18.0 Visseuse / perceuse 18,0 V N°-Article 417.866


Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max.	180 Nm
Vitesse de rotation à vide	0-2300/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	0-3200/min
Emmanchement	1/4" à six pans creux
Poids sans batteries	1,2 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:
1 clip ceinture (430.714) ·
1 stockage bits (430.862) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136
(414.085) ·
1 insert de coffret (423.238)



**ID 1/4" 18.0/2.5 Set
Visseuse /perceuse 18,0 V
N°-Article 462.780**

Voltage 18 V
Capacité 2,5 / 5,0 Ah
Couple max. 180 Nm
Vitesse de rotation à vide 0-2300/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 0-3200/min
Emmanchement 1/4" à six pans creux
Poids sans batteries 1,2 kg
Clé de produit 113



Equipement de base:
1 clip ceinture (430.714) ·
1 stockage bits (430.862) ·
2 Accus 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) ·
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insert de coffret (423.238)



**IW 1/2" 18.0-EC
Visseuse /perceuse 18,0 V
N°-Article 438.308**

Voltage 18 V
Capacité 2,5 / 5,0 Ah
Couple max. 250 Nm
Positions du réglage du couple 3 (140 / 170 / 250 Nm)
Vitesse de rotation à vide 600-2500/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 3300/min
Emmanchement 1/2"
Poids sans batteries 1,1 kg
Clé de produit 113



Equipement de base:
1 clip ceinture (430.714) · 1 stockage bits (430.862) · 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (423.238)



**ID 1/4" 18.0-EC
Visseuse /perceuse 18,0 V
N°-Article 459.690**

Voltage 18 V
Capacité 2,5 / 5,0 Ah
Couple max. 225 Nm
Positions du réglage du couple 3 (58 / 104 / 225 Nm)
Vitesse de rotation à vide 0-1500 / 2000 / 2500/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 1300 / 2800 / 3300/min
Emmanchement 1/4" à six pans creux
Poids sans batteries 1,1 kg
Clé de produit 113



Equipement de base:
1 clip ceinture (430.714) · 1 stockage bits (430.862) · 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (423.238)



**ID 1/4" 18.0-EC/2.5 Set
Visseuse /perceuse 18,0 V
N°-Article 417.912**

Voltage 18 V
Capacité 2,5 / 5,0 Ah
Couple max. 225 Nm
Positions du réglage du couple 3 (58 / 104 / 225)
Vitesse de rotation à vide 0-1500 / 2000 / 3300/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 1300 / 2800 / 3300/min
Emmanchement 1/4" à six pans creux
Poids sans batteries 1,1 kg
Clé de produit 113



Equipement de base:
1 clip ceinture (430.714) ·
1 stockage bits (430.862) ·
2 Accus 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) ·
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insert de coffret (423.238)



**IW 1/2" 18.0-EC/2.5 Set
Visseuse /perceuse 18,0 V
N°-Article 461.776**

Voltage 18 V
Capacité 2,5 / 5,0 Ah
Couple max. 250 Nm
Positions du réglage du couple 3 (140 / 170 / 250 Nm)
Vitesse de rotation à vide 600-2500/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 3300/min
Emmanchement 1/2"
Poids sans batteries 1,1 kg
Clé de produit 113



Equipement de base:
1 clip ceinture (430.714) · 1 stockage bits (430.862) · 2 Accus 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) · 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (423.238)

NEW



**DW 45 18.0-EC
Visseuse accu pour vis autoperceuses
18,0 V
N°-Article 447.757**

Voltage 18 V
Capacité 2,5 / 5,0 Ah
Couple max. 28 Nm
Vitesse de rotation à vide 0-4500/min
Emmanchement 1/4" à six pans creux
Max. vis -Ø 4,2 mm
Poids sans batteries 0,975 kg
Clé de produit 113



Equipement de base:
1 porte bits UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·
1 butée de profondeur (1 pièce) ·
1 stockage bits (430.862) ·
1 clip ceinture (467.154) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insert de coffret (466.840)

Gamme de produits 2019

NEW



DW 45 18.0-EC/2.5 Set
Visseuse accu pour vis autoperceuses
18,0 V
N°-Article 467.146

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max.	28 Nm
Vitesse de rotation à vide	0-4500/min
Emmanchement	1/4" à six pans creux
Max. vis -Ø	4,2 mm
Poids sans batteries	0,975 kg
Clé de produit	113



Equipement de base:
1 porte bits UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·
1 butée de profondeur (1 pièce) · 1 stockage bits (430.862) · 1 clip ceinture (467.154) · 2 Accus 2,5 Ah AP 18.0/2,5 (445.886) · 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (466.840)

NEW



DW 45 18.0-EC M/2.5 Set
Visseuse accu pour des vis autoperceuses 18,0 V avec magasin de vis
N°-Article 466.824

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max.	28 Nm
Vitesse de rotation à vide	0-4500/min
Emmanchement	1/4" à six pans creux
Max. vis -Ø	4,2 mm
Poids sans batteries	0,975 kg
Poids avec batterie 2,5 Ah / M-DW 55	1,89 kg
Clé de produit	113



Equipement de base:
1 magasin de vis M-DW 55 (463.698) ·
1 porte bits UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·
1 bit DB PH2 150 E6,3 (1 pièce de 466.859) · 1 butée de profondeur (1 pièce) · 1 stockage bits (430.862) · 1 clip ceinture (467.154) · 2 Accus 2,5 Ah AP 18.0/2,5 (445.886) · 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (466.840)



CHE 18.0-EC
Marteau universel à accumulateur
18,0 V
N°-Article 430.005

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0-1400/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	0-4500/min
Force de frappe (EPTA)	1,7 J
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø perçage maximum dans le béton	18 mm
Ø de perçage maximum du bois	20 mm
Emmanchement	SDS-plus
Poids sans batteries	2,0 kg
Clé de produit	113



Equipement de base:
1 poignée (436.364) ·
1 butée de profondeur (436.372) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insert de coffret (435.945)



CHE 18.0-EC/5.0 Set
Marteau universel à accumulateur
18,0 V
N°-Article 461.768

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0-1400/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	0-4500/min
Force de frappe (EPTA)	1,7 J
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø perçage maximum dans le béton	18 mm
Ø de perçage maximum du bois	20 mm
Emmanchement	SDS-plus
Poids sans batteries	2,0 kg
Clé de produit	113



Equipement de base:
1 poignée (436.364) · 1 butée de profondeur (436.372) · 2 Accus 5,0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) · 1 insert de coffret (435.945)



RS 29 18.0
Scie sabre accu 18,0 V
N°-Article 417.874

Vitesse cycle à vide	0-3100/min
Course	29 mm
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Poids sans batteries	2,9 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insert de coffret (423.246)



RS 29 18.0/5.0 Set
Scie sabre accu 18,0 V
N°-Article 462.799

Vitesse cycle à vide	0-3100/min
Course	29 mm
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Poids sans batteries	2,9 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:
2 Accus 5,0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insert de coffret (423.246)



Equipement de base:
1 poignée (436.364) ·
1 butée de profondeur (436.372) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insert de coffret (435.945)

NEW



RSP DW 18.0-EC
Scie-sabre sans fil avec mouvement pendulaire 18,0 V
N°-Article 466.964

Vitesse cycle à vide	0-3000/min
Course	32 mm
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Épaisseur max. du matériau bois	300 mm
Épaisseur max. du matériau métal	20 mm
Dimensions (L x l x H)	450 x 170 x 100 mm
Poids sans batteries	4,1 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:
1 assortiment de lames de scie (462.179) · 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) · 1 insert de coffret (468.282)



CS 62 18.0-EC/5.0 Set
Scie circulaire sur accu 18,0 V
N°-Article 454.028

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	5000/min
Zone d'agitation	0-50 °
Logement pour lame de scie	20 mm
Profondeur de la coupe	0-62 mm
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet	0-38 mm
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet avec rail de guidage	0-32 mm
Diamètre de la lame	165 mm
Préréglage angulaire	0°/22,5°/45°/50°
Dimensions (L x l x H)	380 x 150 x 200 mm
Poids sans batteries	3,1 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:
1 lame de scie Z 24-WZ (456.012) · 1 sac à poussière (1 pièce) · 1 adaptateur d'aspiration (1 pièce) · 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 coffret de transport L-BOXX® 374 (414.107) · 1 insert de coffret (459.380)


NEW



RSP DW 18.0-EC/5.0 Set
Scie-sabre sans fil avec mouvement pendulaire 18,0 V
N°-Article 469.084

Vitesse cycle à vide	0-3000/min
Course	32 mm
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Épaisseur max. du matériau bois	300 mm
Épaisseur max. du matériau métal	20 mm
Dimensions (L x l x H)	450 x 170 x 100 mm
Poids sans batteries	4,1 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:
1 assortiment de lames de scie (462.179) · 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) · 1 insert de coffret (468.282)



MXE 18.0-EC
Agitateur 2 vitesses sur batterie avec commutateur de vitesse à 3 niveaux 18,0 V
N°-Article 459.364

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-210/325/530/min
2ème vitesse	0-320/490/780/min
Emmanchement	M 14
Ø collier de serrage	53 mm
Ø pale max.	120 mm
Dimensions (L x l x H)	355 x 230 x 320 mm
Poids sans batteries	4,1 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:
1 clé à fourche simple SW 22 (439.975)



CS 62 18.0-EC
Scie circulaire sur accu 18,0 V
N°-Article 417.939


Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	5000/min
Zone d'agitation	0-50 °
Logement pour lame de scie	20 mm
Profondeur de la coupe	0-62 mm
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet	0-38 mm
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet avec rail de guidage	0-32 mm
Diamètre de la lame	165 mm
Préréglage angulaire	0°/22,5°/45°/50°
Dimensions (L x l x H)	380 x 150 x 200 mm
Poids sans batteries	3,1 kg
Clé de produit	113



MXE 18.0-EC/5.0 Set
Agitateur 2 vitesses sur batterie avec commutateur de vitesse à 3 niveaux 18,0 V
N°-Article 459.372

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-210/325/530/min
2ème vitesse	0-320/490/780/min
Emmanchement	M 14
Ø collier de serrage	53 mm
Ø pale max.	120 mm
Dimensions (L x l x H)	355 x 230 x 320 mm
Poids sans batteries	4,1 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:
1 clé à fourche simple SW 22 (439.975) · 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882)



Equipement de base:
1 lame de scie Z 24-WZ (456.012) · 1 sac à poussière (1 pièce) · 1 adaptateur d'aspiration (1 pièce) · 1 coffret de transport L-BOXX® 374 (414.107) · 1 insert de coffret (459.380)

Gamme de produits 2019



MXE 18.0-EC/5.0 Set
Agitateur 2 vitesses sur batterie avec commutateur de vitesse à 3 niveaux
18,0 V

Voltage 18 V
Capacité 2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide
1ère vitesse 0-210/325/530/min
2ème vitesse 0-320/490/780/min
Emmanchement M 14
Ø collier de serrage 53 mm
Ø pale max. 120 mm
Dimensions (L x l x H) 355 x 230 x 320 mm
Poids sans batteries 4,1 kg
Clé de produit 113

Equipement de base:
1 clé à fourche simple SW 22 (439.975) ·
2 Accus 5,0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882)



L 125 18.0-EC/5.0 Set
Meuleuse d'angle sans fil ACCUFLEX
18,0 V, Ø 125 mm
N°-Article 417.947

Voltage 18 V
Capacité 2,5 / 5,0 Ah
Diamètre maxi de l'outil 125 mm
Vitesse de rotation à vide 8500/min
Emmanchement M 14
Poids sans batteries 1,75 kg
Clé de produit 113

Equipement de base:
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·
1 poignée (450.774) ·
1 clé à ergots (100.110) ·
1 bride de serrage (335.282) ·
1 écrou de serrage (100.080) ·
2 Accus 5,0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insert de coffret (444.405)



MXE 18.0-EC/5.0 Set + RR2 120
N°-Article 469.106

Equipement de base:
MXE 18.0-EC/5.0 Set + 1 pale RR2
120x600 M14 (368.903)



MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120
N°-Article 469.092

Equipement de base:
MXE 18.0-EC/5.0 Set + 1 pale WR2
120x600 M14 (368.881)



MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR3R 120
N°-Article 469.114

Equipement de base:
MXE 18.0-EC/5.0 Set + 1 pale WR3R
120x600 M14 (368.911)

BW 18.0-EC
Souffleur sans fil 18,0 V
N°-Article 472.913



Voltage 18 V
Capacité 2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 10600 / 14200 / 18000/min
Vitesse de l'air max. 80 m/sec
Volume d'air max. 3,11 m³/min
Poids sans batteries 1,2 kg
Clé de produit 113

Equipement de base:
3 buses (3 pièces)

CL 2000 18.0
Projecteur de chantier sans fil à LED,
18,0 V
N°-Article 472.921



Voltage 18 V
Capacité 2,5 / 5,0 Ah
Flux lumineux 1200 / 2000 lm
Dimensions (L x l x H) 193 x 230 x 190 mm
Poids sans batteries 2,4 kg
Clé de produit 113



L 125 18.0-EC
Meuleuse d'angle sans fil ACCUFLEX
18,0 V, Ø 125 mm
N°-Article 461.725

Voltage 18 V
Capacité 2,5 / 5,0 Ah
Diamètre maxi de l'outil 125 mm
Vitesse de rotation à vide 8500/min
Emmanchement M 14
Poids sans batteries 1,75 kg
Clé de produit 113

Equipement de base:
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·
1 poignée (450.774) ·
1 clé à ergots (100.110) ·
1 bride de serrage (335.282) ·
1 écrou de serrage (100.080) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insert de coffret (444.405)



Accessoires pour machines de batterie

Accessoires



Veste chauffante
Clé de produit 236

Désignation	Dimension	UE	N°-Article
TJ 10.8/18.0 M	M	1	417.998
TJ 10.8/18.0 L	L	1	423.165
TJ 10.8/18.0 XL	XL	1	423.173
TJ 10.8/18.0 XXL	XXL	1	423.181



Lampe de travail LED
Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
WL LED 18.0	1	417.955



Batterie Li-Ion 10,8 V
Clé de produit 236

Désignation	Capacité	Voltage	Poids	UE	N°-Article
AP 10.8/2.5	2,5	10,8	0,26	1	418.048
AP 10.8/4.0	4,0	10,8	0,42	1	439.657
AP 10.8/6.0	6,0	10,8	0,43	1	438.294



Batterie Li-Ion 18,0 V
Clé de produit 236

Désignation	Capacité	Voltage	Poids	UE	N°-Article
AP 18.0/2.5	2,5	18,0	0,42	1	445.886
AP 18.0/5.0	5,0	18,0	0,72	1	445.894



Chargeur rapide 10,8 V
Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
CA 10.8	1	418.021



Chargeur rapide
Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
CA 10.8/18.0	1	417.882



Adaptateur accu
Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
PS 10.8/18.0	1	456.071



Mandrin angulaire
Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
WV 10.8-EC	1	442.372



Mandrin angulaire
Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
WV 18.0-EC	1	454.001



Mandrin à serrage rapide
Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
BF 10.8-EC	1	442.364



Mandrin à serrage rapide
Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
BF 18.0-EC	1	453.986



Magasin de vis
Clé de produit 236

Désignation	Poids	UE	N°-Article
M-DW 55	0,5	1	463.698



Porte bits
Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
BV 10.8-EC	1	442.380



Porte bits
Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
BV 18.0-EC	1	453.994

Gamme de produits 2019



Désignation

DB T-Box Set-1

UE N°-Article

1 455.881

Embout
Clé de produit 234



Bit
Clé de produit 234

Désignation

DB PH2 150 E6,3 VE3

Dimensions en mm

150

UE N°-Article

3 466.859



Porte bits
Clé de produit 239

Désignation

UH-M 50 E6,3-C6,3

Dimensions en mm

50

UE N°-Article

1 395.919



Poignée supplémentaire
Clé de produit 236

Désignation

HZ-S DD/PD 18,0

UE N°-Article

1 428.698



Forêt à diamant à sec
Clé de produit 233

Désignation

DD-DRY D6x30 HEX
DD-DRY D8x30 HEX
DD-DRY D10x30 HEX
DD-DRY D14x30 HEX

D en mm

6 Ø
8 Ø
10 Ø
14 Ø

T en mm

30
30
30
30

L en mm

80
80
80
80

UE N°-Article

1 386.286
1 386.294
1 386.308
1 386.316



Percer des carreaux
Clé de produit 231

Désignation

TD D5x50 D10
TD D6x50 D10
TD D8x50 D10

D en mm

5 Ø
6 Ø
8 Ø

T en mm

50
50
50

L en mm

110
110
110

UE N°-Article

1 386.324
1 386.332
1 386.340

Accessoires CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)



Lame de scie circulaire standard avec denture interchangeable

Clé de produit 250

Désignation

D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ

Dimensions en mm

165 Ø x 20

UE N°-Article

1 456.012

Adaptateur pour rail de guidage

Clé de produit 259



Désignation

GR-A CS 62

UE

N°-Article

1 467.065

Autres accessoires



Coffret de transport L-BOXX®

Clé de produit 299


Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414.107

Insert pour coffre

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TKE DD/PD/ID/IW 18,0	1	423.238
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	1	454.125
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	1	440.841
TKE DW 45 18.0-EC	1	466.840
TKE CHE 18.0-EC	1	435.945
TKE RS 18,0	1	423.246
TKE RSP DW 18.0-EC	1	468.282
TKE CS 62 18.0-EC	1	459.380
TKE L125 18.0-EC	1	444.405

Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds




GE 7 + MH-O

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables N°-Article 460.001

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	410 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur	1520 mm
Longueur de câble	5,0 m
Poids	4,2 kg
Clé de produit	106

Equipement de base:

- 1 tête de ponçage ronde MH-O (457.175) ·
- 1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) · 1 sac de transport (408.867)




GE 7 + MH-R + MH-X + SH

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables N°-Article 460.036

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	410 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Ø disque de ponçage	3100-4600/min
Emmanchement	225 mm velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur	1520 mm
Longueur de câble	5,0 m
Poids	4,2 kg
Clé de produit	106

Equipement de base:

- 1 tête de ponçage de segment MH-R (457.183) · 1 tête de ponçage excentrique MH-X (457.205) · 1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) · Flexible d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur, avec réglage d'air (406.708) · 1 sac de transport (408.867)




GE 7 + MH-O + MH-T + SH

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables N°-Article 460.028

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	410 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Vitesse cycle à vide	3800-5700/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur	1520 mm
Longueur de câble	5,0 m
Poids	4,2 kg
Clé de produit	106

Equipement de base:

- 1 tête de ponçage ronde MH-O (457.175) ·
- 1 tête de ponçage triangulaire MH-T (457.191) · Flexible d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur, avec réglage d'air (406.708) · 1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) · 1 sac de transport (408.867)




GE 7 + MH-R + SH

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables N°-Article 447.447

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	410 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur	1520 mm
Longueur de câble	5,0 m
Poids	4,2 kg
Clé de produit	106

Equipement de base:

- 1 tête de ponçage de segment MH-R (457.183) · 1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) · Flexible d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur, avec réglage d'air (406.708) · 1 sac de transport (408.867)




GE 5

Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds N°-Article 405.884*

Puissance absorbée	500 Watt
Puissance utile	270 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur	1520 mm
Longueur de câble	5,0 m
Poids	3,9 kg
Clé de produit	106

Equipement de base:

- 1 plateau de ponçage velcro supersoft (399.418) · 1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) · 1 sac de transport (408.867)



GE 5 + TB-L

Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds N°-Article 409.316*

Equipement de base:	
1 plateau de ponçage velcro supersoft (399.418) ·	
1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) ·	
1 sac de transport (408.867)	



* Giraffe sans tuyau d'aspiration à combiner avec les aspirateurs de sécurité de FLEX.

Gamme de produits 2019




GE 5 + SH Kit

Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds
N°-Article 409.375

Equipement de base:

1 plateau de ponçage velcro supersoft (399.418) ·
1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) ·
Flexible d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur, avec réglage d'air (406.708)




GE 5 R + TB-L

Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds
N°-Article 409.324*

Equipement de base:

1 plateau de ponçage velcro supersoft (399.418) ·
1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) ·
1 sac de transport (408.867)



GE 5 + TB-L+ SH

Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds
N°-Article 409.391

Equipement de base:

1 plateau de ponçage velcro supersoft (399.418) ·
1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) ·
Flexible d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur, avec réglage d'air (406.708) ·
1 sac de transport (408.867)




GE 5 R + SH Kit

Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds
N°-Article 409.383

Equipement de base:

1 plateau de ponçage velcro supersoft (399.418) ·
1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) ·
Flexible d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur, avec réglage d'air (406.708)




GE 5 R

Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds
N°-Article 405.892

Puissance absorbée	500 Watt
Puissance utile	270 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison	
au niveau de la tête	100 °
Longueur	1520 mm
Longueur de câble	5,0 m
Poids	3,9 kg
Clé de produit	106

Equipement de base:

1 plateau de ponçage velcro supersoft (399.418) ·
1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023)





GE 5 R + TB-L + SH

Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds
N°-Article 409.405

Equipement de base:

1 plateau de ponçage velcro supersoft (399.418) ·
1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) ·
Flexible d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur, avec réglage d'air (406.708) ·
1 sac de transport (408.867)






GSE 5 R + TB-L
Compacte ponceuse Okapi® pour les murs et les plafonds
N°-Article 416.207*

Puissance absorbée	500 Watt
Puissance utile	270 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur	1160 mm
Longueur de câble	5,0 m
Poids	3,6 kg
Clé de produit	106


Equipement de base:
1 plateau de ponçage velcro supersoft (399.418) · 1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) · 1 sac de transport (415.189)



WSE 7 Vario Set
Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds
N°-Article 385.166


Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	420 Watt
Vitesse de rotation à vide	600-1950/min
Régime à vide meuleuse d'angle	1800-5400/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Dimensions (L x l x H)	330 x 120 x 170 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,8 kg
Clé de produit	106

Equipement de base:
Tête de ponçage ronde avec disque de polissage velcro supersoft (350.346) · Papier de ponçage velcro rond, 1 x P 60, 80, 100, 220 (1 set) · 1 coffret de transport (366.641) · 2 inserts pour coffre (383.902/383.899)




GSE 5 R + TB-L + SH
Compacte ponceuse Okapi® pour les murs et les plafonds
N°-Article 417.823

Equipement de base:
1 plateau de ponçage velcro supersoft (399.418) · 1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) · Flexible d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur, avec réglage d'air (406.708) · 1 sac de transport (415.189)




WSE 7 Vario Plus
Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds
N°-Article 385.190

Equipement de base:
Tête de ponçage ronde avec disque de polissage velcro supersoft (350.346) · Tête de ponçage triangulaire (388.289) · Papier de ponçage velcro rond, 1 x P 60, 80, 100, 220 (1 set) · Papier abrasif velcro Select, triangulaire, 1 x P 60, 80, 100, 220 (1 set) · 1 coffret de transport (366.641) · 2 inserts pour coffre (383.902/383.899)



WSE 7 Vario
Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds
N°-Article 377.821

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	420 Watt
Vitesse de rotation à vide	600-1950/min
Régime à vide meuleuse d'angle	1800-5400/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Dimensions (L x l x H)	330 x 120 x 170 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,8 kg
Clé de produit	106




WST 700 VV
Ponceuse Vario-Giraffe® pour les murs et les plafonds
N°-Article 350.311

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	420 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1700/min
Régime à vide meuleuse d'angle	3300-5100/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Dimensions en mm	1330-1730
Longueur de câble	4,0 m
Poids	4,8 kg
Clé de produit	106

Equipement de base:
Tête de ponçage ronde avec disque de polissage velcro supersoft (350.346) · Papier de ponçage velcro rond, 1 x P 60, 80, 100, 220 (1 set) · 1 clé six pans SW 5 (115.460) · Flexible d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur, avec réglage d'air (406.708) · 1 coffret de transport (389.986)

Gamme de produits 2019



WST 700 VV Plus Ponceuse Vario-Giraffe® pour les murs et les plafonds N°-Article 350.338

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	420 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1700/min
Régime à vide meuleuse d'angle	3300-5100/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Dimensions en mm	1330-1730
Longueur de câble	4,0 m
Poids	4,8 kg
Clé de produit	106

Équipement de base:
Tête de ponçage triangulaire (388.289) ·
Tête de ponçage ronde avec disque de polissage velcro supersoft (350.346) ·
Papier de ponçage velcro rond, 1 x P 60, 80, 100, 220 (1 set) ·
Papier abrasif velcro Select, triangulaire, 1 x P 60, 80, 100, 220 (1 set) ·
1 clé six pans SW 5 (115.460) ·
Flexible d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur, avec réglage d'air (406.708) ·
1 coffret de transport (389.986)

NEW



GM 340 Poste de travail mobile pour systèmes de ponçage de murs et de plafonds N°-Article 473.278

Valeur de raccordement	2 x 230 V
Emmanchement	tous les types de Giraffes (ex. WSE 7, GSE 5)
Hauteur de travail max.	3400 mm
Dimensions en mm	1140 x 670
Longueur de câble	7,5 m
Poids	31,5 kg
Clé de produit	106

Accessoires pour les travaux du plafonds et des murs

Accessoires GE 7



Désignation

Tête de ponçage cylindrique Clé de produit 209

MH-O D225	UE	N°-Article
	1	457.175



Désignation

Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant Clé de produit 209

MH-R D225	UE	N°-Article
	1	457.183



Désignation

Tête de ponçage triangulaire Clé de produit 209

MH-T 290x290	UE	N°-Article
	1	457.191



Désignation

Tête de ponçage excentrique Clé de produit 209

MH-X D225	UE	N°-Article
	1	457.205



Désignation

Plateau de ponçage Ø 225 Clé de produit 205

SP-X D225	UE	N°-Article
	1	472.603



Désignation

Plateau de ponçage triangulaire Clé de produit 205

SP-T 290x290	UE	N°-Article
	1	472.611

Accessoires GE 7 / GE 5 / GE 5 R / GSE 5 R

Rallonge Clé de produit 299

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
GV 50	500	1	409.294

Gamme de produits 2019



Sac de transport
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions (L x l x H)	UE	N°-Article
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360	1	408.867
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360	1	415.189



Support pour Giraffe®
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article
VCE-GE Fix	1	445.185



Insert pour le sac de transport
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TBE-T G	1	408.735



Insert pour le sac de transport
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TBE-B G	1	408.743



Poignée supplémentaire
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
HZ-S G	1	408.972



Adaptateur
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
GMA G	1	409.308



Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708



Adaptateur de clipsage rapide
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article
SAD-FC 32	1	410.497



Bague rouge de serrage rapide par clipsage
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article
SH-FC 32	1	406.023

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

Gamme de produits 2019



Plateau de ponçage Ø 225
Clé de produit 205

Désignation	Type	UE	N°-Article
SP-M D225-10	medium	1	352.306



Plateau de ponçage Ø 225
Clé de produit 205

Désignation	Type	UE	N°-Article
SP-S D225-10	soft	1	366.862



Tête de ponçage triangulaire
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article
VSX 290x290	1	388.289



Plateau de ponçage triangulaire
Clé de produit 205

UE	N°-Article
1	354.988

Abrasif velcro



Papier abrasif velcro (perforé)
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D225 PF-P40 VE25	225 Ø	P 40	25	280.739
D225 PF-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	260.233
D225 PF-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	260.234
D225 PF-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	260.235
D225 PF-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	282.405
D225 PF-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	311.995
D225 PF-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	311.987
D225 PF-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	260.236



Papier abrasif velcro SELECTFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D225-10 SE-P16 VE10	225 Ø	P 16	10	350.079
D225-10 SE-P40 VE20	225 Ø	P 40	20	370.924
D225-10 SE-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	348.503
D225-10 SE-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	348.511
D225-10 SE-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	348.538
D225-10 SE-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	349.216
D225-10 SE-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	349.224
D225-10 SE-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	349.232
D225-10 SE-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	348.546
D225-10 SE-P80-180 VE25	225 Ø	*	25	370.932

* 5x P 80/100/120/150/180



Papier abrasif velcro SELECTFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
290-12 SE-P16 VE10	290	P 16	10	350.095
290-12 SE-P40 VE20	290	P 40	20	370.940
290-12 SE-P60 VE25	290	P 60	25	348.554
290-12 SE-P80 VE25	290	P 80	25	348.562
290-12 SE-P100 VE25	290	P 100	25	348.570
290-12 SE-P120 VE25	290	P 120	25	349.240
290-12 SE-P150 VE25	290	P 150	25	349.259
290-12 SE-P180 VE25	290	P 180	25	349.267
290-12 SE-P220 VE25	290	P 220	25	348.589
290-12 SE-P80-180 VE25	290	*	25	370.959

* 5x P 80/100/120/150/180

Toile abrasive velcro
Clé de produit 202



Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D225 GT-K80 VE25	225 Ø	80	25	260.237



Toile abrasive velcro
Clé de produit 202

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D225 GT-K100 VE25	225 Ø	K 100	25	260.230



Grille abrasive velcro NETFLEX
Clé de produit 202

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D225 XGT-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	446.173
D225 XGT-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	446.181




Grille abrasive velcro NETFLEX
Clé de produit 202

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D225 XGT-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	446.203
D225 XGT-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	446.211



Superfinishing pad
Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D225 SU-S320 VE10	225 Ø	S 320	10	281.026
D225 SU-S1200 VE10	225 Ø	S 1200	10	281.018



Eponge velcro
Clé de produit 210


Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
PS-W 225/5 VE5	225 Ø	souple	5	280.992



Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
D225 SC-A100 VE10	225 Ø	A 100	10	281.042	



Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
D225 SC-A180 VE10	225 Ø	A 180	10	281.034	



Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
DP 30 DRY D225	225 Ø	30	1	419.060	
DP 50 DRY D225	225 Ø	50	1	419.079	
DP 80 DRY D225	225 Ø	80	1	419.087	
DP 100 DRY D225	225 Ø	100	1	419.095	

Autres accessoires



Coffret de transport

Clé de produit 299

Désignation	Dimensions (L x l x H)	UE	N°-Article	
TK-L 609x409x201	609 x 409 x 201	1	366.641	

Insert pour couvercle de coffre

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article	
TKE-T WSE7	1	383.902	

Insert pour fond de coffre

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article	
TKE-B WSE7	1	383.899	



Coffret de transport

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article	
TK-S WST/WSE 7	1	389.986	

Traitement de surface poncer, rotatif



SE 14-2 125 Set

SUPRAFLEX, spécialiste pour surfaces laquées, bois, pierre et métal
N°-Article 391.174

Ø maxi du plateau support	125 mm
Vitesse de rotation à vide	600-2100/min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x l x H)	380 x 150 x 120 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,6 kg
Clé de produit	105

Equipement de base:

- 1 carter de protection SG D 125 SE (393.363) ·
- 1 adaptateur d'aspiration SAD-C D32 AS (393.398) ·
- 1 poignée supplémentaire SE 14-2 125 M8 (391.581) ·
- 1 pad velcro SP D125-8 H/F (391.727) ·
- 4 papiers abrasifs Ø 125 mm (1 set) ·
- 1 clé de serrage (392.537) ·
- 1 clé six pans SW 4 (102.229) ·
- 1 clé à six pans 5 mm longue (392.731) ·
- 3 attaches pour câble (252.188 (3x)) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 insert de coffret (414.158) ·



SE 14-2 150 Set


SUPRAFLEX, spécialiste pour surfaces laquées, bois, pierre et métal
N°-Article 419.206

Ø maxi du plateau support	150 mm
Vitesse de rotation à vide	600-2100/min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x l x H)	405 x 200 x 120 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,6 kg
Clé de produit	105

Equipement de base:

- 1 carter de protection SG D150 SE (419.176) ·
- 1 poignée supplémentaire SE 14-2 125 M8 (391.581) ·
- 1 pad velcro SP D150-8/6 H/F (419.192) ·
- 4 papiers abrasifs Ø 150 mm (1 set) ·
- 1 clé de serrage (392.537) ·
- 1 clé six pans SW 4 (102.229) ·
- 1 clé à six pans 5 mm longue (392.731) ·
- 3 attaches pour câble (252.188 (3x)) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 insert de coffret (414.158) ·


Gamme de produits 2019



BBE 14-3 110 Brosseuse TRINOXFLEX N°-Article 471.097

Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Ø outil max.	120 mm
Largeur de l'outil	100 mm
Emmanchement	19 mm
Vitesse de rotation à vide	1000-3500/min
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	335 x 190 x 210 mm
Poids	2,9 kg
Clé de produit	104

Equipement de base:
1 adaptateur de brosse BB 100 (461.555) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insert de coffret (451.991)




LK 604 Ponceuse 1200 watts sans aspiration, 175 mm N°-Article 250.346

Diamètre maxi de l'outil	175 mm
Vitesse de rotation à vide	4000/min
Puissance absorbée	1200 Watt
Puissance utile	720 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,2 kg
Clé de produit	102


Equipement de base:
1 poignée latérale (252.721) ·
1 clé à ergots (100.110) ·
1 plateau élastique Ø 170 + Ecrou de serrage M 14 (124.079)

SFE 8-2 115 Ponceuse à tête plate 800 Watt N°-Article 420.565



Puissance absorbée	800 Watt
Puissance utile	325 Watt
Vitesse de rotation à vide	700-2300/min
Diamètre maxi de l'outil	115 mm
Hauteur de la tête de ponçage	13 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,5 kg
Clé de produit	105


Equipement de base:
1 poignée latérale (194.034) ·
1 papier à poncer PURFLEX P 40 (1 pièce de 381.209) ·
1 papier à poncer PURFLEX P 80 (1 pièce de 381.225) ·
1 papier abrasif PURFLEX P 120 (1 pièce de 381.241) ·
1 velours velcro avec revêtement mousse Ø 80 mm (296.155)



BBE 14-3 110 Set Brosseuse TRINOXFLEX N°-Article 461.504

Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Ø outil max.	120 mm
Largeur de l'outil	100 mm
Emmanchement	19 mm
Vitesse de rotation à vide	1000-3500/min
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	335 x 190 x 210 mm
Poids	2,9 kg
Clé de produit	105

Equipement de base:
1 adaptateur de brosse BB 100 (461.555) ·
1 brosse nylon D110/85 P46 (465.135) ·
1 brosse acier à fils torsadés D100/85 (465.178) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insert de coffret (451.991)



LG 1704 VR Ponceuse 1500 watts sans aspiration, 178 mm N°-Article 293.768

Diamètre maxi de l'outil	178 mm
Vitesse de rotation à vide	1400-4200/min
Puissance absorbée	1500 Watt
Puissance utile	1000 Watt
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,7 kg
Clé de produit	108

Equipement de base:
1 poignée latérale (252.721)

Traitement de surface poncer, excentrique




XS 713 Ponceuse excentrique 230 Watt N°-Article 334.111

Puissance absorbée	230 Watt
Puissance utile	75 Watt
Vitesse cycle à vide	12000/min
Course	1,6 mm
Papier à poncer	Ø 125 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Longueur de câble	4,0 m
Poids	1,3 kg
Clé de produit	199

Equipement de base:

- 1 papier abrasif velcro perforé 8 trous (1 pièce) · 1 sac à poussière (332.992) · 1 adaptateur pour aspiration de poussière (333.026)




ORE 150-3 Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm N°-Article 379.441

Puissance absorbée	350 Watt
Vitesse de rotation à vide	5800 - 10000/min
Vitesse cycle à vide	11600 - 20000/min
Course	3,0 mm
Plateau de ponçage	Ø 150 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,1 kg
Clé de produit	105

Equipement de base:

- 1 velcro plateau de ponçage dur (408.301) · 1 cartouche micro filtre PES (407.984) · 1 clé six pans SW 5 (115.460)




ORE 125-2 Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 125 mm N°-Article 429.872

Puissance absorbée	200 Watt
Vitesse de rotation à vide	8000 - 13000/min
Vitesse cycle à vide	16000 - 26000/min
Course	2,0 mm
Plateau de ponçage	Ø 125 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	1,2 kg
Clé de produit	105

Equipement de base:

- 1 plateau de ponçage velcro (436.348) · 1 cartouche micro filtre PES (407.984)




ORE 150-3 Set Ponceuse excentrique avec régulation de régime en kit, 150 mm N°-Article 379.603

Puissance absorbée	350 Watt
Vitesse de rotation à vide	5800 - 10000/min
Vitesse cycle à vide	11600 - 20000/min
Course	3,0 mm
Plateau de ponçage	Ø 150 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,1 kg
Clé de produit	105

Equipement de base:

- 1 velcro plateau de ponçage dur (408.301) · 1 cartouche micro filtre PES (407.984) · 1 papier abrasif SELECTFLEX P 80 (1 pièce de 408.174) · 1 papier abrasif PURFLEX P 120 (1 pièce de 408.050) · 1 clé six pans SW 5 (115.460) · 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) · 1 insert de coffret (407.895)




ORE 125-2 Set Ponceuse excentrique avec régulation de régime en kit, 125 mm N°-Article 429.880

Puissance absorbée	200 Watt
Vitesse de rotation à vide	8000 - 13000/min
Vitesse cycle à vide	16000 - 26000/min
Course	2,0 mm
Plateau de ponçage	Ø 125 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	1,2 kg
Clé de produit	105

Equipement de base:

- 1 plateau de ponçage velcro (436.348) · 1 cartouche micro filtre PES (407.984) · 1 papier abrasif SELECTFLEX P 80 (1 pièce de 380.547) · 1 papier abrasif PURFLEX P 120 (1 pièce de 380.687) · 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (412.198)




ORE 150-5 Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm N°-Article 379.468

Puissance absorbée	350 Watt
Vitesse de rotation à vide	5800 - 10000/min
Vitesse cycle à vide	11600 - 20000/min
Course	5,0 mm
Plateau de ponçage	Ø 150 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,1 kg
Clé de produit	105

Equipement de base:

- 1 velcro plateau de ponçage dur (408.301) · 1 cartouche micro filtre PES (407.984) · 1 clé six pans SW 5 (115.460)


Gamme de produits 2019



ORE 150-5 Set
Ponceuse excentrique avec régulation de régime en kit, 150 mm
N°-Article 379.611

Puissance absorbée	350 Watt
Vitesse de rotation à vide	5800 - 10000/min
Vitesse cycle à vide	11600 - 20000/min
Course	5,0 mm
Plateau de ponçage	Ø 150 mm
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,1 kg
Clé de produit	105

Equipement de base:
1 velcro plateau de ponçage dur (408.301) · 1 cartouche micro filtre PES (407.984) · 1 papier abrasif SELECTFLEX P 80 (1 pièce de 408.174) · 1 papier abrasif PURFLEX P 120 (1 pièce de 408.050) · 1 clé six pans SW 5 (115.460) · 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) · 1 insert de coffret (407.895)



OSE 80-2
Ponceuse orbitale avec régulation de régime
N°-Article 429.821

Puissance absorbée	200 Watt
Vitesse de rotation à vide	8000 - 13000/min
Vitesse cycle à vide	16000 - 26000/min
Course	2,0 mm
Plateau de ponçage	80 x 130 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Poids	1,2 kg
Clé de produit	105

Equipement de base:
1 plateau de ponçage velcro, 80x130 8F (436.305) · 1 cartouche micro filtre PES (407.984)

OSE 80-2 Set
Ponceuse orbitale avec régulation de régime en kit
N°-Article 429.848


Puissance absorbée	200 Watt
Vitesse de rotation à vide	8000 - 13000/min
Vitesse cycle à vide	16000 - 26000/min
Course	2,0 mm
Plateau de ponçage	80 x 130 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	1,2 kg
Clé de produit	105

Equipement de base:
1 plateau de ponçage velcro, 80x130 8F (436.305) · 1 cartouche micro filtre PES (407.984) · 1 papier abrasif SELECTFLEX P 80 (1 pièce de 380.776) · 1 papier abrasif PURFLEX P 120 (1 pièce de 380.903) · 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (412.198)

ODE 100-2
Ponceuse delta avec régulation de régime
N°-Article 429.856

Puissance absorbée	200 Watt
Vitesse de rotation à vide	8000 - 13000/min
Vitesse cycle à vide	16000 - 26000/min
Course	2,0 mm
Plateau de ponçage	100 x 150 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	1,2 kg
Clé de produit	105


Equipement de base:
1 plateau de ponçage velcro (436.321) · 1 cartouche micro filtre PES (407.984)



X 1107 VE
Ponceuse rotative orbitale 710 Watt avec dispositif d'aspiration
N°-Article 218.669

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	420 Watt
Course	8,8 mm
Vitesse cycle à vide	4300-13000/min
Diamètre maxi de l'outil	150 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,7 kg
Clé de produit	105

Equipement de base:
1 poignée latérale (194.034) · 1 clé plate SW 14 (100.102) · 1 clé six pans SW 4 (102.229) · 1 capot-poignée (239.771) · 1 plateau velcro (dur) Ø 150 (228.176) · Kit de ponçage prêt : 5 grains différents (1 set)




MS 713
Ponceuse orbitale 220 Watt
N°-Article 332.380

Puissance absorbée	220 Watt
Puissance utile	120 Watt
Vitesse cycle à vide	14000/min
Course	1,6 mm
Papier à poncer	115 x 105 mm
Fixation des abrasifs	Velcro/Serrage
Longueur de câble	4,0 m
Poids	1,2 kg
Clé de produit	199

Equipement de base:
1 Matrice (333.018) · 1 sac à poussière (332.992) · 1 adaptateur pour aspiration de poussière (333.026)



ODE 100-2 Set
Ponceuse delta avec régulation de régime en kit
N°-Article 429.864



Puissance absorbée 200 Watt
Vitesse de rotation à vide 8000 - 13000/min
Vitesse cycle à vide 16000 - 26000/min
Course 2,0 mm
Plateau de ponçage 100 x 150 mm
Fixation des abrasifs velcro
Raccord de l'aspiration de poussière Ø 27 mm
Longueur de câble 4,0 m
Poids 1,2 kg
Clé de produit 105

Equipement de base:
1 plateau de ponçage velcro (436.321) ·
1 cartouche micro filtre PES (407.984) ·
1 papier abrasif SELECTFLEX P 80 (1 pièce de 380.997) ·
1 papier abrasif PURFLEX P 120 (1 pièce de 381.136) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insert de coffret (412.198)

Accessoires pour le traitement de surface poncer

Abrasif SFE 8-2 115



Papier abrasif velcro PURFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276



Velours velcro
Clé de produit 300

Dimensions en mm	UE	N°-Article
80 Ø	1	296.155

Abrasif Ø 125 Ø 150



Papier abrasif ZIRCOFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393.185
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393.193
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393.207



Papier abrasif CERAFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125 CE-K80 VE50	125 Ø	K 80	50	393.215
D125 CE-K120 VE50	125 Ø	K 120	50	393.223
D125 CE-K180 VE50	125 Ø	K 180	50	393.231



Pad feutre
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
FP D125 H VE5	125 Ø	dur	5	393.347
FP D125 S VE5	125 Ø	soft	5	393.355



Toile à poncer SC
Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358.614
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358.622
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358.630

Gamme de produits 2019



Papier abrasif velcro SELECTFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125-8 SE-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.520
D125-8 SE-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.539
D125-8 SE-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.547
D125-8 SE-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.555
D125-8 SE-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.563
D125-8 SE-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.571
D125-8 SE-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.598
D125-8 SE-P220 VE50	125 Ø	P 220	50	380.601
D125-8 SE-P320 VE50	125 Ø	P 320	50	380.628
D125-8 SE-P400 VE50	125 Ø	P 400	50	380.636



Papier abrasif velcro PURFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D150-15 PU-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408.018
D150-15 PU-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408.026
D150-15 PU-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408.034
D150-15 PU-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408.042
D150-15 PU-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408.050
D150-15 PU-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408.069
D150-15 PU-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408.077



Papier abrasif velcro PURFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125-8 PU-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.644
D125-8 PU-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.652
D125-8 PU-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.660
D125-8 PU-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.679
D125-8 PU-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.687
D125-8 PU-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.695
D125-8 PU-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.709



Toile abrasive velcro MESHFLEX

Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D150 ME-A100 VE5	150 Ø	A 100	5	408.255
D150 ME-A280 VE5	150 Ø	A 280	5	408.263
D150 ME-S1500 VE5	150 Ø	S 1500	5	408.271



Toile abrasive velcro MESHFLEX

Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125 ME-A100 VE5	125 Ø	A 100	5	380.717
D125 ME-A280 VE5	125 Ø	A 280	5	380.725
D125 ME-S1500 VE5	125 Ø	S 1500	5	380.733



Pads diamantés de polissage

Clé de produit 204

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382.817
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382.825
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382.833
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382.841
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382.868
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382.876
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382.884
DP 10000 DRY D125	125 Ø	10000	1	382.965



Papier abrasif velcro SELECTFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D150-15 SE-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408.085
D150-15 SE-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408.166
D150-15 SE-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408.174
D150-15 SE-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408.182
D150-15 SE-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408.190
D150-15 SE-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408.204
D150-15 SE-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408.212
D150-15 SE-P220 VE50	150 Ø	P 220	50	408.220
D150-15 SE-P320 VE50	150 Ø	P 320	50	408.239
D150-15 SE-P400 VE50	150 Ø	P 400	50	408.247



Papier abrasif velcro PURFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125-XS PU-P40 VE25	125 Ø	P 40	25	334.308
D125-XS PU-P60 VE25	125 Ø	P 60	25	334.324
D125-XS PU-P80 VE25	125 Ø	P 80	25	334.340
D125-XS PU-P100 VE25	125 Ø	P 100	25	318.027
D125-XS PU-P120 VE25	125 Ø	P 120	25	317.993
D125-XS PU-P180 VE25	125 Ø	P 180	25	318.000
D125-XS PU-P220 VE25	125 Ø	P 220	25	318.019

Gamme de produits 2019

Abrasif OSE 80-2



Papier abrasif velcro SELECTFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
80x133 SE-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380.741		
80x133 SE-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380.768		
80x133 SE-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380.776		
80x133 SE-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380.784		
80x133 SE-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380.792		
80x133 SE-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380.806		
80x133 SE-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380.814		
80x133 SE-P220 VE50	80 x 133	P 220	50	380.822		
80x133 SE-P320 VE50	80 x 133	P 320	50	380.830		
80x133 SE-P400 VE50	80 x 133	P 400	50	380.849		



Papier abrasif velcro PURFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
80x133 PU-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380.857		
80x133 PU-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380.865		
80x133 PU-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380.873		
80x133 PU-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380.881		
80x133 PU-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380.903		
80x133 PU-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380.911		
80x133 PU-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380.938		



Toile abrasive velcro MESHFLEX
Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
80x133 ME-A100 VE5	80 x 133	A 100	5	380.946		
80x133 ME-A280 VE5	80 x 133	A 280	5	380.954		
80x133 ME-S1500 VE5	80 x 133	S 1500	5	380.962		

Abrasif MS 713



Papier abrasif velcro PURFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
115x105 PU-P40 VE25	115 x 105	P 40	25	334.251		
115x105 PU-P60 VE25	115 x 105	P 60	25	334.286		
115x105 PU-P80 VE25	115 x 105	P 80	25	332.771		
115x105 PU-P100 VE25	115 x 105	P 100	25	332.798		
115x105 PU-P120 VE25	115 x 105	P 120	25	332.801		
115x105 PU-P180 VE25	115 x 105	P 180	25	332.828		
115x105 PU-P220 VE25	115 x 105	P 220	25	332.836		

Abrasif ODE 100-2



Papier abrasif velcro SELECTFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
100x150 SE-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	380.970		
100x150 SE-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	380.989		
100x150 SE-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	380.997		
100x150 SE-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381.004		
100x150 SE-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381.012		
100x150 SE-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381.020		
100x150 SE-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381.039		
100x150 SE-P220 VE50	100 x 150	P 220	50	381.047		
100x150 SE-P320 VE50	100 x 150	P 320	50	381.055		
100x150 SE-P400 VE50	100 x 150	P 400	50	381.063		



Papier abrasif velcro PURFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
100x150 PU-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	381.071		
100x150 PU-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	381.098		
100x150 PU-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	381.101		
100x150 PU-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381.128		
100x150 PU-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381.136		
100x150 PU-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381.144		
100x150 PU-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381.152		



Toile abrasive velcro MESHFLEX
Clé de produit 201


Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
100x150 ME-A100 VE5	100 x 150	A 100	5	381.160		
100x150 ME-A280 VE5	100 x 150	A 280	5	381.179		
100x150 ME-S1500 VE5	100 x 150	S 1500	5	381.187		

Accessoires SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



Paint-Set (Ø 125 mm)
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article	
P-Box SE 14-2 125		393.436	



Paint-Set (Ø 150 mm)
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article	
Paint-Set D150		408.468	



Inox-Set (Ø 125 mm)
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article	
I-Box SE 14-2 125		393.428	

Gamme de produits 2019



Stone-Set (Ø 125 mm)
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article
S-Box SE 14-2 125	393.444	



Plateau de ponçage velcro
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391.727
SP D150-8/6 H/F	150 Ø	1	419.192



Brosse disque
Clé de produit 209

Désignation	Emmanchement	UE	N°-Article
BT-NY D130/50 P46 M14	M 14	1	409.030



Carter de protection avec segment pivotant
Clé de produit 229

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SG-R D125 SE	125 Ø	1	393.363



Carter de protection avec segment pivotant
Clé de produit 229

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419.176



Couronne de brosses
Clé de produit 300

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BK-H SE 14-2 125	125 Ø	1	394.076
BK-H SE 14-2 125 VE3	125 Ø	3	421.138
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419.184
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421.146



Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708



Poignée latérale
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
GS-S SE14-2	1	391.581



Bride de serrage
Clé de produit 299



Ecrou de serrage M 14
Clé de produit 300

Désignation	UE	N°-Article
CF SE 14-2	1	393.371



Ecrou de serrage rapide FixTec M 14
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
	1	313.459



Clé à ergots
Clé de produit 300

Désignation	UE	N°-Article
Clé réglable 35x5	1	398.365



Clé allen
Clé de produit 300

Type	UE	N°-Article
SW 6	1	104.167
5 mm longue	1	392.731
SW 4	1	102.229



Coffret de transport L-BOXX®
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093

Insert pour coffre
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166
TKE SE 14-2 125/150	1	414.158

Gamme de produits 2019

Accessoires pour BBE 14-3 100



Brosse nylon
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
BW-NY D110/85 P46	110 Ø x 85	P 46	1	465.135
BW-NY D110/85 P120	110 Ø x 85	P 120	1	465.143



Brosse acier à fils torsadés
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BW-S D100/85	100 Ø x 85	1	465.178



Brosse inox à fils torsadés
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BW-INOX D100/85	100 Ø x 85	1	465.151



Adaptateur de ponçage brossage
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
BB 110	1	461.555



Jupe d'aspiration
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
BG D 110	1	461.547



Inserts
Clé de produit 300

Désignation	UE	N°-Article
BL-S BG	1	461.563

Insert pour coffre
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TKE BBE	1	451.991

Accessoires ORE 125-2



Plateau de ponçage velcro
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SP D125-8	125 Ø	1	379.379*
SP D125-8 (FL)	125 Ø	1	436.348

Accessories ORE 150-3/ORE 150-5



Plateau de ponçage velcro souple
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SP-S D150	150 Ø	1	408.298



Plateau de ponçage velcro dur
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SP-H D150	150 Ø	1	408.301

Accessoires OSE 80-2



Plateau de ponçage velcro
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SP 80x133-8F	80 x 130	1	379.344*
SP 80x133-8F (FL)	80 x 130	1	436.305

Accessoires ODE 100-2



Plateau de ponçage velcro delta
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SP 100x150-7	100 x 150	1	379.360*
SP 100x150-7 (FL)	100 x 150	1	436.321

* pour machines avec n° d'article 379.xxx

Gamme de produits 2019

Autres accessoires OSE, ODE, ORE



Cartouche PES microfiltre
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article	
FP E D27	1	407.984	



Microfiltre PES
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article	
PF-PES	1	407.992	



Sacs en papier filtre
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article	
FT-OSE/ODE/ORE VE5	5	379.336	



Flexible d'aspiration, antistatique
Clé de produit 262

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article	
SH 27x4m AS	27 Ø x 4m	1	379.395	



Adaptateur
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article	
SAD 27 AS	1	382.736	



Coffret de transport L-BOXX®
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article	
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	

Insert pour coffre
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article	
TKE ORE 150	1	407.895	
TKE 4x D150	1	407.704	
TKE OSE/ODE/ORE 125	1	412.198	

Accessoire LK 604, LG 1704 VR



Plateau de meulage élastique avec écrou de serrage M 14
Clé de produit 205

Dimensions en mm	UE	N°-Article	
170 Ø	1	124.079	



Ecrou de serrage M 14
Clé de produit 300

UE	N°-Article	
1	124.109	

Accessoires pour XS 713



Plateau de ponçage velcro
Clé de produit 205

Dimensions en mm	UE	N°-Article	
125 Ø	1	334.146	

Accessoires pour X 1107 VE



Plateau de ponçage velcro
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
SP-H D150-6 X1107	150 Ø	dur	1	228.176	
SP-S D150-6 X1107	150 Ø	soft	1	228.184	

Machines d'assainissement



WST 1000 FV Ponceuse Béton-Giraffe® pour les murs et les plafonds

Ø disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	8000/min
Puissance absorbée	1010 Watt
Puissance utile	600 Watt
Emmanchement	28 mm Ø
Dimensions en mm	1330-1650
Longueur de câble	5,0 m
Poids	5,5 kg
Clé de produit	106



Equipement de base:

1 écrou de serrage rapide FixTec M 14 (313.459) · Flexible d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur (406.708) · 1 coffret de transport (389.986)



WST 1000 FV, Kit Turbo-Jet N°-Article 355.747

Equipement de base:

WST 1000 FV + 1 disque diamanté Turbo-Jet (349.623)



WST 1000 FV, Kit Thermo-Whirljet N°-Article 355.755

Equipement de base:

WST 1000 FV + 1 Thermo-Whirljet (323.071)




RE 14-5 115, RETECFLEX l'outil universel pour l' assainissement, la rénovation et la modernisation

Diamètre maxi de l'outil	115 mm
Diamètre maximal de la tête porte-lames	80 mm
Vitesse de rotation à vide	1800-5200/min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x L x H)	340 x 185 x 145 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,1 kg
Clé de produit	107

Equipement de base:

1 poignée SoftVib (325.376) · 1 capot d'aspiration pour meuler diam.115 mm avec couronne de brosse (366.528) · 1 bouton réglage, fraise diam.80 mm (366.897) · 1 disque de meulage de diamètre 115/M14 Klett Bowl (366.609) · Kit de meules Korund de diamètre 115 (1 set) · 1 clé à ergots (366.536) · 1 clé six pans SW 4 (102.229) · 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) · 1 insert de coffret (414.182)



RE 14-5 115, Kit de tête de fraisage pointue N°-Article 369.217

Equipement de base:

RE 14-5 115, Kit de tête de fraisage pointue + 1 tête de fraisage pointue de diamètre 80, M14 (366.552)



RE 14-5 115, Kit de tête de fraisage plate N°-Article 369.225

Equipement de base:

RE 14-5 115, Kit de tête de fraisage plate + 1 tête de fraisage plate de diamètre 80, M14 (366.560)



RE 14-5 115, Kit B-Jet N°-Article 369.233

Equipement de base:

RE 14-5 115 + 1 disque diamanté Béton-Jet (418.757)



RE 14-5 115, Kit E-Jet N°-Article 369.241

Equipement de base:


RE 14-5 115 + 1 disque diamanté Plâtre-Jet (418.803)

Gamme de produits 2019



LD 15-10 125
Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm

Ø disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	10000/min
Puissance absorbée	1450 Watt
Puissance utile	950 Watt
Vibration	< 6,4 m/s ²
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,2 kg
Clé de produit	107




Equipement de base:
1 carter d'aspiration avec bague d'aspiration en caoutchouc (421.111) ·
1 poignée étrier (1 pièce) ·
3 attaches pour câble (252.188 (3x)) ·
1 clé six pans SW 4 (102.229) ·
1 adaptateur d'aspiration SAD-C D25-32 AS (320.188) ·
1 clé à ergots (392.537) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insert de coffret (414.131)



LD 15-10 125 R
Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm

Ø disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	10000/min
Puissance absorbée	1450 Watt
Puissance utile	950 Watt
Vibration	< 6,4 m/s ²
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,9 kg
Clé de produit	107



Equipement de base:
1 capot d'aspiration avec couronne de brosse (393.363) ·
1 poignée étrier (1 pièce) ·
3 attaches pour câble (252.188 (3x)) ·
1 clé six pans SW 4 (102.229) ·
1 adaptateur d'aspiration SAD-C D32 AS (393.398) ·
1 clé à ergots (392.537) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insert de coffret (414.131)



LD 15-10 125, Kit Turbo-Jet
N°-Article 405.914

Equipement de base:
LD 15-10 125 + 1 disque diamanté Turbo-Jet (348.899)



LD 15-10 125, Kit TH-Jet
N°-Article 405.930

Equipement de base:
LD 15-10 125 + 1 disque diamanté Thermo-Jet (359.378)



LD 15-10 125, Kit E-Jet
N°-Article 405.957

Equipement de base:
LD 15-10 125 + 1 disque diamanté Plâtre-Jet (359.394)



LD 15-10 125 R, Kit Turbo-Jet
N°-Article 405.906

Equipement de base:
LD 15-10 125 R + 1 disque diamanté Turbo-Jet (348.899)



LD 15-10 125 R, Kit TH-Jet
N°-Article 405.922

Equipement de base:
LD 15-10 125 R + 1 disque diamanté Thermo-Jet (359.378)



LD 15-10 125 R, Kit E-Jet
N°-Article 405.949


Equipement de base:
LD 15-10 125 R + 1 disque diamanté Plâtre-Jet (359.394)



LDE 15-10 125 R

Ponceuse à rénover avec vitesse de rotation variable pour un ponçage près des bords et sans poussière, 125 mm

Ø disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	4500-10000/min
Puissance absorbée	1450 Watt
Puissance utile	950 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,9 kg
Clé de produit	107



Equipement de base:

- 1 capot d'aspiration avec couronne de brosse (393.363) ·
- 1 poignée étrier (1 pièce) ·
- 3 attaches pour câble (252.188 (3x)) ·
- 1 clé six pans SW 4 (102.229) ·
- 1 adaptateur d'aspiration SAD-C D32 AS (445.142) ·
- 1 clé à ergots (392.537) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 insert de coffret (414.131)



LD 18-7 125 R

Meuleuse béton puissante 1800 W pour poncer près du mur, 125 mm

Ø disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	7000/min
Puissance absorbée	1800 Watt
Puissance utile	1200 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	4,2 kg
Clé de produit	107

Equipement de base:

- 1 capot d'aspiration avec couronne de brosse (393.363) ·
- 1 poignée étrier (1 pièce) ·
- 3 attaches pour câble (252.188 (3x)) ·
- 1 clé hexagonale (102.229) ·
- 1 adaptateur d'aspiration (340.790) ·
- 1 clé à ergots (392.537) ·
- 1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·
- 1 coffret de transport (444.391)



LDE 15-10 125 R, Kit Turbo-Jet II N°-Article 479.403

Equipement de base:

- LDE 15-10 125 R + 1 disque diamanté Turbo-Jet (453.773)



LDE 15-10 125 R, Kit TH-Jet N°-Article 471.038

Equipement de base:

- LDE 15-10 125 R + 1 disque diamanté Thermo-Jet (359.378)



LDE 15-10 125 R, Kit E-Jet N°-Article 471.046

Equipement de base:

- LDE 15-10 125 R + 1 disque diamanté Plâtre-Jet (359.394)



LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet N°-Article 408.603

Equipement de base:

- LD 18-7 125 R + 1 disque diamanté Turbo-Jet (348.899)



LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet N°-Article 408.611

Equipement de base:

- LD 18-7 125 R + 1 disque diamanté Thermo-Jet (359.378)



LD 18-7 125 R, Kit E-Jet N°-Article 408.638

Equipement de base:

- LD 18-7 125 R + 1 disque diamanté Plâtre-Jet (359.394)

Gamme de produits 2019



LD 18-7 150 R
Meuleuse béton puissante 1800 W pour poncer près du mur, 150 mm

Ø disque	150 mm
Vitesse de rotation à vide	7000/min
Puissance absorbée	1800 Watt
Puissance utile	1200 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	4,3 kg
Clé de produit	107



Equipement de base:
1 capot d'aspiration avec couronne de brosse (419.176) ·
1 poignée étrier (1 pièce) ·
3 attaches pour câble (252.188 (3x)) ·
1 clé hexagonale (102.229) ·
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·
1 clé à ergots (392.537) ·
1 coffret de transport (444.391)



LD 24-6 180
Meuleuse béton, Ø 180 mm

Ø disque	180 mm
Vitesse de rotation à vide	6500/min
Puissance absorbée	2400 Watt
Puissance utile	1450 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	6,6 kg
Clé de produit	107

Equipement de base:
1 carter d'aspiration avec bague d'aspiration en caoutchouc (421.154) ·
1 adaptateur d'aspiration (393.398) ·
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·
1 bride de serrage SW 17 (191.604) ·
1 poignée étrier (1 pièce) ·
3 attaches pour câble (302.538 (3x)) ·
1 clé six pans SW 6 (256.832) ·
1 clé à ergots (392.537) ·
1 coffret de transport (444.391)



LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet
N°-Article 418.765

Equipement de base:
LD 18-7 150 R + 1 disque diamanté Turbo-Jet (418.935)



LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet
N°-Article 418.773

Equipement de base:
LD 18-7 150 R + 1 disque diamanté Thermo-Jet (418.919)



LD 18-7 150 R, Kit E-Jet
N°-Article 418.781

Equipement de base:
LD 18-7 150 R + 1 disque diamanté Plâtre-Jet (418.927)



LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet
N°-Article 420.514

Equipement de base:
LD 24-6 180 + 1 disque diamanté Turbo-Jet (420.409)



LD 24-6 180, Kit TH-Jet
N°-Article 418.870

Equipement de base:
LD 24-6 180 + 1 disque diamanté Thermo-Jet (359.386)



LD 24-6 180, Kit E-Jet
N°-Article 418.862

Equipement de base:
LD 24-6 180 + 1 disque diamanté Plâtre-Jet (359.408)

Accessoires pour les machines d'assainissement

Accessoires pour ponceuse béton WST 1000 FV



Disque diamanté Turbo-Jet
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	349.623



Disque diamanté Thermo-Whirljet
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.071



Disque diamanté Whirljet
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
E-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	324.361



Disque diamanté Beton-Whirljet
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
B-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.063



Jupe d'aspiration caoutchouc
Clé de produit 300

Dimensions en mm	UE	N°-Article
125 Ø	1	257.246



Tête de ponceuse béton sans disque
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
VSB D125	125 Ø	1	350.931



Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708



Adaptateur de clipsage rapide
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article
SAD-FC 32	1	410.497



Coffret de transport
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TK-S WST/WSE 7	1	389.986

Accessoires RETECFLEX



Plateau velcro Ø 115, bille
Clé de produit 205

Dimensions en mm	UE	N°-Article
115 Ø	1	366.609



Papier abrasif velcro PURFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276

Pads diamantés de polissage
Clé de produit 204

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386.197
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386.200
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386.219
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386.227
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386.235
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386.243
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386.251
DP 10000 DRY D115	115 Ø	10000	1	386.278



Table de support pour travaux de fraisage
Clé de produit 229

Diamètre en mm	UE	N°-Article
80 Ø	1	369.314

Gamme de produits 2019



Diamètre
en mm

115 Ø

Jupe d'aspiration
Clé de produit 229

	UE	N°-Article	
115 Ø	1	366.528	



Désignation

BK-H RE14-5-115

Couronne de brosses
Clé de produit 300

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article	
BK-H RE14-5-115	115 Ø	1	369.454	



Désignation

GS-M M8 SV

Poignée SoftVib
Clé de produit 299

Désignation	Type	UE	N°-Article	
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376	



Désignation

1

Clé à ergots
Clé de produit 299

	UE	N°-Article	
1	366.536		



Désignation

TK-L 238

Coffret de transport L -BOXX®
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article	
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	

Désignation

TKE RE 14-5

Insert pour coffre
Clé de produit 299

	UE	N°-Article	
1	414.182		



Désignation

TK-L 102

Coffret de transport L -BOXX®
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article	
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077	

Désignation

TKE 4x D130/1x 135x295

Insert pour coffre
Clé de produit 299

	UE	N°-Article	
1	414.166		



Désignation

SAD-C D36/27 AS/NL

Adaptateur à clip
Clé de produit 263

	UE	N°-Article	
1	408.360		



Désignation

SAD-FC 32

Adaptateur de clipsage rapide
Clé de produit 263

	UE	N°-Article	
1	410.497		



Tête d'outil «Perforator» avec disques de coupe HSS
Clé de produit 229

Dimensions
en mm

80 Ø

	UE	N°-Article	
1	366.757		



Dimensions
en mm

38 Ø

	UE	N°-Article	
4	366.765		



Dimensions
en mm

80 Ø

	UE	N°-Article	
1	366.552		



	UE	N°-Article	
366.501			



Dimensions
en mm

80 Ø

	UE	N°-Article	
1	366.560		



	UE	N°-Article	
366.617			

Gamme de produits 2019



Disque diamanté Béton-Jet
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
B-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.757



Disque diamanté Plâtre-Jet
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
E-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.803



Disque diamanté Surface-Jet
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
S-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.811



Disque diamanté PKD
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PKD-Jet 4-Cut D115 C M14	115 Ø	1	418.889



Disque en métal trempé TC-Jet
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
TC-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.897



Disque diamanté Turbo-Jet
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
Turbo-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.846

Accessoires pour ponceuses de rénovation LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



Disque diamanté Thermo-Jet
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
TH-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.378
TH-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.919
TH-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359.386



Disque diamanté Plâtre-Jet
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
E-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.394
E-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.927
E-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359.408



Disque diamanté Surface-Jet
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
S-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.424



Disque diamanté PKD
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PKD-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.416



Disque diamanté PKD
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PKD-Jet 5-Cut D125 22,2	125 Ø	1	406.015
PKD-Jet 6-Cut D150 22,2	150 Ø	1	418.943
PKD-Jet 6-Cut D180 22,2	180 Ø	1	420.425



Disque diamanté Turbo-Jet
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
Turbo-Jet II D125 22,2	125 Ø	1	453.773
Turbo-Jet D125 22,2	125 Ø	1	348.899
Turbo-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.935
Turbo-Jet D180 22,2	180 Ø	1	420.409



Disque diamanté
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
Basic-Cut D125 22,2	125 Ø	1	420.417

Accessoires pour LD 15-10 125 / R et LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180



Carter de protection avec segment pivotant
Clé de produit 229

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SG-R D125 SE	125 Ø	1	393.363

Gamme de produits 2019



Carter de protection avec segment pivotant
Clé de produit 229

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419.176

Tampons de fixation
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	1	468.118



Couronne de brosses
Clé de produit 300

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BK-H SE 14-2 125	125 Ø	1	394.076
BK-H SE 14-2 125 VE3	125 Ø	3	421.138
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419.184
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421.146

Garde avec anneau d'extraction de caoutchouc
Clé de produit 229

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SG D125 LD	125 Ø	1	421.111
SG D180 LD	180 Ø	1	421.154



Jupe d'aspiration caoutchouc
Clé de produit 300

Dimensions en mm	UE	N°-Article
125 Ø	1	257.246
180 Ø	1	258.626



Coffret de transport L -BOXX®
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093

Insert pour coffre
Clé de produit 299


Désignation	UE	N°-Article
TKE LD 15-10 125	1	414.131
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166
TKE 4x D150	1	407.704



Coffret de transport
Clé de produit 299

Désignation	Poids	UE	N°-Article
TK-S L230/LD180/LD150	4,0	1	444.391


Outils spéciaux



MS 1706 FR Set Rainureuse N°-Article 329.673

Profondeur de la coupe	0-35 mm
Largueur de la rainure	10-30 mm
Ø disque	140 mm
Vitesse de rotation à vide	7500/min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	950 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	4,6 kg
Clé de produit	107

Équipement de base:
 2 Disques Diamantjet VI-Speedcut-140 mm Ø (334.464 (2x)) ·
 1 poignée latérale (194.034) ·
 1 écrou de serrage rapide SDS-Clic M 14 (253.049) ·
 Rondelles d'écartement (251.478 (1x)) ·
 Disques pour empiler (318.914 (2x)) ·
 Brides de serrage (191.612 (2x)) ·
 1 burin (229.253) ·
 1 adaptateur d'aspiration (408.360) ·
 Fixation de câble (252.188 (3x)) ·
 1 coffret de transport (327.034)



F 1109 Fraiseuse pour poser les pattes de fixation des chéneaux 710 Watt N°-Article 251.338

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	420 Watt
Vitesse de rotation à vide	10000/min
Largeur du rabotage	40 mm
Profondeur du rabotage	6 / 8 mm
Nombre de lames	4 pièces
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,9 kg
Clé de produit	199

Équipement de base:
 1 jeu de lames réversibles HSS (4 pièces) (241.091) ·
 1 tournevis (258.861) ·
 1 clé à fourche simple SW 30/17 (106.461) ·
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
 1 insert de coffret (434.248)

Accessoires pour outils spéciaux

Accessoires pour MS 1706 FR Set



Dimensions en mm

Diamantjet VI - Speedcut Clé de produit 221

UE	N°-Article
140 Ø	1 334.464

Adaptateur à clip Clé de produit 263



Désignation

UE	N°-Article
SAD-C D36/27 AS/NL	1 408.360

Adaptateur de clipsage rapide Clé de produit 263



Désignation

UE	N°-Article
SAD-FC 32	1 410.497

Accessoires pour F 1109



Dimensions en mm

Lames réversibles carbure métallique Clé de produit 299

UE	N°-Article
21 x 21	4 229.555



Dimensions en mm

UE	N°-Article
21 x 21	4 241.091



Coffret de transport L -BOXX® Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093

Insert pour coffre Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TKE F1109	1	434.248

Gamme de produits 2019

Marteaux



FHE 2-22 SDS-plus Marteau de 2,3 kg, SDS-plus N°-Article 413.674

Vitesse de rotation à vide 0-1400/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 0-4300/min
Force de frappe (EPTA) 2,1 J
Ø perçage maximum dans le béton 22 mm
Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm
Ø de perçage maximum du bois 26 mm
Puissance absorbée 710 Watt
Emmanchement SDS-plus
Longueur de câble 4,0 m
Poids 2,3 kg
Clé de produit 114



Équipement de base:
1 poignée (416.126) · 1 butée de profondeur de perçage (416.118) · 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insert de coffret (414.042)



CHE 2-28 SDS-plus Marteau universel de 2,5 kg, SDS-plus N°-Article 413.666

Vitesse de rotation à vide 0-1300/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 0-4000/min
Force de frappe (EPTA) 2,7 J
Ø perçage maximum dans le béton 28 mm
Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm
Ø de perçage maximum du bois 30 mm
Puissance absorbée 800 Watt
Emmanchement SDS-plus
Dimensions (L x l x H) 360 x 85 x 200 mm
Longueur de câble 4,0 m
Poids 2,65 kg
Clé de produit 114



Équipement de base:
1 poignée (417.661) · 1 butée de profondeur de perçage (417.769) · 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insert de coffret (414.042)

NEW



CHE 2-28 R SDS-plus Marteau universel de 2,5 kg, SDS-plus N°-Article 461.490

Vitesse de rotation à vide 0-1300/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 0-4000/min
Force de frappe (EPTA) 2,7 J
Ø perçage maximum dans le béton 28 mm
Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm
Ø de perçage maximum du bois 30 mm
Puissance absorbée 800 Watt
Emmanchement SDS-plus
Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm
Dimensions (L x l x H) 390 x 83 x 205 mm
Longueur de câble 4,0 m
Poids 2,8 kg
Clé de produit 114



Équipement de base:
1 mandrin BF CHE2 (468.843) ·
1 mandrin BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·
1 poignée (417.661) ·
1 butée de profondeur de perçage (417.769) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insert de coffret (469.033)

NEW



CHE 4-32 R SDS-plus Marteau universel de 4 kg, SDS-plus N°-Article 468.029

Vitesse de rotation à vide 0-850/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 0-3700/min
Force de frappe (EPTA) 4,8 J
Ø perçage maximum dans le béton 32 mm
Ø de perçage max. dans la maçonnerie (foret HM) 82 mm
Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm
Ø de perçage maximum du bois 32 mm
Puissance absorbée 900 Watt
Emmanchement SDS-plus
Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm
Longueur de câble 4,0 m
Poids 4,6 kg
Clé de produit 114




Équipement de base:
1 mandrin BF CHE4 (468.878) ·
1 mandrin BF SDS-plus CHE4 (468.851) ·
1 poignée (436.232) · 1 butée de profondeur de perçage (417.769) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) · 1 insert de coffret (469.041)

NEW



CHE 5-40 SDS-max Marteau universel de 5 kg, SDS-max N°-Article 439.665

Vitesse de rotation à vide 0-380/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 1300-2900/min
Force de frappe (EPTA) 10 J
Réglages des burins 12
Ø perçage maximum dans le béton 40 mm
Ø de perçage max. dans la maçonnerie (foret HM) 90 mm
Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm
Ø de perçage maximum du bois 32 mm
Puissance absorbée 1050 Watt
Emmanchement SDS-max
Longueur de câble 4,0 m
Poids 6,4 kg
Clé de produit 114



Équipement de base:
1 poignée (1 pièce) · 1 tube de graisse (370.894) · 1 coffret de transport (1 pièce)

DH 5 SDS-max Marteau de 5 kg, SDS-max N°-Article 365.920

Vitesse de rotation de l'arbre moteur 3500/min
Puissance absorbée 1050 Watt
Force de frappe (EPTA) 6,7 J
Réglages des burins 12
Emmanchement SDS-max
Longueur de câble 4,0 m
Poids 5,4 kg
Clé de produit 114



Équipement de base:
1 poignée (370.916) ·
1 tube de graisse (370.894) ·
1 coffret de transport (402.583)

Gamme de produits 2019

Accessoires pour marteaux



Accessoires pour SDS-plus

Désignation	Diamètre en mm	Longueur en mm	UE	N°-Article
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4	110	1	367.931
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5	110	1	367.958
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6	110	1	367.966
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5	160	1	367.974
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6	160	1	367.982
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8	160	1	367.990
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10	160	1	368.008
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12	160	1	368.016
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6	210	1	368.024
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8	210	1	368.032
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10	210	1	368.040
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12	210	1	368.059
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14	210	1	368.067
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16	210	1	368.075
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8	260	1	368.083
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10	260	1	368.091
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12	260	1	368.105
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14	260	1	368.113
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16	310	1	368.121
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18	200	1	368.148
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20	200	1	368.156
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18	450	1	368.164
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20	450	1	368.172
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22	450	1	368.180
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25	450	1	368.199

Foret SDS 2-plus

Clé de produit 230



Kit de burins / forets SDS-plus
Clé de produit 239

UE	N°-Article
1	368.571

Foret de marteau SDS-plus

Clé de produit 230



UE	N°-Article
1	414.026

Foret de marteau SDS-plus

Clé de produit 230



Désignation	Diamètre en mm	Longueur en mm	UE	N°-Article
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8	250	5	414.034

Mandrin

Clé de produit 239



Désignation	UE	N°-Article
BF SDS-plus CHE 2	1	468.835

Mandrin

Clé de produit 239



Désignation	UE	N°-Article
BF CHE 2	1	468.843

Mandrin

Clé de produit 239



Désignation	UE	N°-Article
BF SDS-plus CHE 4	1	468.851

Mandrin

Clé de produit 239



Désignation	UE	N°-Article
BF CHE 4	1	468.878

Adaptateur SDS-plus

Clé de produit 239



UE	N°-Article
1	368.652



Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
20 x 250	plat	1	368.490

Burin plat SDS-plus

Clé de produit 232



Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
250	pointu	1	368.504

Burin pointu SDS-plus

Clé de produit 232



Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
40 x 250	bêche	1	368.512

Burin bêche SDS-plus

Clé de produit 232



Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
40 x 250	coudé	1	368.628

Burin coudé SDS-plus

Clé de produit 232

Gamme de produits 2019

Accessoires pour SDS-max

Désignation	Diamètre en mm	Longueur en mm	UE	N°-Article
HD 2-C D12x340 SDS-max	12	340	1	368.202
HD 2-C D14x340 SDS-max	14	340	1	368.210
HD 2-C D15x340 SDS-max	15	340	1	368.229
HD 2-C D12x540 SDS-max	12	540	1	368.237
HD 2-C D14x540 SDS-max	14	540	1	368.245
HD 2-C D15x540 SDS-max	15	540	1	368.253

Forêt SDS 2-max
Clé de produit 230



Désignation	Diamètre en mm	Longueur en mm	UE	N°-Article
HD 4-C D16x340 SDS-max	16	340	1	368.261
HD 4-C D18x340 SDS-max	18	340	1	368.288
HD 4-C D20x320 SDS-max	20	320	1	368.296
HD 4-C D22x320 SDS-max	22	320	1	368.318
HD 4-C D25x320 SDS-max	25	320	1	368.326
HD 4-C D28x370 SDS-max	28	370	1	368.334
HD 4-C D30x370 SDS-max	30	370	1	368.342
HD 4-C D32x370 SDS-max	32	370	1	368.350
HD 4-C D35x370 SDS-max	35	370	1	368.369
HD 4-C D16x540 SDS-max	16	540	1	368.377
HD 4-C D18x540 SDS-max	18	540	1	368.385
HD 4-C D20x520 SDS-max	20	520	1	368.393
HD 4-C D22x520 SDS-max	22	520	1	368.407
HD 4-C D24x520 SDS-max	24	520	1	368.415
HD 4-C D25x520 SDS-max	25	520	1	368.423
HD 4-C D28x570 SDS-max	28	570	1	368.431
HD 4-C D30x570 SDS-max	30	570	1	368.458
HD 4-C D32x570 SDS-max	32	570	1	368.466
HD 4-C D35x570 SDS-max	35	570	1	368.474
HD 4-C D40x570 SDS-max	40	570	1	368.482

Forêt SDS 4-max
Clé de produit 230



Burin coulé SDS-max
Clé de produit 232

Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
50 x 300	coudé	1	368.563

Kit de burins SDS-max
Clé de produit 232



UE	N°-Article
	1 368.601

Autres accessoires

Capteur de poussière de forage
Clé de produit 263



Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SAD BS D32	290 x 65	1	394.025

Coffret de transport L-BOXX®
Clé de produit 299



Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093

Insert pour coffre
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TKE CHE2-28/FHE2-22	1	414.042
TKE CHE2-28 R	1	469.033
TKE CHE 4-32	1	429.104
TKE CHE4-32 R	1	469.041

Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
25 x 400	plat	1	368.539

Burin pointu SDS-max
Clé de produit 232




Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
400	pointu	1	368.547

Burin bêche SDS-max
Clé de produit 232



Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
50 x 400	bêche	1	368.555

Aspirateur de sécurité, classe compacte



VC 21 L MC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 20 l, classe L
N°-Article 405.418

Puissance absorbée P. max. 1250 Watt
Circulation de débit maximale 3600 l/min
Sous-Pression 21000 Pa
Surface du filtre 3000 cm²
Capacité du réservoir 20 l
Quantité de remplissage de liquide 11 l
Prise de courant pour appareils 100-2000 Watt

Dimensions (L x l x H) 430 x 380 x 506 mm
Longueur de câble 5,0 m
Poids 7,4 kg
Clé de produit 112

Equipement de base:
Flexible d'aspiration 32 mm Ø x 3,5 m avec coude de raccordement. (385.484) · 1 filtre catégorie L/M (385.085) · 2x 0,5m flexible d'aspirateur en aluminium. (385.522) · 1 brosse pour sols réversible (385.565) · 1 brosse ronde (385.646) · 1 suceur étroit (385.530) · 1 brosse plate (385.549) · 1 sac à poussière (385.093) · 1 sac papier (385.107) · 1 fixation de flexible d'aspiration (410.993) · 1 porte cable (410.705) · 1 adaptateur Ø 27-32 mm (385.506)



VCE 26 L MC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 25 l, classe L
N°-Article 405.426

Puissance absorbée P. max. 1250 Watt
Circulation de débit maximale 3600 l/min
Sous-Pression 21000 Pa
Surface du filtre 3000 cm²
Capacité du réservoir 25 l
Quantité de remplissage de liquide 16 l
Prise de courant pour appareils 100-2600 Watt

Dimensions (L x l x H) 475 x 377 x 526 mm
Longueur de câble 7,5 m
Poids 8,4 kg
Clé de produit 112

Equipement de base:
Flexible d'aspiration 32 mm Ø x 3,5 m avec coude de raccordement. (385.484) · 1 filtre catégorie L/M (385.085) · 2x 0,5m flexible d'aspirateur en aluminium. (385.522) · 1 brosse pour sols réversible (385.565) · 1 brosse ronde (385.646) · 1 suceur étroit (385.530) · 1 brosse plate (385.549) · 1 sac à poussière (385.093) · 1 sac papier (385.107) · 1 fixation de flexible d'aspiration (410.993) · 1 porte cable (410.705) · 1 porte flexible (411.108) · 1 boîte pour accessoires (411.124) · 1 adaptateur Ø 27-32 mm (385.506)



Aspirateur de sécurité, classe de la construction/de l'atelier



VCE 33 L MC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 30 l, classe L
N°-Article 444.103

Puissance absorbée P. max. 1400 Watt
Circulation de débit maximale 4500 l/min
Sous-Pression 25000 Pa
Surface du filtre 5000 cm²
Capacité du réservoir 30 l
Quantité de remplissage de liquide 17 l
Prise de courant pour appareils 100-2400 Watt

Dimensions (L x l x H) 565 x 385 x 520 mm
Longueur de câble 7,5 m
Poids 14,5 kg
Clé de produit 112

Equipement de base:
1 flexible d'aspiration 32 mm Ø x 4 m (445.037) · 1 filtre à plis plats PES L/M/H (445.118) · 1 sac aspirateur en non tissé catégorie L/M (1 pièce de 445.088) · 1 sac papier (1 pièce de 445.061) · 3 tubes d'aspiration INOX de 35 cm (445.207) · Coude de raccordement (445.010) · 1 brosse de sols (445.509) · 1 suceur étroit (385.530) · 1 brosse plate (385.549) · 1 brosse ronde (385.646) · 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique (445.029) · 1 extenseur (1 pièce) · Attache pour flexible (1 pièce)



VCE 33 L AC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe L
N°-Article 444.111

Puissance absorbée P. max. 1400 Watt
Circulation de débit maximale 4500 l/min
Sous-Pression 25000 Pa
Surface du filtre 5000 cm²
Capacité du réservoir 30 l
Quantité de remplissage de liquide 17 l
Prise de courant pour appareils 100-2400 Watt

Dimensions (L x l x H) 565 x 385 x 565 mm
Longueur de câble 7,5 m
Poids 15,2 kg
Clé de produit 112

Equipement de base:
Tuyau d'aspiration antistatique diam. 32 mm x 4 m avec raccord Clip y inclus adaptateur SAD-C D25-32AS (406.708) · 1 support L-BOXX® (445.169) · 1 filtre à plis plats PES L/M/H (445.118) · 1 sac aspirateur en non tissé catégorie L/M (445.088) · 1 sac papier (445.061) · 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique (445.029) · Attache pour flexible (2 pièces)



VCE 33 L AC-Set

N°-Article 465.674

Equipement de base:
VCE 33 L AC-Set + 1 kit de nettoyage (445.053)

Gamme de produits 2019



VCE 33 M AC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe M
N°-Article 444.138

Puissance absorbée P. max. 1400 Watt
Circulation de débit maximale 4500 l/min
Sous-Pression 25000 Pa
Surface du filtre 5000 cm²
Capacité du réservoir 30 l
Quantité de remplissage de liquide 17 l
Prise de courant pour appareils 100-2400 Watt
Dimensions (L x l x H) 565 x 385 x 565 mm
Longueur de câble 7,5 m
Poids 15,2 kg
Clé de produit 112

Equipement de base:
Tuyau d'aspiration antistatique diam. 32 mm x 4 m avec raccord Clip y inclus adaptateur SAD-C D25-32AS (406.708) · 1 support L-BOXX® (445.169) · 1 filtre à plis plats PES L/M/H (445.118) · 1 sac aspirateur en non tissé catégorie L/M (445.088) · 1 sac papier (445.061) · 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique (445.029) · Attache pour flexible (2 pièces)



VCE 33 M AC-Set

N°-Article 465.682

Equipement de base:
VCE 33 M AC-Set + 1 kit de nettoyage (445.053)



VCE 44 M AC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe M
N°-Article 444.170

Puissance absorbée P. max. 1400 Watt
Circulation de débit maximale 4500 l/min
Sous-Pression 25000 Pa
Surface du filtre 5000 cm²
Capacité du réservoir 42 l
Quantité de remplissage de liquide 26 l
Prise de courant pour appareils 100-2400 Watt
Dimensions (L x l x H) 565 x 385 x 650 mm
Longueur de câble 7,5 m
Poids 16,7 kg
Clé de produit 112

Equipement de base:
Tuyau d'aspiration antistatique diam. 32 mm x 4 m avec raccord Clip y inclus adaptateur SAD-C D25-32AS (406.708) · 1 support L-BOXX® (445.169) · 1 filtre à plis plats PES L/M/H (445.118) · 1 sac aspirateur en non tissé catégorie L/M (445.088) · 1 sac papier (445.061) · 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique (445.029) · Attache pour flexible (2 pièces)



VCE 44 M AC-Set

N°-Article 465.704

Equipement de base:
VCE 44 M AC-Set + 1 kit de nettoyage (445.053)



VCE 44 L AC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe L
N°-Article 444.154

Puissance absorbée P. max. 1400 Watt
Circulation de débit maximale 4500 l/min
Sous-Pression 25000 Pa
Surface du filtre 5000 cm²
Capacité du réservoir 42 l
Quantité de remplissage de liquide 26 l
Prise de courant pour appareils 100-2400 Watt
Dimensions (L x l x H) 565 x 385 x 650 mm
Longueur de câble 7,5 m
Poids 16,7 kg
Clé de produit 112

Equipement de base:
Tuyau d'aspiration antistatique diam. 32 mm x 4 m avec raccord Clip y inclus adaptateur SAD-C D25-32AS (406.708) · 1 support L-BOXX® (445.169) · 1 filtre à plis plats PES L/M/H (445.118) · 1 sac aspirateur en non tissé catégorie L/M (445.088) · 1 sac papier (445.061) · 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique (445.029) · Attache pour flexible (2 pièces)



VCE 44 L AC-Set

N°-Article 465.690

Equipement de base:
VCE 44 L AC-Set + 1 kit de nettoyage (445.053)



VCE 44 H AC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe H
N°-Article 444.197

Puissance absorbée P. max. 1400 Watt
Circulation de débit maximale 4500 l/min
Sous-Pression 25000 Pa
Surface du filtre 5000 cm²
Capacité du réservoir 42 l
Quantité de remplissage de liquide 26 l
Prise de courant pour appareils 100-2400 Watt

Dimensions (L x l x H) 565 x 385 x 650 mm
Longueur de câble 7,5 m
Poids 17,6 kg
Clé de produit 112

Equipement de base:
Tuyau d'aspiration antistatique diam. 32 mm x 4 m avec raccord Clip y inclus adaptateur SAD-C D25-32AS (406.708) · 1 support L-BOXX® (445.169) · 1 filtre à plis plats PES L/M/H (445.118) · 1 filtre de la classe H/HEPA 13 (445.126) · 1 sac à filtre de sécurité (445.096) · 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique (445.029) · Attache pour flexible (2 pièces)



VCE 44 H AC-Kit

N°-Article 446.025

Equipement de base:
VCE 44 H AC-Kit + 1 kit de nettoyage (445.053)

Gamme de produits 2019

Accessoires pour aspirateurs industriels

Accessoires pour VC/VCE 21, 26 L MC



Flexible d'aspiration
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article
SH 32x3,5m	1	385.484



Adaptateur
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article
SAD D27-32	1	385.506




Filtre
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article
FE VC/E 21-26 PET M	1	385.085



Sacs aspirateur en non tissé
Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article
FS-F VC/E 21-26 L VE5	5	385.093



Sac à déchets
Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article
ES-PP VC/E 21-26 VE5	5	385.107

Accessoires pour VCE 33, 44 L/M/H



Filtre à plis plats PES
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article
FE VCE PES L/M/H	1	445.118



Filtre
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article
FE VCE44 H/HEPA	1	445.126



Filtre à plis plats PES
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article
VFE VCE L/M/H	1	445.134



Sacs aspirateur en non tissé
Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article
FS-F VCE L/M VE5	5	445.088



Sac de filtration Longlife
Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article
FS-LL VCE 33/44	1	445.517



Sac à filtre de sécurité
Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article
SFS VCE H VE5	5	445.096



Sac à déchets
Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article
ES-PP VCE L/M VE5	5	445.061



Étrier de poussée
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article
VCE-TH	1	445.150



Support L-BOXX®
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article
VCE-AP	1	445.169



Support L-BOXX® Air
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article
VCE-AP Air	1	445.177

Gamme de produits 2019



Support pour Giraffe®
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article
VCE-GE Fix	1	445.185

Accessoires pour aspirateurs industriels VCE



Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article
SH-CF 32x4m AS/NL	1	477.605

Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708



Flexible d'aspiration, antistatique
Clé de produit 262

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SH 27x4m AS	27 Ø x 4m	1	379.395



Tuyau d'aspiration avec réglage d'air
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article
SH-C 32x4m	1	445.037



Flexible d'aspiration
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article
SH 32x4m WS 702	1	341.355



Kit d'évacuation d'air
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article
VCE EH 50x4m	1	477.621



Rallonge pour flexible
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article
SHV-C 32x0,5m	1	296.953



Set de réparation tube d'aspiration-raccord
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article
SAM-C R32 AS/NL	1	408.697



Bague de serrage clip gris
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article
SH-C 32	1	379.654



Bague rouge de serrage rapide par clipsage
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article
SH-FC 32	1	406.023



Bague Clip avec réglage d'air
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article
SAM-C 32 AS/NL	1	406.716



Adaptateur à clip
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360



Adaptateur de clipsage rapide
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article
SAD-FC 32	1	410.497



Adaptateur
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article
SAD-C D25-32 AS	1	445.029



Adaptateur
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article
SAD-C 32 AS	1	445.142

Gamme de produits 2019



Adaptateur
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-C 27 AS	1	461.628		



Adaptateur
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-C 36 AS	1	461.636		



Adaptateur
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD D25-32 AS	1	259.827		



Adaptateur
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD 27 AS	1	382.736		



Adaptateur spécial
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD D32 WS/WSK	1	340.790		



Adaptateur spécial
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-C WS/WSE	1	364.460		



Adaptateur spécial
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD D32-32 R	1	328.308		



Adaptateur spécial
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD D32-28	1	251.847		



Gamme de produits 2019

Adaptateur d'aspiration pivotant
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-32 VC/VCE AS	1	340.804		



Manchon de raccordement
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD D32-36	1	257.169		



Manchon de raccordement
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD 32/32	1	296.996		



Kit de nettoyage
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
CLE 50	1	477.613		



Kit de nettoyage
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
CLE 32 AS		445.053		



Kit de nettoyage
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
CLE 32 AS + L-Boxx		451.703		



Coude de raccordement
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
K-C 32 KU AS	1	445.010		



Rallonges
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
V 36x350 INOX VE3	3	445.207		

Gamme de produits 2019



Brosse
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article	
BN 36x220	1	385.557	



Inserts en caoutchouc
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article	
GL-FN-AL 36x370 VE2	2	374.073	



Brosse ronde
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article	
RN 36x120	1	385.646	



Brosse de sols
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article	
FN D36x300	1	445.509	



Brosse plate à coussin
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article	
PN 36x115	1	385.549	



Brosse pour sols à rouleaux
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article	
CNW 36x400	1	385.573	



Suceur espace étroit
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article	
CN 36x300	1	385.530	



Inserts
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article	
BL-CNW 36x400 VE2	2	385.581	



Brosse plate
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article	
FD D36 90x120mm	1	413.437	



Inserts en caoutchouc
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article	
GL-CNW 36x400 VE2	2	385.603	



Brosse pour sols réversible
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article	
KN 36x260	1	385.565	



Capteur de poussière de forage
Clé de produit 263

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article	
SAD BS D32	290 x 65	1	394.025	



Brosse à rouleaux en aluminium
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article	
FN-AL 36x370	1	369.896	



Fixation de câble
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article	
	1	252.188	



Inserts
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article	
BL-FN-AL 36x370 VE2	2	374.075	

Gamme de produits 2019

Accessoires pour VCE 35, 45 L/M/H



Flexible d'aspiration
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article
SH-C 32x4m	1	299.782
SH 32x4m	1	338.508




Filtre à plis plats PES
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article
FE VC/E 35/45 PES M	1	369.829



Filtre à plis plats
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article
FE VC/E 35/45 P M	1	337.692



Filtre à plis plats
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article
FE VCE 45 H HEPA 14	1	379.107



Sac aspirateur en papier
Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article
FS-P VC/E 35 VE5	5	296.961



Sac aspirateur en papier
Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article
FS-P VCE 45 VE5	5	340.758



Sac aspirateur en coton
Clé de produit 260

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
FS-M VC/E 35/45	750 x 380	1	404.330



Désignation

Sac à filtre de sécurité
Clé de produit 260

UE	N°-Article
5	379.115



Sacs aspirateur en non tissé
Clé de produit 260

UE	N°-Article
5	329.630



Sacs aspirateur en non tissé
Clé de produit 260

UE	N°-Article
5	402.982



Sac à déchets
Clé de produit 260

UE	N°-Article
10	340.766



Sac de transport
Clé de produit 260

UE	N°-Article
1	379.123

Gamme de produits 2019

Épurateur d'air de chantier, classes de poussière M/H

NEW



VAC 800-EC Épurateur d'air de chantier, classes de poussière M/H N°-Article 477.745

Puissance absorbée	170 Watt
Consommation de courant nominal	1,7 - 1,45 A
Vitesse de rotation à vide	0-3930/min
Circulation de débit maximale	544 m ³ /h
Surface du filtre	H13 > 7,26 m ²
Protection	10 VA
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 125 mm
Niveau de pression acoustique	1 m, 58 dB(A)
Dimensions, unité complète	(L x l x H) 373 x 400 x 508 mm
Longueur de câble	3,5 m
Poids	11,2 kg
Clé de produit	112

Équipement de base:
10 éléments préfiltrant G3 (477.699) ·
1 filtre grossier G4 (477.702) · 1 filtre
HEPA H13 (477.737) · 1 flexible SH
125x5m C (477.672) · 1 sas de porte DL
2,3x1,3m PP (477.753)

Accessoire épurateur d'air de chantier



Désignation

	UE	N°-Article	
VAC-SAD D125	1	477.648	

Adaptateur Clé de produit 269



Désignation

	UE	N°-Article	
VAC-FG G3	1	477.656	

Grille avant Clé de produit 269



Désignation

	UE	N°-Article	
VAC-AT D315	1	477.664	

Adaptateur pour guidage d'air Clé de produit 269



Désignation

	UE	N°-Article	
SH 125x5m C	1	477.672	

Flexible Clé de produit 262



Désignation

	UE	N°-Article	
SH 125x88m PP	1	477.680	

Flexible
Clé de produit 269



Désignation

	Dimensions (L x H)	UE	N°-Article	
DL 2,3x1,3m PP	2300 x 1300	10	477.753	

Sas de porte
Clé de produit 269



Désignation

	UE	N°-Article	
VFE VAC G3	10	477.699	


Éléments préfiltrants G3
Clé de produit 261



Désignation

	UE	N°-Article	
FE VAC G4	1	477.702	

Filtre grossier G4
Clé de produit 261



Désignation

	UE	N°-Article	
FE VAC G4 AK	1	477.710	


Filtre à charbon actif G4
Clé de produit 261



Désignation

	UE	N°-Article	
FE VAC F7	1	477.729	

Filtre à poussières fines F7
Clé de produit 261




Désignation

	UE	N°-Article	
FE VAC H13/HEPA	1	477.737	

Filtre HEPA H13
Clé de produit 261


Mélangeurs



MXE 1000 + WR2 120
Agitateur 1 vitesse 1010 Watt avec gâchette d'accélération
N°-Article 433.179

Vitesse de rotation à vide	0-780/min
Puissance absorbée	1010 Watt
Puissance utile	550 Watt
Emmanchement	M 14
Ø collier de serrage	53 mm
Ø pale max.	120 mm
Dimensions (L x l x H)	405 x 215 x 340 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids (sans pale)	4,5 kg
Clé de produit	110

Equipement de base:
1 pale WR2 120x600 M14 (368.881) ·
1 clé à fourche simple SW 19 (439.967) ·
1 clé à fourche simple SW 22 (439.975)



MXE 1200
Agitateur 1 vitesse 1200 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux


Vitesse de rotation à vide	0-210/325/530/min
Puissance absorbée	1200 Watt
Puissance utile	710 Watt
Emmanchement	M 14
Ø collier de serrage	53 mm
Ø pale max.	140 mm
Dimensions (L x l x H)	405 x 215 x 340 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids (sans pale)	4,6 kg
Clé de produit	110

Equipement de base:
1 clé à fourche simple SW 22 (439.975)

MXE 1200 + WR2 140
N°-Article 433.233



Equipement de base:
MXE 1200 + 1 pale WR2 140x600 M14 (368.997)



MXE 1002 + WR2 120
Agitateur 2 vitesses 1010 Watt avec gâchette d'accélération
N°-Article 433.209


Vitesse de rotation à vide	0-530/min
1ère vitesse	0-780/min
2ème vitesse	1010 Watt
Puissance absorbée	550 Watt
Puissance utile	M 14
Emmanchement	53 mm
Ø collier de serrage	120 mm
Ø pale max.	340 mm
Dimensions (L x l x H)	405 x 215 x 340 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids (sans pale)	4,6 kg
Clé de produit	110

Equipement de base:
1 pale WR2 120x600 M14 (368.881) ·
1 clé à fourche simple SW 22 (439.975)



MXE 1200 + WR3R 140
N°-Article 433.225

Equipement de base:
MXE 1200 + 1 pale WR3R 140x600 M14 (369.012)



MXE 1202
Agitateur 2 vitesses 1200 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux

Vitesse de rotation à vide	0-210/325/530/min
1ère vitesse	0-320/490/780/min
2ème vitesse	1200 Watt
Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	M 14
Emmanchement	53 mm
Ø collier de serrage	140 mm
Ø pale max.	340 mm
Dimensions (L x l x H)	405 x 215 x 340 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids (sans pale)	4,8 kg
Clé de produit	110

Equipement de base:
1 clé à fourche simple SW 22 (439.975)



MXE 1202 + WR2 140
N°-Article 433.276


Equipement de base:
MXE 1202 + 1 pale WR2 140x600 M14 (368.997)



MXE 1202 + WR3R 140
N°-Article 433.268

Equipement de base:
MXE 1202 + 1 pale WR3R 140x600 M14 (369.012)

Gamme de produits 2019



MXE 1602 Agitateur 2 vitesses 1600 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux

Vitesse de rotation à vide
 1ère vitesse 0-150/300/530/min
 2ème vitesse 0-200/400/780/min
 Puissance absorbée 1600 Watt
 Puissance utile 925 Watt
 Emmanchement M 14
 Ø collier de serrage 53 mm
 Ø pale max. 160 mm
 Dimensions (L x l x H) 343 x 405 x 215 mm
 Longueur de câble 4,0 m
 Poids (sans pale) 5,0 kg
 Clé de produit 110

Équipement de base:
 1 clé à fourche simple SW 22 (439.975)



MXE 1602 + WR2 160 N°-Article 459.232

Équipement de base:
 MXE 1602 + 1 pale WR2 160x600 M14 (369.004)



MXE 1602 + WR3R 160 N°-Article 459.240

Équipement de base:
 MXE 1602 + 1 pale à hélice WR3R 160x600 M14 (369.020)

Accessoires pour mélangeurs

Pales pour mélangeurs, M 14 mâle



Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
RR2 120x600 M14	120 Ø	20-40	1	368.903

Pale circulaire RR2
Clé de produit 240



Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
WR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.881
WR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	368.997
WR2 160x600 M14	160 Ø	20-40	1	369.004

Pale en spirale WR2
Clé de produit 240



Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
WR3R 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.911
WR3R 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.012
WR3R 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.020

Pale en spirale WR3R
Clé de produit 240



Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
PR3L 180x600 M14	180 Ø	40-80	1	369.039
PR3L 200x600 M14	200 Ø	60-100	1	369.047

Pale de plâtre PR3L
Clé de produit 240



Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
WR3L 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	369.055
WR3L 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.063
WR3L 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.071

Pale en spirale WR3L
Clé de produit 240



Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
SR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.938
SR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.128
SR2 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.136

Pale à disque SR2
Clé de produit 240

Gamme de produits 2019



Pale d'agitation RB
Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
RB 120x600 M14	120 Ø	10-30	1	369.152
RB 140x600 M14	140 Ø	30-60	1	369.160



Pale d'agitation RB
Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
RB 120x600 SW10	120 Ø	-15	1	369.144



Plateau mélangeur M 14
Clé de produit 249

Dimensions en mm	UE	N°-Article
120 Ø	1	124.761



Pale M 14
Clé de produit 249

Dimensions en mm	UE	N°-Article
70 Ø	1	124.753

Pales à serrer dans le mandrin



Pale circulaire RR2
Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
RR2 85x400 SW8	85 Ø	- 10	1	368.946
RR2 100x600 SW10	100 Ø	8-25	1	368.954



Pale en spirale WR2
Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
WR2 85x500 SW8	85 Ø	-10	1	368.962
WR2 100x500 SW10	100 Ø	8-20	1	368.970
WR2 120x600 SW10	120 Ø	15-25	1	368.989



Pale à disque SR2
Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
SR2 80x500 SW8	80 Ø	-10	1	369.098
SR2 100x600 SW10	100 Ø	8-15	1	369.101



Pales pour mélangeur RZ 600 WV



Pales I et II galvanisées
Clé de produit 240

Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
130 Ø	5 - 60	1	252.200

Adaptateur



Adaptateur M 18 / M 14
Clé de produit 249

UE	N°-Article
1	250.484



Adaptateur M14 SDS-plus
Clé de produit 239

UE	N°-Article
1	374.091



Rallonge M14
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
R-V 100 M14 M/F	100	1	390.755



Rallonge M14
Clé de produit 249

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
R-V 400 M14 M/F	400	1	374.113

Gamme de produits 2019

Matériel de mesure/Laser



ALC 8 Laser multilignes autonivelant N°-Article 458.600

Nombre de lignes 1 horizontal 360°/
4 vertical avec perpendiculaire
Zone visible des lignes 360°/90°
Précision ± 0,3 mm/m
(perpendiculaire ± 0,6 mm/m)
Marge d'autonivellement ± 3 °
Rayon d'action max.
20 m / perpendiculaire 5 m
Autonomie 6 h
Températures limites d'utilisation
-10° - +45 °C
Classe laser 2
Catégorie de protection IP 54
Batterie intégrée 3,7 V 1200 mAh / Li-on
Poids 1,2 kg
Clé de produit 115

Equipement de base:
1 câble USB (1 pièce) · 1 USB-chargeur
(1 pièce) · 1 coffret de transport (1 pièce)



ALC 3/1-Basic Laser à faisceaux croisés autonivelant N°-Article 409.243

Nombre de lignes 1 horizontal/
2 vertical avec perpendiculaire
Zone visible des lignes 90°
Précision ± 0,3 mm/m
(perpendiculaire ± 0,6 mm/m)
Marge d'autonivellement ± 4 °
Rayon d'action max.
20 m / perpendiculaire 5 m
Autonomie 6 h
Températures limites d'utilisation
-5° - +50 °C
Classe laser 2
Catégorie de protection IP 54
Poids 0,58 kg
Clé de produit 115

Equipement de base:
1 fixation murale magnétique WB-M/S
1/4 ALC-Basic (428.167) · Batteries
3x AA (1 set) · 1 sac de transport (1 pièce)



ALC 2/1-Basic Laser à faisceaux croisés autonivelant N°-Article 409.235

Nombre de lignes 1 horizontal/1 vertical
Zone visible des lignes 90°
Précision ± 0,3 mm/m
Marge d'autonivellement ± 4 °
Rayon d'action max.
20 m
Autonomie 6 h
Températures limites d'utilisation
-5° - +50 °C
Classe laser 2
Catégorie de protection IP 54
Poids 0,42 kg
Clé de produit 115

Equipement de base:
Batteries 3x AA (1 set) · 1 sac de transport (1 pièce)



ALC 3/1-G Laser à faisceaux croisés autonivelant N°-Article 456.004

Nombre de lignes 1 horizontal/
2 vertical avec perpendiculaire
Zone visible des lignes 90°
Précision ± 0,3 mm/m
(perpendiculaire ± 0,6 mm/m)
Marge d'autonivellement ± 4 °
Rayon d'action max.
20 m / perpendiculaire 5 m
Autonomie 6 h
Températures limites d'utilisation -5° - +50 °C
Classe laser 2
Catégorie de protection IP 54
Batterie intégrée 3,7 V 2000 mAh / Li-on
Poids 0,53 kg
Clé de produit 115

Equipement de base:
1 fixation murale magnétique WB-M/S
1/4 ALC-Basic (428.167) · 1 câble USB
(1 pièce) · 1 USB-chargeur (1 pièce) ·
1 sac de transport (1 pièce)



ALC 2/1-G Laser à faisceaux croisés autonivelant N°-Article 455.997

Nombre de lignes 1 horizontal/1 vertical
Zone visible des lignes 90°
Précision ± 0,3 mm/m
Marge d'autonivellement ± 4 °
Rayon d'action max.
20 m
Autonomie 6 h
Températures limites d'utilisation
-5° - +50 °C
Classe laser 2
Catégorie de protection IP 54
Batterie intégrée 3,7 V 2000 mAh / Li-on
Poids 0,36 kg
Clé de produit 115

Equipement de base:
1 fixation murale magnétique WB-M/S
1/4 ALC-Basic (428.167) ·
1 câble USB (1 pièce) ·
1 USB-chargeur (1 pièce) ·
1 sac de transport (1 pièce)



ADM 60 Li Télémètre laser N°-Article 447.862

Précision ± 3 mm
Rayon d'action max. 0,15 - 60 m
Classe laser 2
Diodes laser visibles < 1 mW, 635 nm
Catégorie de protection IP 54
Batterie intégrée 3,7 V 500 mAh / Li-on
Poids 0,13 kg
Clé de produit 115

Equipement de base:
1 câble USB (1 pièce) ·
1 USB-chargeur (1 pièce) ·
1 sac de transport (1 pièce)



ADM 60-T
Télémètre laser avec écran tactile
N°-Article 409.162

Précision	± 2 mm
Rayon d'action max.	0,1 - 60 m
Classe laser	2
Dimensions (L x l x H)	115 x 56 x 31 mm
Catégorie de protection	IP 54
Poids	0,18 kg
Clé de produit	115

Equipement de base:
Batteries 4 x AAA (1 set) ·
1 sac de transport (1 pièce)



LKS 100-300 5/8
Trépied laser
N°-Article 398.616

Portée	1,01 - 3,00 m
Filet de raccordement	5/8"
Poids	5,7 kg
Clé de produit	115

Equipement de base:
1 bandoulière (1 pièce) ·
1 adaptateur LAD 5/8 I-1/4 A (398.608)



LKS 65-170 F 1/4
Trépied laser
N°-Article 398.624

Portée	0,65 - 1,65 m
Filet de raccordement	1/4"
Poids	1,4 kg
Clé de produit	115

Equipement de base:
1 sac de transport (1 pièce)



Accessoires pour laser de mesure



Fixation murale laser
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article	
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	1	428.167	



Adaptateur de trépied laser
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article	
LAD 5/8 I-1/4 A	1	398.608	

Polisseuses



PE 8-4 80
Polisseuse pour les petites surfaces
N°-Article 405.817

Ø ponçage maxi	80 mm
Ø maxi du plateau support	75 mm
Vitesse de rotation à vide	1300-3900/min
Puissance absorbée	800 Watt
Puissance utile	350 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	1,8 kg
Clé de produit	103


Equipement de base:
1 poignée latérale (194.034)



PE 14-3 125
Polisseuse ergonomique à variateur de vitesse
N°-Article 406.813

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	125 mm
Vitesse de rotation à vide	1100-3700/min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x H)	375 x 120 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,2 kg
Clé de produit	103


Equipement de base:
1 poignée latérale (252.721)



PE 14-3 125 P-Set
Polisseuse à variateur de vitesse, en set
N°-Article 407.569

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	125 mm
Vitesse de rotation à vide	1100-3700/min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x H)	375x120 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,2 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:
1 poignée latérale (252.721) ·
1 plateau velcro Ø 125 (350.737) ·
1 éponge de polissage PS-0 160 (434.329) · 1 éponge de polissage PS-V 160 (434.469) · 1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298) ·
1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml (443.271) · 1 chiffon de polissage en microfibres MW-C (317.098)



Gamme de produits 2019




PE 14-2 150

POLISHFLEX, machine à polir avec régime variable et couple élevé
N°-Article 373.680

Ø ponçage maxi	200 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Vitesse de rotation à vide	380-2100/min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x H)	405x117 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,3 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:
1 poignée (252.721)



PE 150 18.0-EC/5.0 Set

Polisseuse à rotation sans fil 18,0 V
N°-Article 447.153

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Vitesse de rotation à vide	150-1450/min
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Dimensions (L x H)	395 x 117 mm
Poids sans batteries	1,9 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:

- 1 plateau velcro Ø 150 (350.745) ·
- 1 poignée (252.721) ·
- 2 Accus 5,0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 insert de coffret (459.534)




PE 14-2 150 P-Set

POLISHFLEX, machine à polir avec régime variable et couple élevé
N°-Article 376.175

Ø ponçage maxi	200 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Vitesse de rotation à vide	380-2100/min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x H)	405x117 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,3 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:
1 poignée (252.721) ·
1 disque velcro amorti de Ø 150 mm (350.745) · 1 éponge de polissage PS-0 160 (434.329) · 1 éponge de polissage PS-V 160 (434.469) · 1 peau TW-PT 160 (376.523) · 1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298) · 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml (443.271) · 1 étoffe en microfibres MW-P (376.531) · 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) · 1 insert de coffret (444.375)




PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Polisseuse à rotation sans fil 18,0 V
N°-Article 461.229

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Vitesse de rotation à vide	150-1450/min
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Dimensions (L x H)	395 x 117 mm
Poids sans batteries	1,9 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:

- 1 éponge de polissage PS-0 160 (434.329) ·
- 1 éponge de polissage PS-V 160 (434.469) ·
- 1 peau TW-PT 160 (376.523) ·
- 1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298) ·
- 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml (443.271) · 1 étoffe en microfibres MW-P (376.531) · 1 plateau velcro Ø 150 (350.745) · 1 poignée (252.721) ·
- 2 Accus 5,0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) · 1 insert de coffret (459.534)




PE 150 18.0-EC

Polisseuse à rotation sans fil 18,0 V
N°-Article 459.062

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Vitesse de rotation à vide	150-1450/min
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Dimensions (L x H)	395 x 117 mm
Poids sans batteries	1,9 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:
1 plateau velcro Ø 150 (350.745) ·
1 poignée (252.721) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insert de coffret (459.534)




PE 14-1 180

Polisseuse à couple élevé pour le travail des grandes surfaces peintes
N°-Article 395.749

Ø ponçage maxi	250 mm
Ø maxi du plateau support	180 mm
Vitesse de rotation à vide	250-1380/min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x H)	405x117 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,3 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:

- 1 poignée (252.721)






L 602 VR
Polisseuse à variateur de vitesse
N°-Article 329.800

Ø ponçage maxi	220 mm
Ø maxi du plateau support	175 mm
Vitesse de rotation à vide	400-2400/min
Puissance absorbée	1500 Watt
Puissance utile	1000 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,5 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:
1 poignée latérale (252.721) ·
1 poignée étrier (287.709)



XFE 7-12 80 P-Set
Polisseuse excentrique pour petites surfaces
N°-Article 447.137

Ø ponçage maxi	80 mm
Ø maxi du plateau support	75 mm
Course	12 mm
Vitesse de rotation à vide	1800-5500/min
Vitesse cycle à vide	3600-10800/min
Puissance absorbée	700 Watt
Puissance utile	420 Watt
Dimensions (L x H)	320 x 120 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,1 kg
Clé de produit	103


Equipement de base:
1 plateau velcro spécial, 75 Ø (454.141) ·
1 éponge de polissage PSX-G 80 (1 pièce de 434.264) · 1 éponge de polissage PS-0 80 (1 pièce de 434.302) · 1 éponge de polissage PS-R 80 (1 pièce de 434.345) · 1 chiffon de polissage en microfibres MW-C (317.098) · 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml (443.271) · 1 enduit de scellement W02/04 250 ml (443.301) · 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (446.963)



L 1503 VR
Polisseuse classique avec carénage de poignée
N°-Article 250.280

Ø ponçage maxi	140 mm
Ø maxi du plateau support	125 mm
Vitesse de rotation à vide	1200-4900/min
Puissance absorbée	1200 Watt
Puissance utile	700 Watt
Longueur de câble	4,0 m
Poids	1,9 kg
Clé de produit	103


Equipement de base:
1 poignée latérale (194.034)



XFE 7-12 80
Polisseuse excentrique pour petites surfaces
N°-Article 447.129

Ø ponçage maxi	80 mm
Ø maxi du plateau support	75 mm
Course	12 mm
Vitesse de rotation à vide	1800-5500/min
Vitesse cycle à vide	3600-10800/min
Puissance absorbée	700 Watt
Puissance utile	420 Watt
Dimensions (L x H)	320 x 120 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,1 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:
1 plateau velcro spécial, 75 Ø (454.141)



NEW



XFE 7-15 125
Polisseuse excentrique
N°-Article 476.919

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	15 mm
Vitesse de rotation à vide	1500-4500/min
Vitesse cycle à vide	3000-9000/min
Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	420 Watt
Dimensions (L x H)	370 x 140 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,4 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:
1 plateau velcro spécial, 125 Ø (442.445)

NEW



XFE 7-15 125 P-Set
Polisseuse excentrique
N°-Article 476.927

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	15 mm
Vitesse de rotation à vide	1500-4500/min
Vitesse cycle à vide	3000-9000/min
Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	420 Watt
Dimensions (L x H)	370 x 140 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,4 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:
1 plateau velcro spécial, 125 Ø (442.445) ·
1 éponge de polissage PS-0 140 (434.310) ·
1 éponge de polissage PS-R 140 (434.353) ·
1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298) ·
1 enduit de scellement W02/04 250 ml (443.301) · 1 chiffon de polissage en microfibres MW-C (317.098) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) · 1 insert de coffret (437.093)


Gamme de produits 2019



XFE 7-15 150 Polisseuse excentrique N°-Article 418.080

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	15 mm
Vitesse de rotation à vide	1500-4500/min
Vitesse cycle à vide	3000-9000/min
Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	420 Watt
Dimensions (L x H)	370 x 140 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,4 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:
1 plateau velcro spécial, 150 Ø (437.077)



NEW



XFE 15 125 18.0-EC/5.0 Set Polisseuse excentrique sans fil 18,0 V N°-Article 476.943

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	15 mm
Vitesse de rotation à vide	2300-3800/min
Vitesse cycle à vide	4600-7600/min
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Dimensions (L x H)	370 x 140 mm
Poids sans batteries	2,1 kg
Clé de produit	103


Equipement de base:
1 plateau velcro spécial, 125 Ø (442.445).
2 Accus 5,0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894).
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882).
1 insert de coffret (459.526).
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093)



XFE 7-15 150 P-Set Polisseuse excentrique N°-Article 447.110

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	15 mm
Vitesse de rotation à vide	1500-4500/min
Vitesse cycle à vide	3000-9000/min
Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	420 Watt
Dimensions (L x H)	370 x 140 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,4 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:
1 plateau velcro spécial, 150 Ø (437.077).
1 éponge de polissage PS-0 160 (434.329).
1 éponge de polissage PS-R 160 (434.361).
1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298).
1 enduit de scellement W02/04 250 ml (443.301).
1 chiffon de polissage en microfibres MW-C (317.098).
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093).
1 insert de coffret (437.093)



NEW



XFE 15 125 18.0-EC/5.0 P-Set Polisseuse excentrique sans fil 18,0 V N°-Article 476.951

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	15 mm
Vitesse de rotation à vide	2300-3800/min
Vitesse cycle à vide	4600-7600/min
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Dimensions (L x H)	370 x 140 mm
Poids sans batteries	2,1 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:
1 plateau velcro spécial, 125 Ø (442.445).
1 éponge de polissage PS-0 140 (434.310).
1 éponge de polissage PS-R 140 (434.353).
1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298).
1 enduit de scellement W02/04 250 ml (443.301).
1 chiffon de polissage en microfibres MW-C (317.098).
2 Accus 5,0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894).
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882).
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093).
1 insert de coffret (459.526)


NEW



XFE 15 125 18.0-EC Polisseuse excentrique sans fil 18,0 V N°-Article 476.935

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	15 mm
Vitesse de rotation à vide	2300-3800/min
Vitesse cycle à vide	4600-7600/min
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Dimensions (L x H)	370 x 140 mm
Poids sans batteries	2,1 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:
1 plateau velcro spécial, 150 Ø (442.445).
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093).
1 insert de coffret (459.526)



XFE 15 150 18.0-EC Polisseuse excentrique sans fil 18,0 V N°-Article 459.089

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	15 mm
Vitesse de rotation à vide	2300-3800/min
Vitesse cycle à vide	4600-7600/min
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Dimensions (L x H)	370 x 140 mm
Poids sans batteries	2,1 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:
1 plateau velcro spécial, 150 Ø (437.077).
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093).
1 insert de coffret (459.526)






XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set
Polisseuse excentrique sans fil 18,0 V
N°-Article 418.099

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	15 mm
Vitesse de rotation à vide	2300-3800/min
Vitesse cycle à vide	4600-7600/min
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Dimensions (L x H)	370 x 140 mm
Poids sans batteries	2,1 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:

- 1 plateau velcro spécial, 150 Ø (437.077) ·
- 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 insert de coffret (459.526) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093)



NEW




XCE 10-8 125 P-Set
Polisseuse orbitale à entraînement forcé
N°-Article 447.269

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	8 mm
Vitesse de rotation à vide	140-430/min
Vitesse cycle à vide	2900-8600/min
Puissance absorbée	1010 Watt
Puissance utile	590 Watt
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,6 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:

- 1 plateau velcro spécial, 125 Ø (442.445) ·
- 1 éponge de polissage PS-O 140 (434.310) ·
- 1 éponge de polissage PSX-G 140 (434.272) ·
- 1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298) ·
- 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
- 1 chiffon de polissage en microfibres MW-C (317.098) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 insert de coffret (437.093)



XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set
Polisseuse excentrique sans fil 18,0 V
N°-Article 461.237

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	15 mm
Vitesse de rotation à vide	2300-3800/min
Vitesse cycle à vide	4600-7600/min
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Dimensions (L x H)	370 x 140 mm
Poids sans batteries	2,1 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:

- 1 plateau velcro spécial, 150 Ø (437.077) ·
- 1 éponge de polissage PS-O 160 (434.329) ·
- 1 éponge de polissage PS-R 160 (434.361) ·
- 1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298) ·
- 1 enduit de scellement WO2/04 250 ml (443.301) · 1 chiffon de polissage en microfibres MW-C (317.098) · 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) · 1 insert de coffret (459.526)



NEW



XCE 8 125 18.0-EC
Polisseuse excentrique sans fil à entraînement forcé 18,0 V
N°-Article 459.070

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	8 mm
Vitesse de rotation à vide	280-430/min
Vitesse cycle à vide	4600-7600/min
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Poids sans batteries	2,1 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:


- 1 plateau velcro spécial, 125 Ø (442.445) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 insert de coffret (459.526)



XCE 10-8 125
Polisseuse orbitale à entraînement forcé
N°-Article 418.072

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	8 mm
Vitesse de rotation à vide	140-430/min
Vitesse cycle à vide	2900-8600/min
Puissance absorbée	1010 Watt
Puissance utile	590 Watt
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,6 kg
Clé de produit	103

- Equipement de base:
1 plateau velcro spécial, 125 Ø (442.445)



NEW



XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set
Polisseuse excentrique sans fil à entraînement forcé 18,0 V
N°-Article 438.413

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	8 mm
Vitesse de rotation à vide	280-430/min
Vitesse cycle à vide	4600-7600/min
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Poids sans batteries	2,1 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:

- 1 plateau velcro spécial, 125 Ø (442.445) ·
- 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 insert de coffret (459.526)


Gamme de produits 2019

NEW



XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set Polisseuse excentrique sans fil à entraînement forcé 18,0 V N°-Article 461.245

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	8 mm
Vitesse de rotation à vide	280-430/min
Vitesse cycle à vide	4600-7600/min
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Poids sans batteries	2,1 kg
Clé de produit	103



Équipement de base:
 1 plateau velcro spécial, 125 Ø (442.445) ·
 1 éponge de polissage PS-0 140 (434.310) ·
 1 éponge de polissage PSX-G 140 (434.272) ·
 1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298) ·
 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml (443.271) · 1 chiffon de polissage en microfibres MW-C (317.098) ·
 2 Accus 5,0 Ah AP 18,0/5,0 (445.894) ·
 1 chargeur CA 10,8/18,0 (417.882) ·
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
 1 insert de coffret (459.526)

Accessoires pour polisseuses

Accessoires pour système de polissage



Produit lustrant Clé de produit 212

Désignation	Contenu	UE	N°-Article
P 05/05-LDX	250 ml	1	443.271
P 03/06-LDX	250 ml	1	443.298



Enduit de scellement Clé de produit 212

Désignation	Contenu	UE	N°-Article
W 02/04	250 ml	1	443.301



Tissu de finition en microfibre Classic Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
MW-C	400 x 400	1	317.098



Étoffe de polissage en microfibres Premium Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
MW-P	400 x 400	1	376.531



Plateau velcro avec roue dentée Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BP-M D115 XC	115 Ø	1	386.715



Plateau velcro avec roue dentée Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BP-M D140 XC	140 Ø	1	342.637



Plateau velcro M 14 Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BP-M D35 M14	35 Ø	1	446.254
BP-M D75 M14	75 Ø	1	420.492
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350.745



Tête velcro spéciale amortie Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BP-M D75 XFE 7-12	75 Ø	1	454.141
BP-M D125 XFE/XCE	125 Ø	1	442.445
BP-M D150 XFE/XCE	150 Ø	1	437.077



Kit de rallonges d'arbre pour polisseuses rotatives Clé de produit 219

Désignation	UE	N°-Article
EXS M14 Set		458.813



Eponge à polir Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PSX-G 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.631
PSX-G 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.264
PSX-G 140	135 Ø x 25	1	434.272
PSX-G 160	160 Ø x 25	1	434.280
PSX-G 200	200 Ø x 25	1	434.299



Eponge à polir Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PS-V 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.658
PS-V 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.442
PS-V 140	135 Ø x 25	1	434.450
PS-V 160	160 Ø x 25	1	434.469
PS-V 200	200 Ø x 25	1	436.410

Gamme de produits 2019



Eponge à polir
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PS-O 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.666
PS-O 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.302
PS-O 140	135 Ø x 25	1	434.310
PS-O 160	160 Ø x 25	1	434.329
PS-O 200	200 Ø x 25	1	434.337



Eponge à polir
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PS-R 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.674
PS-R 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.345
PS-R 140	135 Ø x 25	1	434.353
PS-R 160	160 Ø x 25	1	434.361
PS-R 200	200 Ø x 25	1	434.426



Eponge à polir
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PUK-R 130	130 Ø	1	442.682



Eponge à polir jaune
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PSF-Y 220	220 Ø x 20	1	256.908



Éponge de polissage blanche
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PSF-W 220	220 Ø x 30	1	256.909



Tampon de polissage à microfibres
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
MC-PT 160	160 Ø x 10	1	434.434



Peau de polissage Classic
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
TW-C 150	150 Ø	1	342.521
TW-C 200	200 Ø	1	350.265



Peau de polissage Premium
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
TW-PT 80	80 Ø	1	420.484
TW-PT 140	140 Ø	1	376.515
TW-PT 160	160 Ø	1	376.523



Peau de polissage
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
WF-C 230	230 Ø	1	398.632



Housse en peau de polissage
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
WH-C 180	180 Ø	1	123.870



Plateau élastique
Clé de produit 219

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BP D175 WH	175 Ø	1	123.862

Accessoires finition universelle



Feutre
Clé de produit 210

Dimensions en mm	UE	N°-Article
125 Ø	1	122.726
175 Ø	1	122.734



Feutre de recharge
Clé de produit 210

Dimensions en mm	UE	N°-Article
125 Ø	1	122.742
175 Ø	1	122.750



Support pour disques toile
Clé de produit 219

Dimensions en mm	UE	N°-Article
60	1	123.803

Gamme de produits 2019



Poignée SoftVib
Clé de produit 299

Désignation	Type	UE	N°-Article
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376



Swirl Finder
Clé de produit 219

Désignation	Dimensions (L x l x H)	Poids	UE	N°-Article
SF 150-P	190 x 58 x 43	0,056	1	463.302



Sac polissage
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TB-L 460x260x300	1	333.573



Coffret de transport L -BOXX®
Clé de produit 299

Désigna- tion	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093


Insert pour coffre
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TKE PE14	1	444.375
TKE PE 150 18.0 EC	1	459.534
TKE XFE 7-12/PE 8-4	1	446.963
TKE XFE/XCE	1	437.093
TKE XFE 18.0 EC	1	459.526

Traitement de la pierre



LE 12-3 100 WET
Polisseuse à eau 1150 Watt avec
réglage variable et prise pour
transformateur d'isolation, 115 mm
N°-Article 368.660




Ø ponçage maxi	115 mm
Vitesse de rotation à vide	1200-3700/min
Puissance absorbée	1150 Watt
Puissance utile	700 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x H)	350 x 140 mm
Tuyau de raccordement	
à raccord rapide	2 m
Longueur de câble	5,0 m
Poids	2,4 kg
Clé de produit	108

Equipement de base:
1 poignée étrier (368.709) ·
1 support de câble velcro (364.169)



LE 12-3 100 WET, PRCD
1150 Watt polisseuse à eau avec
réglage de vitesse et disjoncteur PRCD,
115 mm
N°-Article 378.461



Ø ponçage maxi	115 mm
Vitesse de rotation à vide	1200-3700/min
Puissance absorbée	1150 Watt
Puissance utile	700 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x H)	350 x 140 mm
Tuyau de raccordement	
à raccord rapide	2 m
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,4 kg
Clé de produit	108

Equipement de base:
1 poignée étrier (368.709) ·
1 support de câble velcro (364.169)



LE 12-3 100 WET
Polisseuse à eau 1150 Watt avec prise
pour transformateur d'isolation,
115 mm
N°-Article 375.675



Ø ponçage maxi	115 mm
Vitesse de rotation à vide	3700/min
Puissance absorbée	1150 Watt
Puissance utile	700 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x H)	350 x 140 mm
Tuyau de raccordement	
à raccord rapide	2 m
Longueur de câble	5,0 m
Poids	2,4 kg
Clé de produit	108


Equipement de base:
1 poignée étrier (368.709) ·
1 support de câble velcro (364.169)



LW 12-3 100 WET, PRCD
Polisseuse à eau de 1150 Watt avec disjoncteur PRCD, 115 mm
N°-Article 378.488

Ø ponçage maxi	115 mm
Vitesse de rotation à vide	3700/min
Puissance absorbée	1150 Watt
Puissance utile	700 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x H)	350 x 140 mm
Tuyau de raccordement à raccord rapide	2 m
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,4 kg
Clé de produit	108

Equipement de base:
1 poignée étrier (368.709) ·
1 support de câble velcro (364.169)



LW 802 VR
Polisseuse à eau 1800 Watt avec prise pour transformateur d'isolement, 130 mm
N°-Article 258.597

Ø ponçage maxi	130 mm
Vitesse de rotation à vide	800-2400/min
Puissance absorbée	1800 Watt
Puissance utile	1200 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	4,3 kg
Clé de produit	108

Equipement de base:
1 poignée étrier (263.397) ·
1 clé à fourche simple SW 17 (106.461)




LW 1202 N
Polisseuse à eau 1600 Watt avec prise pour transformateur d'isolement, 130 mm
N°-Article 477.761

Ø ponçage maxi	130 mm
Vitesse de rotation à vide	1750/min
Puissance absorbée	1600 Watt
Puissance utile	1030 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	4,8 kg
Clé de produit	108

Equipement de base:
1 poignée étrier (258.639) ·
1 clé à fourche simple SW 17 (106.461)

NEW



LW 1202 SN, PRCD
Polisseuse à eau 1600 Watt, 130 mm, avec disjoncteur PRCD
N°-Article 477.788

Ø ponçage maxi	130 mm
Vitesse de rotation à vide	1750/min
Puissance absorbée	1600 Watt
Puissance utile	1030 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	4,8 kg
Clé de produit	108

Equipement de base:
1 poignée étrier (258.639) ·
1 clé à fourche simple SW 17 (106.461)

TT 2000
Transformateur de séparation
N°-Article 373.370



Performance maximale jusqu'à 45 mn en continu	2000 VA
Dimensions (L x l x H)	200 x 200 x 270 mm
Tension primaire	230 V
Tension secondaire	230 V
Poids	15,8 kg
Clé de produit	108

BHW 1549 VR
Foreuse à trou borgne avec arrivée d'eau intégrée et disjoncteur PRCD
N°-Article 299.197



Puissance absorbée	1200 Watt
Puissance utile	700 Watt
Vitesse en charge	3000-9000/min
Vitesse de rotation à vide	3500-10000/min
Emmanchement	M 14
Diamètre foret diamant	5-10 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,3 kg
Clé de produit	108

Equipement de base:
1 poignée étrier (236.934) ·
1 clé à fourche simple SW 17 (106.461) ·
1 carter de protection (255.171) ·
1 coffret métal (273.686)



Gamme de produits 2019



LST 803 VR

Machine à boucharder, Ø 130 mm
N°-Article 259.639

Vitesse de rotation à vide	800-2400/min
Puissance absorbée	1800 Watt
Puissance utile	1200 Watt
Largeur de travail	55-130 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	7,2 kg
Clé de produit	108

Équipement de base:

- 1 butée, complète (259.193) ·
- 1 outil carbure complet Ø 140 (261.654) ·
- 1 clé six pans SW 5 (115.460) ·
- 1 adaptateur d'aspiration (340.790) ·
- 1 rallonge de tuyau (296.953)




LG 1704 VR

Ponceuse 1500 watts sans aspiration,
178 mm
N°-Article 293.768

Diamètre maxi de l'outil	178 mm
Vitesse de rotation à vide	1400-4200/min
Puissance absorbée	1500 Watt
Puissance utile	1000 Watt
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,7 kg
Clé de produit	108

Équipement de base:
1 poignée latérale (252.721)




LST 1503 VR

Machine à boucharder, Ø 92 mm
N°-Article 259.229

Vitesse de rotation à vide	800-2400/min
Puissance absorbée	1200 Watt
Puissance utile	700 Watt
Largeur de travail	40-92 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	5,9 kg
Clé de produit	108

Équipement de base:

- 1 butée, complète (259.193) ·
- 1 outil carbure complet Ø 100 (261.653) ·
- 1 clé six pans SW 5 (115.460) ·
- 1 adaptateur d'aspiration (340.790) ·
- 1 rallonge de tuyau (296.953)



CS 60 WET

Scie circulaire à eau pour coupes humides, coupes d'onglets jusqu'à 45°, avec disjoncteur PRCD
N°-Article 374.016

Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	840 Watt
Vitesse de rotation à vide	6200/min
Disque de tronçonnage diamanté Ø /	
Emmanchement (Ø intérieur)	170 / 22,2 mm
Profondeur de coupe / avec rail de guidage	60 / 54 mm
Coupes d'onglets	0-45 °
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet	5-44 mm
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet avec rail de guidage	0-38 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	4,5 kg
Clé de produit	108

Équipement de base:

- 1 disque diamantée avec bord segmenté (347.515) ·
- 1 clé pour changement de lame de scie (359.343) ·
- 1 guide parallèle (350.613) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 insert de coffret (436.771)




LK 602 VR

Polisseuse avec poignée étrier
N°-Article 258.580

Ø ponçage maxi	220 mm
Ø maxi du plateau support	175 mm
Vitesse de rotation à vide	800-2400/min
Puissance absorbée	1500 Watt
Puissance utile	1000 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,5 kg
Clé de produit	103

Équipement de base:

- 1 poignée latérale (252.721)



Accessoires pour le travail de la pierre

Accessoires de polissage à eau



Dimensions en mm

100 Ø

	UE	N°-Article
100 Ø	1	253.814



Dimensions en mm

100 Ø

	Grain	Couleur	UE	N°-Article
100 Ø	K 60	vert foncé	1	253.815
100 Ø	K 100	bleu	1	253.816
100 Ø	200	vert clair	1	253.817
100 Ø	400	jaune	1	253.818
100 Ø	K 800	orange	1	253.819
100 Ø	K 1500	rouge	1	253.820
100 Ø	K 3000	marron	1	253.821
100 Ø	K 10000	noir	1	253.822

	Grain	UE	N°-Article
100 Ø	K 100 - 1500	5	253.823



Dimensions en mm

100 Ø

	UE	N°-Article
100 Ø	1	126.098



Dimensions en mm

100 Ø

	Grain	UE	N°-Article
100 Ø	F 30	1	126.144
100 Ø	F 60	1	126.152
100 Ø	F 120	1	126.160



Dimensions en mm

100 Ø

	Grain	UE	N°-Article
100 Ø	F 30	1	126.144
100 Ø	F 60	1	126.152
100 Ø	F 120	1	126.160

Foret à eau pour foreuse type BHW 1549 VR, BED 18 et BED 69



Désignation

Diamètre en mm

Longueur en mm

UE

N°-Article

DD-WET D5x30 M14	5	30	1	386.359
DD-WET D6x30 M14	6	30	1	386.367
DD-WET D8x30 M14	8	30	1	386.375
DD-WET D10x30 M14	10	30	1	386.383



Foret diamant
Clé de produit 233

D en mm	T en mm	L en mm	UE	N°-Article
6 Ø	58	88	1	315.052
8 Ø	73	103	1	315.060
10 Ø	88	118	1	315.079
12 Ø	98	128	1	315.087
14 Ø	113	143	1	315.095

Accessoires pour BED 18



Flexible d'aspiration
Clé de produit 239

UE	N°-Article
1	255.506



Flexible d'aspiration
Clé de produit 239

UE	N°-Article
1	255.505



Raccord pour flexible d'aspiration
Clé de produit 239

UE	N°-Article
1	255.507

Accessoires de ponçage / meulage mouillé



Plateau velcro Ø 115, bille
Clé de produit 205

Dimensions en mm	UE	N°-Article
115 Ø	1	366.609



Plateau velcro M 14
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350.745

Gamme de produits 2019




Pads diamantés de polissage
Clé de produit 204

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386.197
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386.200
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386.219
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386.227
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386.235
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386.243
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386.251
DP 10000 DRY D115	115 Ø	10000	1	386.278



Pads diamantés de polissage
Clé de produit 204

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382.817
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382.825
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382.833
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382.841
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382.868
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382.876
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382.884
DP 10000 DRY D125	125 Ø	10000	1	382.965



Pads diamantés de polissage
Clé de produit 204

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418.951
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418.978
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418.986
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418.994
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419.001
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419.028
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419.036
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419.044
DP 10000 DRY D150	150 Ø	10000	1	419.052

Accessoires pour LST 803 VR, LST 1503 VR

Remplacement des roulettes en carbure
Clé de produit 224

Désignation	UE	N°-Article
Petite roue de rechange en carbure, paquet de 6	6	259.833
Petite roue de rechange en carbure, paquet de 8	8	259.834

Palier support de rechange avec 2 petites roues en carbure
Clé de produit 224

UE	N°-Article
1	260.576

Accessoires pour scies à pierres diamantée CSW 4161, CS 60 WET



Disque de tronçonnage diamanté
Clé de produit 221

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
Turbo-F-Jet D170x22,2	170 Ø x 22,2	1	386.189



Disque de tronçonnage diamanté
Clé de produit 221

Dimensions en mm	UE	N°-Article
170 Ø x 22,2	1	347.515



Disque de tronçonnage diamanté
Clé de produit 221

Dimensions en mm	UE	N°-Article
170 Ø x 22,2	1	367.214

Rail de guidage GRS
Clé de produit 258



Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article
GRS 80	800	1	353.280
GRS 160	1600	1	359.351

Pièce de liaison pour rail de guidage GRS
Clé de produit 258



Désignation	UE	N°-Article
GRS-V	1	353.272

Embutts
Clé de produit 300



UE	N°-Article
2	364.967



Profil adhésif
Clé de produit 300

UE	N°-Article
	366.854



Protection contre les éclats
Clé de produit 300

UE	N°-Article
	366.846



Coffret de transport L-BOXX®
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093



Coffret de transport L-BOXX®
Clé de produit 299



Insert pour coffre
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TKE CS 60 Wet II	1	436.771

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414.107



Chariot L-BOXX®
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions en mm	Poids	UE	N°-Article
RW L-BOXX	646 x 492 x 182	3,8	1	419.400



Insert en mousse L-BOXX®
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TKE-RS 136	1	419.370



Insert antidérapant L-BOXX®
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions (L x l x H)	UE	N°-Article
TKE-AR 238	378 x 306 x 3	1	419.389
TKE-AR 374	378 x 296 x 3	1	419.397

Votre revendeur FLEX

FEMA SAS
Éco-parc de Bonvert
19 rue Barthélémy Thimonnier
42300 Mably
Tel. 0033477727377
Fax 0033477686756
fema@fema.fr
www.flex-electroportatif.fr

Sous réserve de modifications
techniques et d'erreurs d'impression.